Системы петель

Петли Blum – это лучший выбор по многим причинам: высокое качество, простой монтаж, широкий ассортимент, большое количество специальных петель и привлекательный дизайн.

- BLUMOTION – для мягкого и бесшумного закрывания
- В петле CLIP top BLUMOTION амортизатор встроен в чашку петли
- Для петель CLIP top по желанию можно использовать BLUMOTION как дополнительную деталь
- TIP-ON для дверей без ручек – для использования с петлями CLIP top без пружины
- Быстрый и простой монтаж и демонтаж фасадов с помощью технологии CLIP
- Широкий ассортимент петель для любой конструкции

CLIP top BLUMOTION – петли

Петля CLIP top BLUMOTION открывает новые горизонты. Функциональность без границ в минимальном пространстве: BLUMOTION встроен в петлю, а установочные размеры сохранены прежними

CLIP top – петли

Проверенное временем классическое решение в ассортименте петель Blum сочетает в себе надежность, высокое удобство регулировки и монтажа и привлекательный дизайн. По желанию для дверей можно использовать BLUMOTION или TIP-ON

MODUL – петли

Простой монтаж двери к корпусу – плечо петли легко надвигается на ответную планку

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли

Изображение

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 74
►► Обзор 75
►► Обзор – петли 76
►► Обзор – угловые петли 120
►► Ответные планки 156
►► Угловые подкладки 162
►► Принадлежности 164

► BLUMOTION для дверей

Изображение

► BLUMOTION для дверей 170
►► Обзор 171
►► Принадлежности 182

► TIP-ON для дверей

Изображение

► TIP-ON для дверей 184
►► Обзор 185
►► Принадлежности 187

► MODUL – петли

Изображение

► MODUL – петли 188
►► Обзор 189
►► Ответные планки 196
►► Принадлежности 199

CLIP top BLUMOTION – минимум пространства – максимум инноваций

У петли CLIP top BLUMOTION все необходимое внутри, так как BLUMOTION – наша технология для мягкого и бесшумного закрывания, встроена в чашку петли.

- Со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Бесступенчатая трехмерная регулировка
- Проверенный временем механизм CLIP
- Можно использовать с любыми ответными планками CLIP
- Монтаж и демонтаж без инструмента
- Стандартные петли 110°, толщина двери до 24 мм
- Стандартные петли 107°, толщина двери от 15 мм
- Имеются специальные петли, например, с нулевым вхождением, для стеклянных дверей и конструкций под фальшпанель
- Петля 110° для тонких фасадов толщиной 8–14 мм

Новые тенденции в дизайне мебели позволяют подчеркнуть индивидуальность производителя. Наряду с тонкими фасадами из различных материалов сюда относится также темная мебель. Петля CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов со специальным креплением EXPANDO T и петли в цвете черный оникс поддерживают эти тенденции, привнося в мебель проверенное годами качество Blum

При необходимости BLUMOTION можно деактивировать

Испытанный механизм CLIP для легкого монтажа петель без инструмента

Крепление петли без инструмента возможно благодаря механизму INSERTA

Различные угловые петли от –50° до +50°

Системы петель

Изображение

Обзор – системы петель 73
► BLUMOTION для дверей 170
► TIP-ON для дверей 184
► MODUL – петли 188

►► Обзор



►► Обзор – петли 76
►► Обзор – угловые петли 120
►► Ответные планки 156
►► Угловые подкладки 162

►► Принадлежности

Изображение

Заглушка на плечо петли 164
Заглушка на чашку петли 166
Подъем чашки петли 166
Саморезы и евровинты 166
Центровочное сверло 166
Амортизаторы 166
Отвертки 166

►► Монтаж, демонтаж и регулировка

Изображение

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Пиктограммы

Только по запросу	Конструкция со складными дверями	Петля с изгибом плеча 18 мм
По периметру	Угловая конструкция, вкладная	EXPANDO T
Боковая	Угловая конструкция, полунакладная	Чашка INSERTA
Накладная конструкция	Угловая конструкция, накладная	Чашка под саморезы
Полунакладная конструкция	Угловая конструкция, макс. наложение	Чашка под пресс
Вкладная конструкция	Угловая конструкция, встык	Чашка под пресс – установка только матрицей
Специальная конструкция	Петля с прямым плечом	Пластина CRISTALLO
Конструкция под фальшпанель	Петля с изгибом плеча 9.5 мм	Мин. длина саморезов

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Обзор – петли

Виды петель	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Цвет	Наложение фасада	Крепление чашки	Веб-код	Стр.
►► Стандартная конструкция								
Петля 110°	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDELA	78
Специальная петля 110°	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFAM	80
Петля 107°	107°	●	● | ○	NI | ONS			DQDFZY	82
Петля CLIP 100°	100°		● | ○	NI			DQDGPA	84
►► Петли с широким углом открывания								
Петля 155° Нулевое вхождение при накладной конструкции	155°	●	● | ○	NI | ONS			DQDHEM	86
Петля 170°	170°		● | ○	NI			DQDI3Y	90
►► Профильные двери								
Петля для профильных дверей	95°	●	● | ○	NI | ONS			DQDITA	92
Петля 125° Нулевое вхождение при накладной конструкции	125°	●		NI			DQDJIM	94
►► Конструкция под фальшпанель								
Петля под фальшпанель, вкладная	95° 83°	●	○	NI | ONS			DQDK7Y	98
Петля под фальшпанель, накладная	95°	●		NI			DQDKXA	100
►► Конструкция с алюминиевой рамкой								
Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок	95°	●		NI			DQDLMM	102
Петля 95° для алюминиевых рамок	95°		● | ○	NI | ONS			DQDMBY	104
►► Тонкие фасады								
Петля для тонких фасадов	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQGT1A	106
►► Стеклянные двери								
Петля CRISTALLO	110°	●	● | ○	NI | ONS			DQDN1A	108
Петля CRISTALLO – для стеклянных витрин	110°	●	● | ○	NI			DQDNQM	110
Зеркальный шкаф для ванной с выступающими фасадами	95°	●	○	NI				112
Петля для стеклянных дверей	94°		●	NI			DQDP5A	114
►► Конструкция с рамкой								
Петля Мини	94°		●	NI			DQDPUM	116
►► Угловой шкаф								
Петля для угловых шкафов со складными дверями	60°		●	NI			DQDQJY	118
►► Угловая конструкция – стандартная								
Угловая петля +45° I, полунакладная	95°	●	○	NI | ONS			DQDR9A	122
Угловая петля +45° II, накладная	110°	●	○	NI | ONS			DQDRYM	124
Угловая петля +45° III, макс. наложение	95°	●	○	NI			DQDSNY	126
Угловая петля +30° II, накладная	95°	●	○	NI | ONS			DQDTDA	128
Угловая петля +30° III, макс. наложение	95°	●	○	NI			DQDU2M	130
Угловая петля +20° II, накладная	95°	●	○	NI			DQDURY	132
Угловая петля +15° III, макс. наложение	95°	●	○	NI | ONS			DQDVHA	134
Угловые петли ±5°	95°	●	● | ○	NI			DQDW6M	136
Угловая петля –15° III, макс. наложение	110°	●	○	NI			DQDWVY	138

OW Угол открывания ● С пружиной ○ Без пружины NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Виды петель	OW	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	Цвет	Наложение фасада	Крепление чашки	Веб-код	Стр.
►► Угловая конструкция – стандартная								
Угловая петля –30° III, макс. наложение	110°	●	○	NI			DQDXLA	140
Угловая петля –45° III, макс. наложение	110°	●	○	NI			DQDYAM	142
►► Угловая конструкция – тонкие фасады								
Петля для тонких фасадов – угловая конструкция	110°	●	● | ○	NI				144
►► Угловая конструкция – стеклянная дверь								
Угловая петля CRISTALLO	110°	●	● | ○	NI				146
Угловая петля +45° для стеклянных дверей	94°		●	NI				148
Петля для стеклянных дверей ±5°	94°		●	NI				150
►► Угловая конструкция – дверь с рамкой								
Угловая петля Мини +45°	94°		●	NI				152
Петля Мини ±5°	94°		●	NI				154
►► Обзор – угловые петли								
Угловые петли № 1–117								120
►► Ответные планки								
Ответные планки								156
►► Угловые подкладки								
Угловые подкладки								162

OW Угол открывания ● С пружиной ○ Без пружины NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Количество петель



* Вес фасада FG (кг)

Количество петель зависит от веса и высоты двери

Чтобы обеспечить устойчивость двери, расстояние между петлями должно быть как можно больше

Высота и вес указаны для стандартной двери шириной 600 мм

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Стандартная конструкция

Петля 110°

Веб-код
DQDELA

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3590
CLIP top	●	NI	71T3590
CLIP top	○	NI	70T3590.TL

● С пружиной ○ Без пружины
NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3550
CLIP top	●	NI	71T3550
CLIP top	○	NI	70T3550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3580
CLIP top	●	NI	71T3580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3690
CLIP top	●	NI	71T3690
CLIP top	○	NI	70T3690.TL

● С пружиной ○ Без пружины
NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3650
CLIP top	●	NI	71T3650
CLIP top	○	NI	70T3650.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top	●	NI	71T3680

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
CLIP top	○	NI	70T3790.TL

● С пружиной ○ Без пружины
NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
CLIP top	○	NI	70T3750.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
86°	Черный	70T3553

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

NI Никелиров. ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 110°

Веб-код
DQDELA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		
Обзор – BLUMOTION для дверей	171		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Специальная петля 110°

Веб-код
DQDFAM

- Петля обеспечивает **большое наложение двери** на широкую боковину корпуса
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли ■ **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3590
CLIP top	●	NI	73T3590
CLIP top	○	NI	72T3590.TL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины ONS Черный оникс

Чашка петли ■ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	73B3550
CLIP top	●	NI	73T3550
CLIP top	○	NI	72T3550.TL

Чашка петли □ **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	73B3580
CLIP top	●	NI	73T3580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
86°	Черный	70T3553

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

NI Никелиров. ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Специальная петля 110°

Веб-код
DQDFAM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция





F Зазор

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Стандартная конструкция

Петля 107°

Веб-код
DQDFZY

- **Для дверей толщиной от 15 мм**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 107°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	☎ 75T1590B
CLIP top	○	NI	☎ 74T1590BTL

● С пружиной — NI Никелиров.
○ Без пружины — ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1550
CLIP top	●	NI	☎ 75T1550
CLIP top	○	NI	☎ 74T1550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1580
CLIP top	●	NI	☎ 75T1580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	☎ 75T1690B
CLIP top	○	NI	☎ 74T1690BTL

● С пружиной — NI Никелиров.
○ Без пружины — ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1650
CLIP top	●	NI	☎ 75T1650
CLIP top	○	NI	☎ 74T1650.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1680
CLIP top	●	NI	☎ 75T1680

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	☎ 75T1790B
CLIP top	○	NI	☎ 74T1790BTL

● С пружиной — NI Никелиров.
○ Без пружины — ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	☎ 75B1750
CLIP top	●	NI	☎ 75T1750
CLIP top	○	NI	☎ 74T1750.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 75B1780
CLIP top	●	NI	☎ 75T1780

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
86°	Черный	☎ 74.1103

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

NI Никелиров. ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 107°

Веб-код
DQDFZY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6															
9															

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	32
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	△	△	△	△
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3	△	△	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3				

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – общие	166			Короткая ссылка	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171			www.blum.com/a210	

Петля CLIP 100°

Веб-код
DQDGPA

- **CLIP** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 100°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2590B

● С пружиной ○ Без пружины — NI Никелиров.

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2550
CLIP	○	NI	70M2550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2580
CLIP	○	NI	70M2580.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0500.01

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2503
Штампов.	Blum	NI	90M2503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2690B

● С пружиной ○ Без пружины — NI Никелиров.

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2650
CLIP	○	NI	70M2650.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2680
CLIP	○	NI	70M2680.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0600

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	94M3603
Штампов.	Blum	NI	94M3603.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2790B

● С пружиной ○ Без пружины — NI Никелиров.

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2750
CLIP	○	NI	70M2750.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP	●	NI	71M2780
CLIP	○	NI	70M2780.TL

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0700

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	NI	№ арт.
Без логотипа	–	NI	94M3603
Штампов.	Blum	NI	94M3603.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля CLIP 100°

Веб-код
DQDGPA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.2 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
6				3	4	5	6						
9	3	4	5	6									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)												
						–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	
0									3	4	5	6	
3						3	4	5	6	7			
6													
9													

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–1.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Петли с широким углом открывания

Петля 155°

Веб-код
DQDHEM

- **Накладная петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 155°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента
- Подходит для специальных конструкций, например, со скошенными кромками

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция, Нулевое вхождение

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7590
CLIP top	●	NI	71T7590
CLIP top	○	NI | ONS	70T7590.TL

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7550
CLIP top	●	NI	71T7550
CLIP top	○	NI | ONS	70T7550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7580
CLIP top	●	NI	71T7580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B7690
CLIP top	○	NI	70T7690.TL

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7650
CLIP top	●	NI	71T7650
CLIP top	○	NI	70T7650.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Вкладная конструкция

Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
92°	Глубокий серый	70T7553.09
110°	R7037	70T7553

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной
○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T7504
CLIP top	NI | ONS	70T7504

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21
CLIP top	1.5	70T3507.21

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 155°

Веб-код
DQDHEM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 или 9 мм)

Вхождение двери при открывании 90°

Накладная конструкция
Нулевое вхождение



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5
4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0	
5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5		
6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0			
7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5				
8	0	0	0	0	0	1.0	1.5					

При расположении накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку

110° Ограничитель угла открывания

92° Ограничитель угла открывания

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
		Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		
Обзор – BLUMOTION для дверей	171		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Петля 155°

Веб-код
DQDHEM

Проектирование

Специальная конструкция

Конструкция встык – по периметру

19 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

22 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

24 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

Конструкция встык – боковая

19 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

22 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

24 мм



Петля для полунакладной конструкции
Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм
* С ответной планкой размером A = 37 мм

Петля 155°

Веб-код
DQDHEM

Проектирование

Специальная конструкция

Конструкция встык – боковая, с большим наложением

16/19 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	110°	70T7553

19/19 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	110°	70T7553

Наложение фасада макс.

34 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	110°	70T7553

Если мебель стоит отдельно, можно выбирать любую толщину фасада

При наличии близлежащего фасада или накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку

Конструкции с фальцем

10 мм



Петля для полунакладной конструкции

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	110°	70T7553

Наложение фасада	X макс. (мм)	Y макс. (мм)
	18	28
	20	30
	25	35

13 мм



Петля для полунакладной конструкции

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	110°	70T7553

Наложение фасада	X макс. (мм)	Y макс. (мм)
	16	29
	17	30
	17	30

16 мм



Петля для полунакладной конструкции

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Наложение фасада	X макс. (мм)	Y макс. (мм)
	8	24
	8	24
	8	24

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Петли с широким углом открывания

Петля 170°

Веб-код
DQDI3Y

- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 170°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6540B
CLIP top	○	NI	70T6540BTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6550
CLIP top	○	NI	70T6550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6580

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A6000

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	80.6507
Штампов.	Blum	NI	80.6507.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6640B
CLIP top	○	NI	☎ 70T6640BTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6650
CLIP top	○	NI	70T6650.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T6680

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A6000

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	80.6507
Штампов.	Blum	NI	80.6507.BP

Вкладная конструкция

Требуется полунакладная петля и ответная планка с подъемом 9 мм

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
130°	Черный	☎ 70.6103

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 170°

Веб-код
DQDI3Y

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 или 9 мм)

Вхождение двери при открывании 90°

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки ТВ

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5										
0															
3															
6															
9	3	4	5	6	7										

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Для фасадов толщиной до 21 мм и менее зазор не требуется
Для фасадов толщиной от 22 мм и более рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Техника безопасности	665	Обзор – BLUMOTION для дверей	171	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185		
		Конструкция встык – по периметру	88		
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561	Короткая ссылка	
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662	www.blum.com/a210	
Принадлежности – общие	166				

Петля для профильных дверей

Веб-код
DQDITA

- Петля для **толстых и профильных дверей**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли: INSERTA

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
CLIP top	○	NI | ONS	70T9590BTL

● С пружиной ○ Без пружины NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли: На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
CLIP top	○	NI | ONS	70T9550.TL

Чашка петли: Под пресс

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9580
CLIP top	●	NI	71T9580
CLIP top	○	ONS	70T9580.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли: INSERTA

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
CLIP top	○	ONS	70T9690BTL

● С пружиной ○ Без пружины NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли: На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
CLIP top	○	NI | ONS	70T9650.TL

Чашка петли: Под пресс

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9680
CLIP top	●	NI	71T9680

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли: INSERTA

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
CLIP top	○	ONS	70T9790BTL

● С пружиной ○ Без пружины NI Никелиров. ONS Черный оникс

Чашка петли: На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
CLIP top	○	NI | ONS	70T9750.TL

Чашка петли: Под пресс

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9780
CLIP top	●	NI	71T9780

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI | ONS	70T1504

NI Никелиров. ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля для профильных дверей

Веб-код
DQDITA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	–4.5	–3.5	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)								
	–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1	0	
0				3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7				
6									
9									

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
	Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм											
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Монтаж на саморезы



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Монтаж INSERTA | под пресс



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Размеры чашки



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – общие	166				
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Петля 125°

Веб-код
DQDJIM

- **Накладная петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)**
- Петля для **толстых и профильных дверей**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 125°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Подходит для специальных конструкций, например, со скошенными кромками

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция
Нулевое вхождение

Чашка петли ☐ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7550D

● С пружиной NI Никелиров.

Чашка петли ☐ **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B7580D

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
92°	R7037	70T7553

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T7504

NI Никелиров.

Подъем чашки петли

Петля	Подъем (мм)	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	1.5	70T3507.21

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 125°

Веб-код
DQDJIM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при открывании 90°

Накладная конструкция
Нулевое вхождение



F Зазор

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	0	0	0	0.1	0.3	0.7	1.2	2	2.8	4.1	5.7	–
4	0	0	0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.3	3.4	4.9	–	–
5	0	0	0	0.1	0.4	1	1.7	2.8	4.2	–	–	–
6	0	0	0	0.1	0.6	1.2	2.1	3.5	–	–	–	–
7	0	0	0	0.2	0.7	1.6	2.8	–	–	–	–	–
8	0	0	0	0.3	1	2	–	–	–	–	–	–

При расположении накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку

92° Ограничитель угла открывания

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164			**Короткая ссылка**	
Принадлежности – общие	166			**www.blum.com/a210**	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Петля 125°

Веб-код
DQDJIM

Проектирование

Специальная конструкция

Конструкция встык – по периметру

22 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

25 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

28 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

Конструкция встык – боковая

22 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

25 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

30 мм



Петля для накладной конструкции

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

Петля 125°

Веб-код
DQDJIM

Проектирование

Специальная конструкция

Конструкция встык – боковая, с большим наложением

19/24 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Конструкция встык – по периметру, с большим наложением

19/19 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Наложение фасада макс.

39 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	92°	70T7553

Если мебель стоит отдельно, можно выбирать любую толщину фасада

При наличии близлежащего фасада или накладной конструкции у стены мы советуем провести пробную установку

Выступающие тонкие материалы

16 + 6 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

16 + 6 мм



Петля для накладной конструкции

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

* С ответной планкой размером A = 37 мм

Обозначение	Угол	№ арт.
Ограничитель угла открывания	92°	70T7553

Петля под фальшпанель, вкладная

Веб-код
DQDK7Y

- **Петля под фальшпанель**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угол открывания 95° | 83°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Вкладная конструкция
Угол открывания 95°

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9590

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9550
CLIP top	○	NI	78T9550.TL

Чашка петли | **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9580

Вкладная конструкция
Угол открывания 83°

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9550.83
CLIP top	○	NI	☎ 78T9550.83

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

NI Никелиров. ONS Черный оникс

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля под фальшпанель, вкладная

Веб-код
DQDK7Y

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Вкладная конструкция



Стандартное расстояние (от края фальшпанели) до места крепления ответной планки уменьшается на 15.5 мм (= 21.5 мм)
Необходимо использование ответной планки с подъемом 3 мм, чтобы фальшпанель и дверь находились на одном уровне
F = 8 мм – TB

F	Зазор
TB	Расстояние от чашки

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	▵	▵	▵	▵
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	▵	▵	▵	▵
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	▵	▵	▵	▵

▵ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.5 мм

±1.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Петля под фальшпанель, накладная

Веб-код
DQDKXA

- **Петля под фальшпанель, накладная**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли ■ **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9990

● С пружиной NI Никелиров.

Чашка петли □ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9950

Чашка петли □ **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	☎ 79B9980

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1503
Штампов.	Blum	NI	70.1503.BP

Принадлежности – общие

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

NI Никелиров.

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля под фальшпанель, накладная

Веб-код
DQDKXA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



Толщина RS (мм)	Подъем ответной планки (мм)
16	6
19	3
22	0

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка

Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки



±2.5 мм



±1.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж INSERTA | под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164			Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок

Веб-код
DQDLMM

- Петля для **узких алюминиевых рамок**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Винты для крепления в комплекте

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A
● С пружиной		NI Никелиров.	

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A
● С пружиной		NI Никелиров.	

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A
● С пружиной		NI Никелиров.	

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Петля CLIP top BLUMOTION 95° для алюминиевых рамок

Веб-код
DQDLMM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину рамки +2.5 мм

Минимальный зазор F для фасадов с алюминиевой рамкой (R = 1 мм) при заводской настройке



Ширина рамки RB (мм)	Толщина RS (мм)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
	Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм											
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



RB Ширина рамки

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Доп. техническая информация	662
Ответные планки	156	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166	**Короткая ссылка**	
Обзор – приспособления	561	**www.blum.com/a210**	

Петля 95° для алюминиевых рамок

Веб-код
DQDMBY

CLIP top для 973A

- Петля для **узких алюминиевых рамок**
- **CLIP top** для 973A с пружиной
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Винты для крепления в комплекте

CLIP top

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top для 973A	●	NI	71T950AB
CLIP top	●	NI | ONS	71T950A
CLIP top	○	NI	70T950A.TL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины ONS Черный оникс

Полунакладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top для 973A	●	NI	71T960AB
CLIP top	●	NI	71T960A

● С пружиной NI Никелиров.

Вкладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T970A

● С пружиной NI Никелиров.

Принадлежности

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0500.01

BLUMOTION 973A

Исполнение	№ арт.
На плечо петли	973A0600

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Петля 95° для алюминиевых рамок

Веб-код
DQDMBY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину рамки +1.7 мм

Минимальный зазор F для фасадов с алюминиевой рамкой (R = 1 мм) при заводской настройке



Ширина рамки RB (мм)	Толщина RS (мм)											
	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	△	△	△	△	△	△
20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	△	△	△	△	△	△
22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	△	△	△	△	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Монтаж на саморезы



RB Ширина рамки
A Чашка петли должна иметь опору в выемке на рамке

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – общие	166			Короткая ссылка	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171			www.blum.com/a210	

Петля для тонких фасадов

Веб-код
DQGT1A

- **Тонкие фасады толщиной 8–14 мм**
- **Система крепления EXPANDO T** для различных материалов
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение



Информация для заказа



Чашка петли ☐ **EXPANDO T**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Наложение двери определяется позицией крепления чашки петли

Применение – EXPANDO T

EXPANDO T предназначен для крепления фурнитуры Blum при использовании тонких материалов в мебельном производстве

При достаточно высоких показателях стабильности и прочности могут использоваться фасады толщиной от 8 мм

Рекомендации по использованию

Материалы, протестированные Blum	Предел прочности на отрыв (Н/мм²)	Мин. крутящий момент (Нм)
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Панели ХДФ		2
Пластик HPL		2
Искусственный камень		2
Натуральный гранит Nero Assoluto		3
Искусственный кварцевый камень		3
Керамическая плитка		3

Ограничение ответственности

Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей

Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
85°	Глубокий серый	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

TIP-ON для дверей

Исполнение	Петля	Пружина	№ арт.
Короткий	CLIP top	○	956.1004
Длинный	CLIP top	○	956A1004
Длинный	CLIP top	●	956A1006

● С пружиной
○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Петля для тонких фасадов

Веб-код
DQGT1A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при открывании 90°

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



F Зазор

Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм
F Зазор

Позиции крепления

MD	Наложение фасада FA (мм)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46
3	26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46		
6	29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46				
9	32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46						

MD Подъем ответной планки (мм)

Позиции крепления



B Позиция крепления
B = FA + 27 мм
FA Наложение фасада
* Для камня и керамики +0.2/–0.1мм



B Позиция крепления

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

+3.0 мм
–2.0 мм

Глубина сверления



BT Глубина сверления

Подъем ответной планки MD – корпус у стены

SWD (мм)	Толщина фасада FD (мм)						
	8	9	10	11	12	13	14
15							
16							
17							
18							
19							
20							

SWD Толщина боковины корпуса
Возможен подъем ответной планки MD 0 мм
Требуется подъем ответной планки MD 3 мм
Требуется подъем ответной планки MD 6 мм

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	Доп. техническая информация	662
Ответные планки	156	Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554		
Принадлежности – общие	166			**Короткая ссылка**	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171	Обзор – приспособления	561	www.blum.com/a210	

Петля CRISTALLO

Веб-код
DQDN1A

- Петля для **стеклянных и зеркальных дверей**
- Пластина **наклеивается** на стекло, сверления стекла не требуется
- Установка петли на пластину без инструмента
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение



Информация для заказа



Чашка петли ☐ **CRISTALLO 110°**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины ONS Черный оникс

Пластина CRISTALLO

Для наклеивания

Материал фасада	Цвет	№ арт.
Стекло | зеркало	Матово-никел.	70T4568C
Зеркало	Спец. никелир.	70T4568C

Наложение двери определяется местом наклеивания ответной планки на стекло

Ограничение ответственности

При квалифицированном использовании на стеклянных или зеркальных поверхностях фурнитура Blum отвечает всем требованиям, касающимся прочности соединения

Это проверяется испытаниями нашей фирмы и независимыми экспертами

Просим Вас учесть, что фирма Blum не несет ответственности за использованный клей и методы наклеивания и, соответственно, не может отвечать на связанные с этим претензии

Наклеивание рекомендуется доверить опытному специалисту

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

Ограничитель угла открывания

Угол открывания	Цвет	№ арт.
85°	Глубокий серый	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Петля CRISTALLO

Веб-код
DQDN1A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



A	От кромки до центра сверления под ответную планку 20 мм с планкой A20 37 мм с планкой A37
FA	Наложение фасада

Полунакладная конструкция



A	От кромки до центра сверления под ответную планку 20 мм с планкой A20 37 мм с планкой A37
FA	Наложение фасада

Вкладная конструкция



A	От кромки до центра сверления под ответную планку 21.5 мм + толщина фасада FD с планкой A20 38.5 мм + толщина фасада FD с планкой A37

Отступ от края

MD	Наложение фасада FA (мм)																	
	–3.5	–3	–2.5	–2	–1.5	–1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						

MD Подъем ответной планки (мм)

Чтобы избежать повреждения стеклянных и зеркальных дверей, необходимо обеспечить достаточные зазоры (как минимум 2 мм)

Отступ от края



FA	Наложение фасада
KT	Отступ от края для пластины KT = FA + 3.5 мм + MD
MD	Подъем ответной планки



KT Отступ от края для пластины

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Примечание

По вопросам выбора клея и метода наклеивания пластины и ответной планки на стекло или зеркало просим обращаться к Вашим поставщикам фасадов.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Петля CRISTALLO – для стеклянных витрин

Веб-код
DQDNQM

- Петля для **стеклянных витрин**
- Ответная планка и пластина наклеиваются на стекло, сверления стекла не требуется
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция | Вкладная конструкция

Чашка петли ☐ **CRISTALLO 110°**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

☐ **Пластина CRISTALLO**
Для наклеивания

Материал фасада	Цвет	№ арт.
Стекло | зеркало	Матово-никел.	70T4568C
Зеркало	Спец. никелир.	70T4568C

☐ **Ответная планка CRISTALLO**
Для наклеивания

Материал фасада	Цвет	№ арт.
Стекло | зеркало	Матово-никел.	175M4C20N

Принадлежности

☐ **Заглушка на плечо петли**

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Ограничение ответственности

При квалифицированном использовании на стеклянных или зеркальных поверхностях фурнитура Blum отвечает всем требованиям, касающимся прочности соединения

Это проверяется испытаниями нашей фирмы и независимыми экспертами

Просим Вас учесть, что фирма Blum не несет ответственности за использованный клей и методы наклеивания и, соответственно, не может отвечать на связанные с этим претензии

Наклеивание рекомендуется доверить опытному специалисту

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Принадлежности – общие

☐ **Ограничитель угла открывания**

Угол открывания	Цвет	№ арт.
85°	Глубокий серый	70T4503
92°	R7037	70T4503.09

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

Петля CRISTALLO – для стеклянных витрин

Веб-код
DQDNQM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



FA	Наложение фасада
KM	Отступ от края для ответной планки
KT	Отступ от края для пластины

Вкладная конструкция



FD	Толщина фасада
F	Зазор
KM	Отступ от края для ответной планки
KT	Отступ от края для пластины

Отступ от края – ответные планки



KM	Отступ от края для ответной планки KM = 3 мм



FD	Толщина фасада
KM	Отступ от края для ответной планки KM = FD + 4.5 мм

Регулировка



Макс. ±2.0 мм	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Отступ от края – пластины



FA	Наложение фасада
KT	Отступ от края для пластины KT = FA + 5.5 мм



F	Зазор
KT	Отступ от края для пластины KT = 5.5 мм – F

Примечание

По вопросам выбора клея и метода наклеивания пластины и ответной планки на стекло или зеркало просим обращаться к Вашим поставщикам фасадов.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		
Обзор – BLUMOTION для дверей	171		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Зеркальный шкаф для ванной с выступающими фасадами

- Ответная планка наклеивается на фасад
- Отверстие под чашку на корпусе
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Применение



Информация для заказа

Петля с изгибом плеча 18 мм

Чашка петли ■ **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.

Чашка петли □ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Ответная планка CRISTALLO

Для наклеивания

Материал фасада	Цвет	№ арт.
Стекло | зеркало	Матово-никел.	175M4C20N

Ограничение ответственности

При квалифицированном использовании на стеклянных или зеркальных поверхностях фурнитура Blum отвечает всем требованиям, касающимся прочности соединения

Это проверяется испытаниями нашей фирмы и независимыми экспертами

Просим Вас учесть, что фирма Blum не несет ответственности за использованный клей и методы наклеивания и, соответственно, не может отвечать на связанные с этим претензии

Наклеивание рекомендуется доверить опытному специалисту

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

Мы рекомендуем использовать данное решение только в верхнем шкафу в связи с небольшой допустимой нагрузкой на чашку.

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

● С пружиной ○ Без пружины

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

NI Никелиров.

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Зеркальный шкаф для ванной с выступающими фасадами

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Петля с изгибом плеча 18 мм



FA	Наложение фасада
KM	Отступ от края для ответной планки

Отступ от края



FA	Наложение фасада FA = макс. 70 мм
KM	Отступ от края для ответной планки KM = FA + 4.5 мм

Регулировка



Макс. ±2.0 мм	+2.0 мм –3.0 мм	±2.0 мм

Примечание

По вопросам выбора клея и метода наклеивания пластины и ответной планки на стекло или зеркало просим обращаться к Вашим поставщикам фасадов.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		
Обзор – TIP-ON для дверей	185		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Петля для стеклянных дверей

Веб-код
DQDP5A

- **Петля для стеклянных дверей**
- Для толщины фасада 4.5–7 мм
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Саморезы для крепления чашки в комплекте

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4100

● С пружиной NI Никелиров.

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 971A

Исполнение	№ арт.
В держателе, для накладных петель	971Axxxx

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4200

● С пружиной NI Никелиров.

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4300

● С пружиной NI Никелиров.

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140

S Черный G Позолоченный
CR Хромированный NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006

● С пружиной

Петля для стеклянных дверей

Веб-код
DQDP5A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



F Зазор

Вкладная конструкция



F Зазор
Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада и высоту заглушки +3 мм

Расстояние от чашки ТВ

MD	Наложение фасада FA (мм)																
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
0										6	7						
3							6	7									
6				6	7												
9	6	7															

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)																
	–2.5	–1.5	–0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5						
0										6	7						
3							6	7									
6				6	7												
9	6	7															

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)																
												–2.5	–2	–1.5	–1		
0												5.5	6	6.5	7		
3																	
6																	
9																	

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

При толщине фасада стекла от 4.5 до 7 мм зазор не требуется

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

+0.5 мм
–3.5 мм

±2.0 мм

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Заглушка на чашку петли



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164			Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Петля Мини

Веб-код
DQDPUM

- Петля для дверей с **узкими рамками**
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0550
● С пружиной		NI Никелиров.	

Полунакладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0650
● С пружиной		NI Никелиров.	

Вкладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0750
● С пружиной		NI Никелиров.	

Принадлежности

BLUMOTION 971A

Исполнение	№ арт.
В держателе, для накладных петель	971Axxxx

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006
● С пружиной		

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Петля Мини

Веб-код
DQDPUM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



F Зазор

Вкладная конструкция



F Зазор
Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада +1.5 мм

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
0										3	4	5	
3							3	4	5				
6				3	4	5							
9	3	4	5										

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)												
											–5	–4	–3	–2
0											3	4	5	
3														
6														
9														

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	23	24	26	28	30	31	32
3	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	▵	▵	▵	▵	▵	▵	▵
4	1.1	2.0	2.7	3.5	5.0	▵	▵	▵	▵	▵	▵	▵
5	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	▵	▵	▵	▵	▵	▵	▵

▵ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	+0.5 мм –3.5 мм	+3.0 мм –1.0 мм

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		
Обзор – BLUMOTION для дверей	171		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Петля для угловых шкафов со складными дверями

Веб-код
DQDQJY

- **Специальная петля для угловых шкафов со складными дверями**
- Для дверей толщиной 15–23 мм, заводская настройка выполнена под толщину двери 19 мм
- Применяется с петлей 155° или 170°
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 60°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка зазоров и фасада по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Применение



Информация для заказа

Базовая конструкция

Чашка петли ☐ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	79T8500
● С пружиной		NI Никелиров.	

Чашка петли ☐ **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	79T8530

Принадлежности

BLUMOTION 970.

Исполнение	№ арт.
Врезной	970.1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1503
Штампов.	Blum	NI	70.1503.BP

Требуется дополнительно

Петля CLIP top 155°	86
Петля CLIP top 170°	90

Принадлежности – общие

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля для угловых шкафов со складными дверями

Веб-код
DQDQJY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке



Чертеж действителен при толщине фасада 19 мм и использовании ответной планки с подъемом 0 мм



Чертеж действителен при толщине фасада 19 мм и использовании ответной планки с подъемом 3 мм



Чашка петли для складных дверей устанавливается на тот же фасад, что и чашка петли 170° и 155°

Регулировка



Регулировка по высоте
Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки



Регулировка по ширине
+3.0 мм
–2.0 мм



Регулировка по глубине
±2.0 мм



Регулировка зазора
+7.2 мм
–4.2 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164			Короткая ссылка	
Принадлежности – общие	166			www.blum.com/a210	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171				

Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Обзор – угловые петли

Угол	Вкладная конструкция		Полунакладная конструкция		Накладная конструкция		Макс. наложение		Встык	
►► Угловая конструкция – стандартная										
50°	№ 25	123	№ 54	123	№ 10	125	№ 45	127	№ 61	123
45°	№ 24	125	№ 53	123	№ 9	125	№ 44	127	№ 60	123
40°	№ 23	123	№ 108	126	№ 8	126	№ 43	126	№ 109	127
35°	№ 22	129	№ 52	129	№ 7	129	№ 42	130	№ 59	129
30°	№ 21	129	№ 51	129	№ 6	129	№ 41	130	№ 58	129
25°	№ 20	128	№ 50	128	№ 5	133	№ 40	130	№ 57	128
20°	№ 19	133	№ 49	133	№ 4	133	№ 39	135	№ 56	133
15°	№ 18	132	№ 48	132	№ 3	135	№ 38	135	№ 55	132
10°	№ 17	134	№ 47	134	№ 2	134	№ 37	135		
5°	№ 16	137	№ 46	137	№ 1	137	№ 36	137		
–5°	№ 15	137					№ 35	137		
–10°	№ 14	139					№ 34	139		
–15°	№ 13	138					№ 33	139		
–20°	№ 12	138					№ 32	138		
–25°	№ 11	140					№ 31	141		
–30°							№ 30	140		
–35°							№ 29	140		
–40°							№ 28	142		
–45°							№ 27	142		
–50°							№ 26	142		
►► Угловая конструкция – тонкие фасады										
15°	№ 117	145			№ 113	145				
10°	№ 116	145			№ 112	145				
5°	№ 115	144			№ 111	145				
–5°	№ 114	144			№ 110	144				
►► Угловая конструкция – стеклянная дверь										
Угловая петля CRISTALLO										
15°	№ 105	147			№ 102	147				
10°	№ 104	147			№ 101	147				
5°	№ 103	146			№ 100	147				
–5°	№ 106	147			№ 107	146				
Угловая петля для стеклянных дверей										
50°	№ 76	149			№ 68	149				
45°	№ 75	148			№ 67	148				
40°	№ 74	148								
5°	№ 70	151			№ 63	151				
–5°	№ 69	151			№ 62	151				
►► Угловая конструкция – дверь с рамкой										
Угловая петля Мини										
50°	№ 99	153	№ 91	153	№ 83	153				
45°	№ 98	152	№ 90	153	№ 82	153				
40°	№ 97	152	№ 89	152						
5°	№ 93	155	№ 85	155	№ 78	155				
–5°	№ 92	155	№ 84	155	№ 77	155				

Обозначение		Материал	Регулировка	Высота (мм)							
►► Ответные планки											
Прямая ответная планка с эксцентриком	20/32	Сталь	Эксцентрик	±2	156		156	157	157	
Прямая ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций	20/32	Сталь	Эксцентрик	±2				157		
Крестообразная ответная планка INSERTA	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2		158				
Крестообразная ответная планка с эксцентриком	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2	158		158			
Крестообразная ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2			158			
Крестообразная ответная планка	37/32	Цинк	Двусоставные планки	±2	159			159		
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±2			159			
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3	159			160		160
Крестообразная ответная планка для полунакладных конструкций	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3				160		
Крестообразная ответная планка	28/32	Сталь	Продольное отверстие	±3				160		
Крестообразная ответная планка	37/32	Цинк	Продольное отверстие	±3				161		
►► Угловые подкладки										
Угловая подкладка +5°	37/32	Цинк			162					
Угловая подкладка –5°	37/32	Цинк			162					

Количество петель



* Вес фасада FG (кг)

Количество петель зависит от веса и высоты двери

Чтобы обеспечить устойчивость двери, расстояние между петлями должно быть как можно больше

Высота и вес указаны для стандартной двери шириной 600 мм

Угловая петля +45° I, полунакладная

Веб-код
DQDR9A

- **Для угловых шкафов с вкладными фасадами**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +45° I
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	123	125	123
	№ 108	№ 53	№ 54
	126	123	123
	№ 8	№ 9	№ 10
	126	125	125
	№ 43	№ 44	№ 45
	126	127	127
	№ 109	№ 60	№ 61
	127	123	123

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9698

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Угловой шкаф





FB Ширина фасада
LW Внутренняя ширина корпуса

Угловая петля +45° I, полунакладная

Веб-код DQDR9A

Проектирование

№ 23 40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 53 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 60 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 25 50°



Обозначение	Подъем (мм)		№ арт.
Ответная планка	9		175H7190
Угловая подкладка	+5°	3 x	171A5070

№ 54 50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 61 50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±1.8 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля +45° II, накладная

Веб-код DQDRYM

- **Для угловых шкафов с фасадами встык**
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +45° II
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	123	125	123
	№ 108	№ 53	№ 54
	126	123	123
	№ 8	№ 9	№ 10
	126	125	125
	№ 43	№ 44	№ 45
	126	127	127
	№ 109	№ 60	№ 61
	127	123	123

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B3598

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3558
CLIP top	○	NI	78T5550

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1503
Штампов.	Blum	NI | ONS	70.1503.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561		
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662		
Принадлежности – общие	166				

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Угловой шкаф





FB Ширина фасада
LW Внутренняя ширина корпуса

Угловая петля +45° II, накладная

Веб-код
DQDRYM

Проектирование

№ 24
45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22

№ 9
45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 10
50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±1.8 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля +45° III, макс. наложение

Веб-код DQDSNY

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +45° III
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	40°	45°	50°
	№ 23	№ 24	№ 25
	123	125	123
	№ 108	№ 53	№ 54
	126	123	123
	№ 8	№ 9	№ 10
	126	125	125
	№ 43	№ 44	№ 45
	126	127	127
	№ 109	№ 60	№ 61
	127	123	123

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9498

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9458
CLIP top	○	NI	78A9458.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164
Принадлежности – общие 166
Обзор – TIP-ON для дверей 185
Обзор – приспособления 561
Доп. техническая информация 662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 108
40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5040

Клинообразная подкладка устанавливается перевернутой на 180° (стрелка показывает внутрь корпуса)!

№ 8
40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 43
40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

Угловая петля +45° III, макс. наложение

Веб-код
DQDSNY

Проектирование

№ 109
40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Клинообразная подкладка устанавливается перевернутой на 180° (стрелка показывает внутрь корпуса)!

№ 44
45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

№ 45
50°



Обозначение	Подъем (мм)		№ арт.
Ответная планка	0		173H7100
Угловая подкладка	+5°	3 x	171A5070

Регулировка



Макс. ±3.0 мм	±2.0 мм	±2.0 мм
См. ответные планки		

Монтаж на саморезы



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Угловая петля +30° II, накладная

Веб-код DQDTDA

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +30° II
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	128	129	129
	№ 50	№ 51	№ 52
	128	129	129
	№ 5	№ 6	№ 7
	133	129	129
	№ 40	№ 41	№ 42
	130	130	130
	№ 57	№ 58	№ 59
	128	129	129

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9596

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9556
CLIP top	○	NI	78A9556.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 20 | 25°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 50 | 25°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 57 | 25°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

Угловая петля +30° II, накладная

Веб-код DQDTDA

Проектирование

№ 21 30°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22

№ 51 30°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

№ 6 30°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 58 30°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130

№ 22 35°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 52 35°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

№ 7 35°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 59 35°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5040

Регулировка



Макс. ±3.0 мм	±1.8 мм	±2.0 мм
См. ответные планки		

Дополнительная информация

Установка чашки	131

Угловая петля +30° III, макс. наложение

Веб-код DQDU2M

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +30° III
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	25°	30°	35°
	№ 20	№ 21	№ 22
	128	129	129
	№ 50	№ 51	№ 52
	128	129	129
	№ 5	№ 6	№ 7
	133	129	129
	№ 40	№ 41	№ 42
	130	130	130
	№ 57	№ 58	№ 59
	128	129	129

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9496

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9456
CLIP top	○	NI	78A9456.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164
Принадлежности – общие 166
Обзор – TIP-ON для дверей 185
Обзор – приспособления 561
Доп. техническая информация 662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 40 | **25°**



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 41 | **30°**



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

№ 42 | **35°**



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

Угловая петля +30° III, макс. наложение

Веб-код
DQDU2M

Проектирование

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля +20° II, накладная

Веб-код
DQDURY

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +20° II
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	15°	20°	25°
	№ 18	№ 19	№ 20
	132	133	128
	№ 48	№ 49	№ 50
	132	133	128
	№ 3	№ 4	№ 5
	135	133	133
	№ 38	№ 39	№ 40
	135	135	130
	№ 55	№ 56	№ 57
	132	133	128

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9595

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9555
CLIP top	○	NI	78A9555.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164
Принадлежности – общие 166
Обзор – TIP-ON для дверей 185
Обзор – приспособления 561
Доп. техническая информация 662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 18 | 15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 48 | 15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 55 | 15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

Угловая петля +20° II, накладная

Веб-код
DQDURY

Проектирование

№ 19
20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22

№ 49
20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

№ 4
20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 56
20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

№ 5
25°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±1.8 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля +15° III, макс. наложение

Веб-код
DQDVHA

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля +15° III
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	10°	15°	20°
	№ 17	№ 18	№ 19
	134	132	133
	№ 47	№ 48	№ 49
	134	132	133
	№ 2	№ 3	№ 4
	134	135	133
	№ 37	№ 38	№ 39
	135	135	135
		№ 55	№ 56
		132	133

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли ■ **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI | ONS	79B9494

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Чашка петли □ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9454
CLIP top	○	NI	78A9454.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI | ONS	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI | ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 17
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 47
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 2
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

Угловая петля +15° III, макс. наложение

Веб-код
DQDVHA

Проектирование

№ 37
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 3
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

№ 38
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160

№ 39
20°



Обозначение	Подъем (мм)		№ арт.
Ответная планка	0		173H7100
Угловая подкладка	+5°	3 x	171A5070

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловые петли ±5°

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол установки ±5°
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Веб-код
DQDW6M

Дополнительная информация

WA	Угол	WA	Угол
	–5°		5°
	№ 15 137		№ 16 137
			№ 46 137
			№ 1 137
	№ 35 137		№ 36 137

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9590
CLIP top	●	NI	71T9590B
CLIP top	○	NI	70T9590BTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9550
CLIP top	●	NI	71T9550
CLIP top	○	NI	70T9550.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9690
CLIP top	●	NI	71T9690B
CLIP top	○	NI	70T9690BTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9650
CLIP top	●	NI	71T9650
CLIP top	○	NI	70T9650.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9790
CLIP top	●	NI	71T9790B
CLIP top	○	NI	70T9790BTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B9750
CLIP top	●	NI	71T9750
CLIP top	○	NI	70T9750.TL

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1663
Штампов.	Blum	NI	70.1663.BP

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164
Принадлежности – общие 166
Обзор – BLUMOTION для дверей 171
Обзор – TIP-ON для дверей 185
Обзор – приспособления 561
Доп. техническая информация 662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Угловые петли ±5°

Веб-код
DQDW6M

Проектирование

№ 15
–5°



Петля с изгибом плеча 9.5 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 35
–5°



Петля с прямым плечом

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 16
5°



Петля с изгибом плеча 18 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 46
5°



Петля с изгибом плеча 9.5 мм

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

№ 1
5°



Петля с прямым плечом

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 36
5°



Петля с прямым плечом

Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Угловая петля –15° III, макс. наложение

Веб-код DQDWVY

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля –15° III
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	–20°	–15°	–10°
	№ 12	№ 13	№ 14
	138	138	139
	№ 32	№ 33	№ 34
	138	139	139

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453
CLIP top	○	NI	78A5453.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 12 –20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	6	175H9160
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 32 –20°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 13 –15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22

Угловая петля –15° III, макс. наложение

Веб-код
DQDWVY

Проектирование

№ 33
–15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 14
–10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

№ 34
–10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля –30° III, макс. наложение

Веб-код
DQDXLA

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля –30° III
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	–35°	–30°	–25°
			№ 11 140
	№ 29 140	№ 30 140	№ 31 141

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491

● С пружиной
○ Без пружины
NI Никелиров.

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3451
CLIP top	○	NI	78A5451.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 29 –35°





Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 30 –30°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130

№ 11 –25°





Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

Угловая петля –30° III, макс. наложение

Веб-код
DQDXLA

Проектирование

№ 31
–25°





Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5040

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Угловая петля –45° III, макс. наложение

Веб-код DQDYAM

- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** без пружины
- Угловая петля –45° III
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- При креплении **INSERTA** чашка петли крепится без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	–50°	–45°	–40°
	№ 26	№ 27	№ 28
	142	142	142

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли | **INSERTA**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3490

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Чашка петли | **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3450
CLIP top	○	NI	78A5450.T

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Заглушка на чашку петли

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Примечание

Петли CLIP top BLUMOTION и CLIP top нельзя комбинировать на одном фасаде.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – TIP-ON для дверей	185
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 26 –50°





Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 27 –45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130

№ 28 –40°





Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5040

Угловая петля –45° III, макс. наложение

Веб-код
DQDYAM

Проектирование

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	±2.0 мм

Монтаж на саморезы



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Монтаж INSERTA



Размеры чашки



B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

Петля для тонких фасадов – угловая конструкция

- **Тонкие фасады толщиной 8–14 мм**
- **Система крепления EXPANDO T** для различных материалов
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Петля с нулевым вхождением (для шкафов с внутренними ящиками или выдвижными полками)
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол –5°	WA	Угол 5°	10°	15°
	№ 114 144		№ 115 144	№ 116 145	№ 117 145
	№ 110 144		№ 111 145	№ 112 145	№ 113 145

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли ☐ **EXPANDO T**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Принадлежности

TIP-ON для дверей ☐

Исполнение	Петля	Пружина	№ арт.
Короткий	CLIP top	○	956.1004
Длинный	CLIP top	○	956A1004
Длинный	CLIP top	●	956A1006

Заглушка на плечо петли ☐

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Заглушка на чашку петли ☐

Петля	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	NI	70T4504
CLIP top	NI	70T4504

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171	Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555		
Обзор – TIP-ON для дверей	185			**Короткая ссылка**	
Ответные планки	156	Принадлежности – общие	166	www.blum.com/a210	

Проектирование

Примечание

При заводской настройке размеры действительны для толщины фасада 12 мм и толщины корпуса 19 мм. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 114 –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 110 –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 115 5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Петля для тонких фасадов – угловая конструкция

Проектирование

№ 111
5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 116
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5010

№ 112
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5010

№ 117
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5010

№ 113
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5010

Позиции крепления



B	Позиция крепления B = FA + 27 мм
FA	Наложение фасада
*	Для камня и керамики +0.2/–0.1мм



B	Позиция крепления

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки



±1.8 мм



±2.0 мм

Глубина сверления | подбор винтов – EXPANDO T



BT	Глубина сверления

Угловая петля CRISTALLO

- Петля для **стеклянных и зеркальных дверей**
- Пластина **наклеивается** на стекло, сверления стекла не требуется
- Установка петли на пластину без инструмента
- **CLIP top BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- **CLIP top** с пружиной или без пружины
- Угол открывания 110°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол –5°	WA	Угол 5°	10°	15°
	№ 106 146		№ 103 146	№ 104 147	№ 105 147
	№ 107 146		№ 100 147	№ 101 147	№ 102 147

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли ☐ **CRISTALLO 110°**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B4500C
CLIP top	●	NI	71T4500C
CLIP top	○	NI	70T4500CTL

● С пружиной NI Никелиров.
○ Без пружины

Пластина CRISTALLO

Для наклеивания

Материал фасада	Цвет	№ арт.
Стекло | зеркало	Матово-никел.	70T4568C
Зеркало	Спец. никелир.	70T4568C

Принадлежности

☐ **TIP-ON для дверей**

Исполнение	Пружина	№ арт.
Короткий	○	956.1004
Длинный	○	956A1004
Длинный	●	956A1006

☐ **Заглушка на плечо петли**

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.4503
Штампов.	Blum	NI	70.4503.BP

Примечание

В случае комбинирования петель CLIP top BLUMOTION и CLIP top с пружиной на небольших фасадах шириной до 300 мм рекомендуется пробная установка. При более широких фасадах комбинирование не рекомендуется!.

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Обзор – TIP-ON для дверей 185
Обзор – BLUMOTION для дверей 171
Ограничение ответственности 108
Отступ от края 109
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

При заводской настройке размеры действительны для толщины фасада 6 мм и толщины корпуса 19 мм. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 106 –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 107 –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 103 5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Угловая петля CRISTALLO

Проектирование

№ 100
5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 104
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5010

№ 101
10°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5010

№ 105
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5010

№ 102
15°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Угловая петля +45° для стеклянных дверей

- **Петля для стеклянных дверей**
- Для толщины фасада 4.5–7 мм
- **CLIP top** с пружиной
- Угловая петля +45°
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Саморезы для крепления чашки в комплекте

Дополнительная информация

WA	Угол		
	40°	45°	50°
	№ 74	№ 75	№ 76
	148	148	149
		№ 67	№ 68
		148	149

Обзор – угловые петли	120
WA	Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли ☐ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	79A4108.T
●	С пружиной	NI	Никелиров.

Заглушка на чашку петли

Цвет				№ арт.
S | G | CR | NI-M				84.4120
S	Черный	G	Позолоченный	
CR	Хромированный	NI-M	Никелированный, матовый	

Заглушка на чашку петли

Цвет				№ арт.
S | G | CR | NI-M				84.4140
S	Черный	G	Позолоченный	
CR	Хромированный	NI-M	Никелированный, матовый	

Принадлежности

☐ **BLUMOTION 970A**

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Принадлежности

☐ **TIP-ON для дверей**

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006

Принадлежности

☐ **Заглушка на плечо петли**

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – BLUMOTION для дверей	171
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

При заводской настройке размеры действительны для толщины корпуса 19 мм. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 74 | 48 | 40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 75 | 48 | 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190

№ 67 | 45 | 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

Угловая петля +45° для стеклянных дверей

Проектирование

№ 76 | 48
50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

№ 68 | 45
50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±1.8 мм

±2.0 мм

Расстояние до отверстия BA – BLUMOTION 970A1002



№ XX	Номер угловых конструкций
XX	Расстояние до отверстия BA (мм)
XX°	Угол конструкции (°)

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Заглушка на чашку петли



Петля для стеклянных дверей ±5°

- **Петля для стеклянных дверей**
- Для толщины фасада 4.5–7 мм
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента
- Саморезы для крепления чашки в комплекте

Дополнительная информация

WA	Угол	WA	Угол
	–5°		5°
	№ 69 151		№ 70 151
	№ 62 151		№ 63 151

Обзор – угловые петли 120

WA Угловая петля

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4100
● С пружиной		NI Никелиров.	

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4200
● С пружиной		NI Никелиров.	

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли | На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	75T4300
● С пружиной		NI Никелиров.	

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4120
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Заглушка на чашку петли

Цвет	№ арт.
S | G | CR | NI-M	84.4140
S Черный	G Позолоченный
CR Хромированный	NI-M Никелированный, матовый

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 75
Ответные планки 156
Принадлежности – заглушка на плечо петли 164
Принадлежности – общие 166
Обзор – BLUMOTION для дверей 171
Обзор – приспособления 561
Доп. техническая информация 662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

При заводской настройке размеры действительны для толщины корпуса 19 мм. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Петля для стеклянных дверей ±5°

Проектирование

№ 62 | 37
–5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	75T4100
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 69 | 48
–5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	75T4200
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 63 | 33
5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	75T4100
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 70 | 48
5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	75T4300
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Макс. ±3.0 мм	+0.5 мм	±2.0 мм
См. ответные планки	–3.5 мм	

Расстояние до отверстия BA – BLUMOTION 970A1002



№ XX	Номер угловых конструкций
XX	Расстояние до отверстия BA (мм)
XX°	Угол конструкции (°)

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Заглушка на чашку петли



Угловая петля Мини +45°

- Петля для дверей с **узкими рамками**
- **CLIP top** с пружиной
- Угловая петля +45°
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол		
	40°	45°	50°
	№ 97	№ 98	№ 99
	152	152	153
	№ 89	№ 90	№ 91
	152	153	153
		№ 82	№ 83
		153	153

Обзор – угловые петли	120
WA	Угловая петля

Информация для заказа

Чашка петли — **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	79A0558.T
●	С пружиной	NI	Никелиров.

Принадлежности

BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – BLUMOTION для дверей	171
Ответные планки	156	Обзор – приспособления	561
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – общие	166		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

№ 97 | 48 | 40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	9	175H7190
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 89 | 48 | 40°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 98 | 48 | 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22

Угловая петля Мини +45°

Проектирование

№ 90 | 48 | 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130

№ 82 | 45 | 45°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100

№ 99 | 48 | 50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	18	175H7190.22
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 91 | 48 | 50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	3	173H7130
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 83 | 48 | 50°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

Регулировка



Расстояние до отверстия BA – BLUMOTION 970A1002



№ XX	Номер угловых конструкций
XX	Расстояние до отверстия BA (мм)
XX°	Угол конструкции (°)

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Угловая конструкция – дверь с рамкой

Петля Мини ±5°

- Петля для дверей с **узкими рамками**
- **CLIP top** с пружиной
- Угол открывания 94°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Удобная регулировка по глубине с помощью механизма шнек
- Дверь устанавливается и снимается с корпуса без инструмента

Дополнительная информация

WA	Угол –5°	WA	Угол 5°
	№ 92 155		№ 93 155
	№ 84 155		№ 85 155
	№ 77 155		№ 78 155

Обзор – угловые петли 120
WA Угловая петля

Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли ☐ На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0550
● С пружиной		NI	Никелиров.

Принадлежности

☐ BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

☐ Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли ☐ На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0650
● С пружиной		NI	Никелиров.

Принадлежности

☐ BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

☐ Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли ☐ На саморезы

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
CLIP top	●	NI	71T0750
● С пружиной		NI	Никелиров.

Принадлежности

☐ BLUMOTION 970A

Исполнение	№ арт.
Врезной	970A1002

☐ Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	70.1553
Штампов.	Blum	NI	70.1553.BP

Принадлежности – общие

☐ TIP-ON для дверей

Исполнение	Пружина	№ арт.
Длинный	●	956A1006

☐ Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли	75	Обзор – приспособления	561
Ответные планки	156	Доп. техническая информация	662
Принадлежности – заглушка на плечо петли	164		
Принадлежности – общие	166		
Обзор – BLUMOTION для дверей	171		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a210

Проектирование

Примечание

Размеры действительны при заводской настройке. При других параметрах меняется наложение двери. Рекомендуется пробная установка. Расстояние до места установки планки может не совпадать со стандартным.

Петля Мини ±5°

Проектирование

№ 77 | 37 | –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0550
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 84 | 48 | –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0650
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 92 | 48 | –5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0650
Ответная планка	3	173H7130
Угловая подкладка	–5°	171A5500

№ 78 | 33 | 5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0550
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5°	171A5010

№ 85 | 48 | 5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0650
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 3 x	171A5070

№ 93 | 48 | 5°



Обозначение	Подъем (мм)	№ арт.
Петля	–	71T0750
Ответная планка	0	173H7100
Угловая подкладка	+5° 2 x	171A5040

Регулировка



Макс. ±3.0 мм	+0.5 мм	+3.0 мм
См. ответные планки	–3.5 мм	–1.0 мм

Расстояние до отверстия BA – BLUMOTION 970A1002

№ XX	Номер угловых конструкций
XX	Расстояние до отверстия BA (мм)
XX°	Угол конструкции (°)

Дополнительная информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Системы петель

► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли
►► Ответные планки

Обозначение		Материал	Регулировка	Высота (мм)							
►► Ответные планки											
Прямая ответная планка с эксцентриком	20/32	Сталь	Эксцентрик	±2	156		156	157	157	
Прямая ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций	20/32	Сталь	Эксцентрик	±2				157		
Крестообразная ответная планка INSERTA	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2		158				
Крестообразная ответная планка с эксцентриком	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2	158		158			
Крестообразная ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций	37/32	Сталь	Эксцентрик	±2			158			
Крестообразная ответная планка	37/32	Цинк	Двусоставные планки	±2	159			159		
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±2			159			
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3	159			160		160
Крестообразная ответная планка для полунакладных конструкций	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3				160		
Крестообразная ответная планка	28/32	Сталь	Продольное отверстие	±3				160		
Крестообразная ответная планка	37/32	Цинк	Продольное отверстие	±3				161		
►► Угловые подкладки										
Угловая подкладка +5°	37/32	Цинк			162					
Угловая подкладка –5°	37/32	Цинк			162					

Пиктограммы

- Только по запросу
- Крепление на саморезы
- Установка INSERTA
- Установка EXPANDO
- Установка на евровинты
- Установка на дюбели под запрессовку – только матрицей
- Установка на дюбели под запрессовку

Прямая ответная планка с эксцентриком 20/32

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI | ONS	175H3100
3	11.5	NI | ONS	175H3130

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 мм
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Рекомендуемая длина самореза 17 мм
- Материал: сталь

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Прямая ответная планка с эксцентриком 20/32

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI | ONS	177H3100E
3	11.5	NI | ONS	177H3130E

NI Никелиров.

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Прямая ответная планка с эксцентриком 20/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	☎ 177H3100E10
3	11.5	NI	☎ 177H3130E10

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Прямая ответная планка с эксцентриком 20/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 x 12.9 мм (66B.134)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	175H4100
3	11.5	NI	175H4130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Прямая ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций 20/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 x 8.9 мм (66B.094)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Для полунакладных конструкций
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	175H410Z

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Требуется дополнительный саморез

Прямая ответная планка с эксцентриком 20/32

- Монтаж запрессовкой с предустановленными пробками
- Обработка только с помощью матрицы или забивки с упором на винты
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI | ONS	177H3100
3	11.5	NI | ONS	177H3130

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Принадлежности

Обозначение	№ арт.
Матрица	MZM.0053

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Крестообразная ответная планка с эксцентриком 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI | ONS	173H7100
3	11.5	NI | ONS	173H7130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка INSERTA 37/32

- Монтаж без инструмента
- Самозатягивание планки в отверстия
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь, зажимные скобы из цинкового литья

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	174H7100I
3	11.5	NI	174H7130I

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка с эксцентриком 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI | ONS	174H7100E
3	11.5	NI | ONS	174H7130E

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка с эксцентриком для полунакладных конструкций 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте эксцентриком ±2 мм
- Для полунакладных конструкций
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	174H710ZE
3	11.5	NI	174H713ZE

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Требуется дополнительный саморез

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Рекомендуемая длина самореза 17 мм
- Материал: цинк

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	175H7100
3	11.5	NI	175H7130
9	17.5	NI	175H7190
18	26.5	NI	175H7190.22

NI Никелиров.

Проектирование



H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на евровинты Ø 6 x 14.5 мм (661.1450)
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Материал: цинк

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	175H9100
3	11.5	NI	175H9130
6	14.5	NI | ONS	175H9160
9	17.5	NI	175H9190
18	26.5	NI	175H9190.22

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Проектирование



H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Рекомендуемая длина самореза 17 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	173L6100
3	11.5	NI	173L6130

NI Никелиров.

Проектирование



H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	174E6100.01
3	11.5	NI	174E6130.01

NI Никелиров.

Проектирование



H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	173L8100
3	11.5	NI	173L8130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка для полунакладных конструкций 37/32

- Монтаж на предустановл. спецевровинты Ø 6 мм (668.1150)
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Для полунакладных конструкций
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	173L8100.21

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Требуется дополнительный саморез

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж запрессовкой с предустановленными пробками
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	174L6100.05
3	11.5	NI	174L6130.05

NI Никелиров.

Принадлежности

Обозначение	№ арт.
Матрица	MZM.0061.01

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка 28/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	173L8300
3	11.5	NI	173L8330

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением (мин. 20 мм)

Крестообразная ответная планка

37/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Материал: цинк

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.5	NI	175L8100
3	11.5	NI	175L8130
9	17.5	NI	175L8190
11	19.5	NI	175L8190.21

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

* Дополнительный саморез для петель с большим углом открывания и нулевым вхождением

Угловая подкладка +5°

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Материал: цинк
- Под ответные планки: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Информация для заказа

Подъем (мм)	Цвет	№ арт.
0.8	NI	171A5010
3	NI	171A5040
6	NI	171A5070

NI Никелиров.

Проектирование





D Подъем

Угловая подкладка –5°

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Материал: цинк
- Под ответные планки: 173H71X0 | 175H71X0 | 175H91X0

Информация для заказа

Подъем (мм)	Цвет	№ арт.
6	NI	171A5500

NI Никелиров.

Проектирование





D Подъем

Заглушка на плечо петли

Виды петель		Прямое плечо		Плечо с изгибом 9.5 мм Плечо с изгибом 18 мм	
Петля 110° Петля 107°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS	NI | ONS	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	70.1503	70.1503.BP	70.1663	70.1663.BP
Специальная петля 110° Петля под фальшпанель, вкладная Петля под фальшпанель, накладная Петля для угловых шкафов со складными дверями Угловая петля +45° II, накладная					
	Материал	Сталь	Сталь		
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS		
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.		
	Надпись	–	Blum		
	№ арт.	70.1503	70.1503.BP		
Петля CLIP 100°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI	NI	NI	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	90M2503	90M2503.BP	94M3603	94M3603.BP
Петля 155° Петля 125° Петля для тонких фасадов Петля CRISTALLO Петля для тонких фасадов – угловая конструкция Угловая петля CRISTALLO					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	70.4503	70.4503.BP	70.4503	70.4503.BP
Петля 170°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI	NI	NI	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	80.6507	80.6507.BP	80.6507	80.6507.BP
Петля для профильных дверей Петля 95° для алюминиевых рамок Вкл. угловые петли ±5°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI	NI | ONS	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	70.1553	70.1553.BP	70.1663	70.1663.BP

Заглушки, с индивидуальным логотипом от 1000 шт.

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Заглушка на плечо петли

Виды петель		Прямое плечо		Плечо с изгибом 9.5 мм Плечо с изгибом 18 мм	
Петля для стеклянных дверей Петля Мини Вкл. угловые петли ±5°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI	NI	NI	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	70.1553	70.1553.BP	70.1553	70.1553.BP
Другие угловые петли Другие угловые петли					
	Материал	Сталь	Сталь		
	Цвет	NI | ONS	NI		
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.		
	Надпись	–	Blum		
	№ арт.	70.1553	70.1553.BP		

Заглушки, с индивидуальным логотипом от 1000 шт.

NI Никелиров.

ONS Черный оникс

Заглушка на чашку петли

Виды петель		CLIP top BLUMOTION – петли	CLIP top – петли
Петля 110° Специальная петля 110°			
	Материал	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS
	№ арт.	70T3504	70T3504
Петля 107° Петля для профильных дверей Петля под фальшпанель, вкладная Зеркальный шкаф для ванной с выступающими фасадами Угловая петля			
	Материал	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS
	№ арт.	70T3504	70T1504
Петля 155°			
	Материал	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS
	№ арт.	70T7504	70T7504
Петля 125°			
	Материал	Сталь	
	Цвет	NI | ONS	
	№ арт.	70T7504	
Петля под фальшпанель, накладная			
	Материал	Сталь	
	Цвет	NI | ONS	
	№ арт.	70T3504	
Петля для тонких фасадов Петля для тонких фасадов – угловая конструкция			
	Материал	Сталь	Сталь
	Цвет	NI | ONS	NI | ONS
	№ арт.	70T4504	70T4504

NI Никелиров.
ONS Черный оникс

Подъем чашки петли

Виды петель		CLIP top BLUMOTION – петли	CLIP top – петли
Петля 110° Специальная петля 110°			
	Подъем (мм)	1.5	1.5
	Материал	Пластмасса	Пластмасса
	Цвет	R7037	R7037
	№ арт.	70T3507.21	70T3507.21
Петля 107° Петля для профильных дверей			
	Подъем (мм)	1.5	
	Материал	Пластмасса	
	Цвет	R7037	
	№ арт.	70T3507.21	

R7037 Темно-серый (RAL 7037)

Саморезы Ø 3.5 мм



- Ø 3.5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа	
X (мм)	**№ арт.**
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Саморезы с потайной головкой Ø 3.5 мм



- Крепления фасада с широкими алюминиевыми рамками
- Ø 3.5 мм
- Диаметр сверления Ø 2.6 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа	
X (мм)	**№ арт.**
9.5	660.0950

Евровинты Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа	
X (мм)	**№ арт.**
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Центровочное сверло

- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: закаленная сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Центровочное сверло	M01.ZZ03.01
Запасное сверло	M01.ZZB3

Самоклеящийся амортизатор



- Для смягчения удара
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Самоклеящийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Цвет: серый (RAL 9006)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Врезной амортизатор	993.706

Крестовая отвертка

- Крест, размер PZ2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом “Blum”
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Крестовая отвертка	**303.756.1**

Шлицевая отвертка

- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом “Blum”
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Шлицевая отвертка	**314.928.1**

Двери закрываются мягко и бесшумно

Мебель, оснащенная системой амортизации BLUMOTION, закрывается мягко и бесшумно – независимо от веса и силы закрывания. Технология движения BLUMOTION обеспечивает высокий комфорт движения, будь то кухня, прихожая, ванная, гостиная или спальня. Любая дверь закрывается тихо и элегантно.

- Адаптивная система подстраивается под скорость закрывания и вес фасада
- Может использоваться при почти любом варианте установки
- Установка возможна как на этапе производства, так и при продаже
- Встроенный предохранитель от перегрузок защищает систему от повреждений при неправильной эксплуатации

Адаптивная к переменным нагрузкам система амортизации – управление совершенным движением

Необыкновенный комфорт благодаря высокой адаптивности

За адаптивность отвечает интеллектуальная технология системы BLUMOTION

Она приспосабливается к таким факторам как размер, вес и скорость закрывания двери

И соответствующим образом замедляет движение двери. Результатом является мягкое и бесшумное закрывание

Так работает адаптивная к переменным нагрузкам система амортизации

Взгляд изнутри на адаптивную систему BLUMOTION



Маленькая скорость закрывания
Регулирующий элемент расширяется незначительно. Амортизационная жидкость течет, не встречая противодействия
- минимальное сопротивление



Высокая скорость закрывания
Регулирующий элемент расширяется. Амортизационная жидкость течет медленно
- более сильное сопротивление



Очень высокая скорость закрывания
Срабатывает предохранитель от перегрузок
- Защита BLUMOTION и петель

Системы петель

Изображение

Обзор – системы петель 73
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 74
► TIP-ON для дверей 184

►► BLUMOTION 973A – на плечо петли

Изображение

Обзор – применения 172
BLUMOTION 973A – на плечо петли 174

►► BLUMOTION 971A – в держателе, для накладных петель

Изображение

Обзор – применения 172
BLUMOTION 971A – в держателе, для накладных петель 176

►► BLUMOTION 970A – врезной, со стороны петли

Изображение

Обзор – применения 172
BLUMOTION 970A – врезной, со стороны петли 178
Принадлежности – держатели 182

►► BLUMOTION 970. – врезной, со стороны ручки

Изображение

Обзор – применения 172
BLUMOTION 970. – врезной, со стороны ручки 180
Принадлежности – держатели 182

►► Монтаж, демонтаж и регулировка

Изображение

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

Пиктограммы

- Только по запросу
- Накладная конструкция
- Полунакладная конструкция
- Вкладная конструкция
- Конструкция под фальшпанель
- Угловая конструкция, вкладная
- Угловая конструкция, полунакладная
- Угловая конструкция, накладная
- Угловая конструкция, макс. наложение
- Угловая конструкция, встык
- Крепление на саморезы
- Установка EXPANDO

Системы петель

► BLUMOTION для дверей
►► Обзор – применения

Виды петель	OW	Стр.	Наложение фасада									
			1	№ арт.	Стр.	2	№ арт.	Стр.	3	№ арт.	Стр.
►► Стандартная конструкция												
Петля 110°	110°	78		973A0500.01	174		973A0600	174		973A0700	174
Специальная петля 110°	110°	80		973A0500.01	174						
Петля 107°	107°	82		973A0500.01	174		973A0600	174		973A0700	174
Петля CLIP 100°	100°	84		973A0500.01	174		973A0600	174		973A0700	174
►► Петли с широким углом открывания												
Петля 170°	170°	90		973A6000	174		973A6000	174			
►► Профильные двери												
Петля для профильных дверей	95°	92		973A0500.01	174		973A0600	174		973A0700	174
►► Конструкция с алюминиевой рамкой												
Петля 95° для алюминиевых рамок CLIP top для 973A	95°	104		973A0500.01	174		973A0600	174			
Петля 95° для алюминиевых рамок CLIP top	95°	104		970A1002	178		970A1002	178		970A1002	178
►► Стеклянные двери												
Петля для стеклянных дверей	94°	114		971Axxxx	176		970A1002	178		970A1002	178
►► Конструкция с рамкой												
Петля Мини	94°	116		971Axxxx	176		970A1002	178		970A1002	178
►► Угловой шкаф												
Петля для угловых шкафов со складными дверями	60°	118		970.1002	180						
►► Угловая конструкция – стандартная												
Угловые петли ±5°	95°	136		973A0500.01	174		973A0600	174		973A0700	174
►► Угловая конструкция – стеклянная дверь												
Угловая петля +45° для стеклянных дверей	94°	148		970A1002	178						
Петля для стеклянных дверей ±5°	94°	150		970A1002	178		970A1002	178		970A1002	178
►► Угловая конструкция – дверь с рамкой												
Угловая петля Мини +45°	94°	152		970A1002	178						
Петля Мини ±5°	94°	154		970A1002	178		970A1002	178		970A1002	178

OW Угол открывания

BLUMOTION 973A – петля с прямым плечом

CLIP top
- Петля 110°
- Специальная петля 110°
- Петля 107°
- Петля для профильных дверей
- Петля 95° для алюминиевых рамок CLIP top для 973A

CLIP
- Петля 100°

Информация для заказа		
Цвет	**Материал**	**№ арт.**
Никелиров.	Сталь	973A0500.01

BLUMOTION 973A – петля с изгибом плеча 9.5 мм

CLIP top
- Петля 110°
- Петля 107°
- Петля для профильных дверей
- Петля 95° для алюминиевых рамок CLIP top для 973A

CLIP
- Петля 100°

Информация для заказа		
Цвет	**Материал**	**№ арт.**
Никелиров.	Сталь	973A0600

BLUMOTION 973A – петля с изгибом плеча 18 мм

CLIP top
- Петля 110°
- Петля 107°
- Петля для профильных дверей

CLIP
- Петля 100°

Информация для заказа		
Цвет	**Материал**	**№ арт.**
Никелиров.	Сталь	973A0700

BLUMOTION 973A – петля 170°

CLIP top
- Петля 170° – накладная
- Петля 170° – полунакладная

Информация для заказа		
Цвет	**Материал**	**№ арт.**
Никелиров.	Цинк	973A6000

Проектирование

Количество BLUMOTION



Для совершенного движения при стандартных размерах двери каждую петлю следует оснащать BLUMOTION 973A. Для маленьких и более легких дверей количество следует уменьшить.

Дополнительная информация

Обзор – BLUMOTION для дверей	171
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

BLUMOTION 971A – крестообразный держатель 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: цинк

Информация для заказа

Конструктивная высота (мм)	№ арт.
25	971A0500
33	971A2500

Проектирование



BLUMOTION 971A – крестообразный держатель 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Цвет: никелированный
- Материал: цинк

Информация для заказа

Конструктивная высота (мм)	№ арт.
25	971A05E0

Проектирование



BLUMOTION 971A – крестообразный держатель 9.5/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: цинк

Информация для заказа

Конструктивная высота (мм)	№ арт.
25	971A0700

Проектирование



Проектирование

Конструктивная высота 25 мм



Для всех петель с прямым плечом и ответной планкой с подъемом 0 мм. Исключение: петля для профильных дверей 95°

Конструктивная высота 33 мм



Для всех петель с прямым плечом и ответной планкой с подъемом 3 мм. Также петли для профильных дверей 95° и ответной планкой с подъемом 0 мм.

Позиция установки



■ BLUMOTION 971Axxxx
● Петли

Для оптимальной работы BLUMOTION 971A следует устанавливать посредине между петлями. При высоких и тяжелых дверях мы рекомендуем ставить дополнительный BLUMOTION 971A между второй парой петель.
Настройка под зазор двери осуществляется с помощью удобной регулировки по глубине механизмом шнек (+3 до –7 мм).

Дополнительная информация

Обзор – BLUMOTION для дверей	171
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a220

BLUMOTION 970A

- BLUMOTION – совершенное закрывание, мягкое и бесшумное
- Используется с петлями Blum
- Для установки в отверстие или на держателях

Информация для заказа

BLUMOTION 970A

	Цвет	Материал	№ арт.
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	970A1002

Проектирование

Расстояние до отверстия BA



№ XX	Номер угловых конструкций
XX	Расстояние до отверстия BA (мм)

Позиция установки

BLUMOTION 970A устанавливается в высверленное отверстие со стороны петли, обеспечивая совершенное закрывание угловых петель. BLUMOTION 970A рекомендуется устанавливать в отверстие в крышке корпуса. Для определения нужной позиции указывается расстояние до отверстия (BA). Если эффективность одного BLUMOTION недостаточна, мы рекомендуем использовать дополнительный BLUMOTION 970A в дне корпуса.

Дополнительная информация

Обзор – BLUMOTION для дверей	171	Шаблон-уголок	630	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Принадлежности – прямой держатель	182	Шаблон для ответных планок	631		
Принадлежности – крестообразный держатель	182	MINIPRESS top с EASYSTICK	576		
Расстояние до отверстия BA	179	MINIPRESS top	580	**Короткая ссылка**	
Установка		MINIPRESS P	592	**www.blum.com/a220**	
Шаблон для BLUMOTION | TIP-ON	632	MINIPRESS M	596		

BLUMOTION 970A

Проектирование

Все виды петель, кроме угловых

Подъем ответной планки (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм) [1]	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм)
0	32	41	50		34
3	35	44	53	51	34
6	38	47			
9	41	50			

[1] В конструкциях с утопленной внутрь крышкой и дном или при большом зазоре фасада держатель следует сместить на соответствующее расстояние

Угловая петля

Угол	Расстояние до отверстия BA (мм) [1]	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм)	Расстояние до отверстия BA (мм) [1]
►► Угловая конструкция – стеклянная дверь					
Угловая петля для стеклянных дверей					
50°	№ 76 48		№ 68 45		
45°	№ 75 48		№ 67 45		
40°	№ 74 48				
5°	№ 70 48		№ 63 33		
–5°	№ 69 48		№ 62 37		
►► Угловая конструкция – дверь с рамкой					
Угловая петля Мини					
50°	№ 99 48	№ 91 48	№ 83 48		
45°	№ 98 48	№ 90 48	№ 82 45		
40°	№ 97 48	№ 89 48			
5°	№ 93 48	№ 85 48	№ 78 33		
–5°	№ 92 48	№ 84 48	№ 77 37		

[1] В конструкциях с утопленной внутрь крышкой и дном или при большом зазоре фасада держатель следует сместить на соответствующее расстояние

BLUMOTION 970.



- BLUMOTION – совершенное закрывание, мягкое и бесшумное
- Используется с петлями Blum
- Для установки в отверстие или на держателях

Информация для заказа

BLUMOTION 970.

	Цвет	Материал	№ арт.
	Темно-серый (RAL 7037)	Пластмасса	970.1002

Проектирование



Дополнительная информация

Обзор – BLUMOTION для дверей	171	Шаблон-уголок	630	**Монтаж, демонтаж и регулировка**	
Принадлежности – прямой держатель	182	Шаблон для ответных планок	631		
Принадлежности – крестообразный держатель	182	MINIPRESS top с EASYSTICK	576		
Позиция установки	181	MINIPRESS top	580	**Короткая ссылка**	
Установка		MINIPRESS P	592	**www.blum.com/a220**	
Шаблон для BLUMOTION	633	MINIPRESS M	596		

BLUMOTION 970.

Проектирование

Позиция установки



Оптимальная позиция

Возможная позиция

До ширины корпуса 600 мм для всех петель CLIP top

BLUMOTION для дверей разработан для использования с петлями Blum и гарантирует совершенное плавное и бесшумное закрывание только в сочетании с ними.

Позиция установки:
Расстояние от петли: макс. 600 мм
Петли под стекло/петли Мини: 1/2 ширины двери

Обычно на каждую дверь требуется один BLUMOTION. Однако в связи с различными обстоятельствами, например, большим весом двери, неустойчивыми дверьми (деревянная рамка, связанные фасады, большие двери из алюминиевых рамок и т.п.) может потребоваться установка второго BLUMOTION.

Прямой держатель 20/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Платиново-серый (RAL 7036)	Пластмасса	970.1201
Никелиров.	Цинк	970.5201

Проектирование



Крестообразный держатель 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Платиново-серый (RAL 7036)	Пластмасса	970.1501
Никелиров.	Цинк	970.5501

Проектирование



Крестообразный держатель 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Платиново-серый (RAL 7036)	Пластмасса	970.15E1
Никелиров.	Цинк	970.55E1

Проектирование



Крестообразный держатель 9.5/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Платиново-серый (RAL 7036)	Пластмасса	970.1701
Никелиров.	Цинк	970.5701

Проектирование



Двойной крестообразный держатель 37/32



- Для распашных дверей
- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Платиново-серый (RAL 7036)	Пластмасса	970.2501

Проектирование



Двойной крестообразный держатель 9.5/32

- Для распашных дверей
- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- BLUMOTION заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
Никелиров.	Цинк	970.6701

Проектирование



Комфортное открывание фасадов без ручек

Мебель без ручек становится все более популярной во всех жилых помещениях. TIP-ON – механическая система открывания. С помощью которой фасады без ручек легко открываются и удобно закрываются. TIP-ON можно использовать на кухне, а также в других помещениях.

Несколько вариантов цветового оформления и различные типы держателей позволяют подобрать подходящий механизм TIP-ON для любых конструкций. В зависимости от фасада можно использовать длинный или короткий TIP-ON, с установкой в отверстие либо на держателе. Какой бы вариант TIP-ON для двери Вы не выбрали, в нем будет встроена регулировка зазоров.

Легкое открывание нажатием на фасад

Фасады без ручек открываются с TIP-ON без усилий – достаточно легкого нажатия

Дверь открывается под удобным для пользователя углом

Мы предлагаем TIP-ON в четырех цветах для гармоничного сочетания с внутренним оформлением мебели

Зазор двери регулируется вращением толкателя

Высокое качество во всем

Механизм TIP-ON можно установить в переднюю кромку корпуса

Механизм TIP-ON можно установить внутри шкафа с помощью прямого держателя

Механизм TIP-ON можно установить внутри шкафа с помощью крестообразного держателя

Фиксирующая пластина наклеивается или привинчивается на дверь напротив TIP-ON

Системы петель

Изображение

Обзор – системы петель 73
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 74
► BLUMOTION для дверей 170

►► TIP-ON 956x

Изображение

TIP-ON 956. – короткий с магнитом 186
TIP-ON 956A – длинный с магнитом 186
TIP-ON 956A – длинный с амортизатором 186

►► Принадлежности

Изображение

Прямые держатели 187
Крестообразные держатели 187

►► Монтаж, демонтаж и регулировка


Изображение

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a230

Пиктограммы

- Только по запросу
- Установка на евровинты
- Крепление на саморезы

TIP-ON 956. – короткий с магнитом

- Для накладных дверей (высотой до 1300 мм)
- Используется с петлями Blum без пружины
- Для установки в отверстие или на держателях
- Путь выталкивания 17 мм
- Диапазон регулировки +4/–1 мм

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW | TS | R7036	Пластмасса	956.1004

Комплектация:

1 x	TIP-ON 956. – короткий с магнитом
1 x	Фиксирующая пластина для наклеивания
	Не подходит для вощеных, масляных поверхностей или поверхностей с порошковым покрытием
1 x	Фиксирующая пластина под саморезы

Цвет

SW	Белый шелк
TS	Терра-черный
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)

Проектирование



Зазор фасада



() Фиксирующая пластина на саморезы

Фиксирующая пластина для наклеивания



FA Наложение фасада

Фиксирующая пластина под саморезы



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

TIP-ON 956A – длинный с магнитом

- Для накладных дверей (высотой от 1300 мм)
- Используется с петлями Blum без пружины
- Для установки в отверстие или на держателях
- Путь выталкивания 38 мм
- Диапазон регулировки +4/–1 мм

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW | TS | R7036	Пластмасса	956A1004

Комплектация:

1 x	TIP-ON 956A – длинный с магнитом
1 x	Фиксирующая пластина для наклеивания
	Не подходит для вощеных, масляных поверхностей или поверхностей с порошковым покрытием
1 x	Фиксирующая пластина под саморезы

Цвет

SW	Белый шелк
TS	Терра-черный
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)

Проектирование



Зазор фасада



() Фиксирующая пластина на саморезы

Фиксирующая пластина для наклеивания



FA Наложение фасада

Фиксирующая пластина под саморезы



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

TIP-ON 956A – длинный с амортизатором



- Используется с петлями Blum с пружиной
- Для установки в отверстие или на держателях
- Путь выталкивания 38 мм
- Диапазон регулировки +4/–1 мм

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW | TS | R7036	Пластмасса	956A1006

Комплектация:

1 x	TIP-ON 956A – длинный с амортизатором

Пластина не требуется (при мягких поверхностях рекомендуется использовать пластину)

Цвет

SW	Белый шелк
TS	Терра-черный
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)

Проектирование



Зазор фасада



Дополнительная информация

Обзор – TIP-ON для дверей	185
Принадлежности – прямой держатель	187
Принадлежности – крестообразный держатель	187

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a230

Установка

Шаблон для BLUMOTION | TIP-ON	632
Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины	652
MINIPRESS top с EASYSTICK	576
MINIPRESS top	580

Прямой держатель – короткий 20/17

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW | TS | R7036 | NI-L	Пластмасса	956.1201

SW	Белый шелк
TS	Терра-черный
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)
NI-L	Глянцевый никель

Проектирование





Зазор фасада



Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Прямой держатель – длинный 20/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
SW | TS | R7036 | NI-L	Пластмасса	956A1201

SW	Белый шелк
TS	Терра-черный
R7036	Платиново-серый (RAL 7036)
NI-L	Глянцевый никель

Проектирование





Зазор фасада



Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Крестообразный держатель – длинный 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- В качестве альтернативы возможна установка на евровинты
- TIP-ON заказывается отдельно

Информация для заказа

Цвет	Материал	№ арт.
R7036	Пластмасса	956A1501

R7036	Платиново-серый (RAL 7036)

Проектирование





Зазор фасада

Фиксирующая пластина



FA Наложение фасада
* Пластина смещается на 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – TIP-ON для дверей 185

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a230

Установка

Шаблон-уголок 630
Шаблон для ответных планок 631
Шаблон для определения позиции фиксирующей пластины 652
MINIPRESS top с EASYSTICK 576
MINIPRESS top 580
MINIPRESS P 592
MINIPRESS M 596

Система петель с монтажом надвижением

Экономичная система петель, предназначена для решения множества задач. Система надвижения петли на ответную планку и фиксации винтом зарекомендовала себя уже много лет назад.

- Простой и рациональный монтаж благодаря тому, что плечо петли легко надвигается на ответную планку
- Удобная настройка и ровный рисунок фасадов благодаря трехмерной регулировке
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Простой монтаж двери к корпусу – плечо петли легко надвигается на ответную планку

Петля под фальшпанель

- Для вкладной фальшпанели
- Для ширины фальшпанели от 28 мм
- Со встроенным BLUMOTION

Петля MODUL для холодильников

- Возможна регулировка в трех плоскостях при установленном холодильнике
- Демонтаж фасада можно производить при установленном холодильнике
- Толщина фасада может достигать 30 мм
- Холодильник можно задвинуть при установленной двери

Системы петель

Системы петель

Изображение

Обзор – системы петель 73
► CLIP top BLUMOTION | CLIP top – петли 74

Виды петель	OW	MODUL BLUMOTION	MODUL	Цвет	Наложение фасада	Крепление чашки	Веб-код	Стр.
►► Стандартная конструкция								
Петля 100°	100°		●	NI			DQE3XA	190
►► Конструкция под фальшпанель								
Петля под фальшпанель, вкладная	95°	●		NI			DQE4MM	192
►► Встраиваемый холодильник								
Петля для встраиваемого холодильника	95°		●	NI			DQE5BY	194
►► Ответные планки								
Обзор – ответные планки								196

OW Угол открывания ● С пружиной NI Никелиров.

►► Принадлежности


Изображение

Заглушка на плечо петли 199
Саморезы и евровинты 200
Центровочное сверло 200
Амортизаторы 200
Отвертки 201

►► Монтаж, демонтаж и регулировка

Изображение

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a240

Количество петель

Количество петель



* Вес фасада FG (кг)

Количество петель зависит от веса и высоты двери

Чтобы обеспечить устойчивость двери, расстояние между петлями должно быть как можно больше

Высота и вес указаны для стандартной двери шириной 600 мм

Пиктограммы

Только по запросу
Накладная конструкция
Полунакладная конструкция
Вкладная конструкция
Конструкция под фальшпанель
Петля с прямым плечом
Петля с изгибом плеча 9.5 мм
Петля с изгибом плеча 18 мм
Чашка под саморезы
Чашка под пресс

Петля 100°

Веб-код
DQE3XA

- **MODUL** с пружиной
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Угол открывания 100°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2550
●	С пружиной	NI	Никелиров.	

Чашка петли		Под пресс		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2580

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2503
Штампов.	Blum	NI	90M2503.BP

Полунакладная конструкция

Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2650
●	С пружиной	NI	Никелиров.	

Чашка петли		Под пресс		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2680

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2603
Штампов.	Blum	NI	90M2603.BP

Вкладная конструкция

Чашка петли		На саморезы		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2750
●	С пружиной	NI	Никелиров.	

Чашка петли		Под пресс		
Петля	Пружина	Цвет		№ арт.
MODUL	●	NI		91M2780

Принадлежности

Заглушка на плечо петли

С | без логотипа	Надпись	Цвет	№ арт.
Без логотипа	–	NI	90M2603
Штампов.	Blum	NI	90M2603.BP

Принадлежности – общие

Саморез

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Матрица

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

Петля 100°

Веб-код
DQE3XA

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция



F Зазор

Полунакладная конструкция



Вкладная конструкция



Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										3	4	5	6
3							3	4	5	6			
9	3	4	5	6									
–													

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
9	3	4	5	6											
–															

MD Подъем ответной планки (мм)

MD	Наложение фасада FA (мм)														
							–7	–6	–5	–4	–3	–2	–1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
9															
–															

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32
3	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	3.3	△	△	△	△	△
4	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1.6	3.2	△	△	△	△	△
5	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.6	△	△	△	△	△
6	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	2.4	△	△	△	△	△
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.1	+0.3	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4					

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

±2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – MODUL – петли	189
Ответные планки	196
Принадлежности – заглушка на плечо петли	199
Принадлежности – общие	200
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a240

Петля под фальшпанель, вкладная

Веб-код
DQE4MM

- **Петля под фальшпанель**
- **MODUL BLUMOTION** со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Сочетается только с ответной планкой **199.8130**
- Угол открывания 95°
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Применение



Информация для заказа

Вкладная конструкция

Чашка петли ☐ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL BLUMOTION	●	NI	99B9550

● С пружиной NI Никелиров.

☐ **Крестообразная ответная планка для петель под фальшпанель**

Подъем (мм)	Высота (мм)	№ арт.
3	12.2	199.8130

Принадлежности

☐ **Заглушка на плечо петли**

С | без логотипа	Надпись	№ арт.
Без логотипа	–	90M2503
Штампов.	Blum	90M2503.BP

Принадлежности – общие

☐ **Заглушка на чашку петли**

Петля	Цвет	№ арт.
MODUL BLUMOTION	NI	70T3504

NI Никелиров.

☐ **Саморез**

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Петля под фальшпанель, вкладная

Веб-код
DQE4MM

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Вкладная конструкция



Расстояние до крепления планки: 14 мм
Специальная ответная планка под фальшпанель: 199.8130
F Зазор

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	△	△	△	△
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	△	△	△	△
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	△	△	△	△

△ Рекомендуется пробная установка

Регулировка



Макс. ±2.0 мм
См. ответные планки

±2.0 мм

±0.8 мм

Монтаж на саморезы



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – MODUL – петли	189
Ответные планки	196
Принадлежности – заглушка на плечо петли	199
Принадлежности – общие	200
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a240

Петля для встраиваемого холодильника

Веб-код
DQE5BY

- Петля для **холодильника**
- Маленькая высота плеча
- Толщина фасада может достигать 30 мм
- **MODUL** с пружиной
- Плечо надвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Сочетается только с ответной планкой **194K6100E**
- Угол открывания 95°
- 3-мерную регулировку фасада удобно осуществлять при установленном холодильнике
- Монтаж и демонтаж фасада можно производить при установленном холодильнике
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия

Применение



Информация для заказа

Накладная конструкция

Чашка петли ☐ **На саморезы**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91K9550
● С пружиной		NI Никелиров.	

Чашка петли ☐ **Под пресс**

Петля	Пружина	Цвет	№ арт.
MODUL	●	NI	91K9580

☐ **Крестообразная ответная планка для петли для встраиваемого холодильника**

Подъем (мм)	Высота (мм)	№ арт.
0	10.3	194K6100E

Принадлежности – общие

☐ **Заглушка на чашку петли**

Петля	Цвет	№ арт.
MODUL	NI	70T3504
NI Никелиров.		

☐ **Матрица**

Цвет	Материал	№ арт.
Оранжевый	Пластмасса	MZM.0040

☐ **Саморез**

Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Петля для встраиваемого холодильника

Веб-код
DQE5BY

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)

Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция





F Зазор

Расстояние от чашки TB

MD	Наложение фасада FA (мм)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													

MD Подъем ответной планки (мм)

Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

Расстояние от чашки TB (мм)	Толщина фасада FD (мм)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Дополнительно при регулировке по ширине +2 мм												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Регулировка



Макс. ±2.0 мм См. ответные планки	±2.0 мм	+3.0 мм –2.0 мм

Монтаж на саморезы



Монтаж под пресс



Размеры чашки



Дополнительная информация

Обзор – MODUL – петли	189
Ответные планки	196
Принадлежности – общие	200
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a240

Обозначение		Материал	Регулировка	Высота (мм)			
►► Ответные планки							
Крестообразная ответная планка	37/32	Цинк	Двусоставные планки	±2	196		
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±2		197	
Крестообразная ответная планка	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3	196		197
Крестообразная ответная планка для полунакладных конструкций	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±3			197
Крестообразная ответная планка для петель под фальшпанель	14/32	Цинк	Продольное отверстие	±2			197
Крестообразная ответная планка для петли для встраиваемого холодильника	37/32	Сталь	Продольное отверстие	±2		198	

Пиктограммы

- Только по запросу
- Крепление на саморезы
- Установка EXPANDO
- Установка на евровинты

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Рекомендуемая длина самореза 17 мм
- Материал: цинк

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	9.2	NI	195H7100
3	12.2	NI	195H7130
9	18.2	NI	195H7190

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на саморезы Ø 3.5 или Ø 4 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Рекомендуемая длина самореза 17 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.3	NI	193L6100
3	11.3	NI	193L6130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.3	NI	194E6100.ED
3	11.3	NI	194E6130.ED

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

Крестообразная ответная планка 37/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.3	NI	193L8100
3	11.3	NI	193L8130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

Крестообразная ответная планка для полунакладных конструкций 37/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±3 мм
- Для полунакладных конструкций
- Материал: сталь

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	8.3	NI	193L8100.21

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота
* Требуется дополнительный саморез

Крестообразная ответная планка для петель под фальшпанель 14/32

- Монтаж на предустановленные евровинты Ø 6 мм
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Под фальшпанель
- Материал: цинк

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
3	12.2	NI	199.8130

NI Никелиров.

Проектирование





H Высота

Крестообразная ответная планка для петли для встраиваемого холодильника 37/32

Информация для заказа

Подъем (мм)	Высота (мм)	Цвет	№ арт.
0	10.3	NI	194K6100E

NI Никелиров.

- Монтаж на предустановл. саморезы с распорными пробками (EXPANDO)
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Для петли для встраиваемого холодильника
- Материал: сталь

Проектирование





H Высота
* Возможно использовать дополнительный саморез

Заглушка на плечо петли

Виды петель		Прямое плечо		Плечо с изгибом 9.5 мм Плечо с изгибом 18 мм	
Петля 100°					
	Материал	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
	Цвет	NI	NI	NI	NI
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.	Без логотипа	Штампов.
	Надпись	–	Blum	–	Blum
	№ арт.	90M2503	90M2503.BP	90M2603	90M2603.BP
Петля под фальшпанель, вкладная					
	Материал	Сталь	Сталь		
	Цвет	NI	NI		
	С | без логотипа	Без логотипа	Штампов.		
	Надпись	–	Blum		
	№ арт.	90M2503	90M2503.BP		

Заглушки, с индивидуальным логотипом от 1000 шт.

NI Никелиров.

Заглушка на чашку петли

Виды петель		MODUL BLUMOTION	MODUL
Петля под фальшпанель, вкладная			
	Материал	Сталь	
	Цвет	NI	
	№ арт.	70T3504	
Петля для встраиваемого холодильника			
	Материал		Сталь
	Цвет		NI
	№ арт.		70T3504

NI Никелиров.

Саморезы — Ø 3.5 мм



- Ø 3.5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа	
X (мм)	**№ арт.**
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Евровинты — Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа	
X (мм)	**№ арт.**
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Центровочное сверло

- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: закаленная сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Центровочное сверло	M01.ZZ03.01
Запасное сверло	M01.ZZB3

Самоклеящийся амортизатор



- Для смягчения удара
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Самоклеящийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Цвет: серый (RAL 9006)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Врезной амортизатор	993.706

Крестовая отвертка

- Крест, размер PZ2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом “Blum”
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Крестовая отвертка	**303.756.1**

Шлицевая отвертка

- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом “Blum”
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа	
Обозначение	**№ арт.**
Шлицевая отвертка	**314.928.1**