



Системы выдвижения Blum предоставляют множество возможностей для дизайна мебели, а также отвечают разнообразным современным тенденциям. Их отличают плавное скольжение, высочайший комфорт движения, превосходное качество и красивый дизайн.

- BLUMOTION – для мягкого и бесшумного закрывания
- SERVO-DRIVE – электрическая система открывания, сочетается с BLUMOTION
- TIP-ON BLUMOTION – механическая система открывания с BLUMOTION

- TIP-ON – механическая система открывания, для закрывания достаточно слегка прижать фасад рукой
- Широкий ассортимент для различных конструкций
- Высокая стабильность
- Качество на протяжении всего срока службы мебели

LEGRABOX



Четкие линии, строгость, изящество.
Элегантный ящик для любых помещений

TANDEMBOX




Одна система. Разнообразие возможностей.
TANDEMBOX открывает разнообразные возможности для дизайна и впечатляет усовершенствованной технологией

METABOX




Просто. Удобно. Качественно.
Система ящиков с одностенными боковинами для различных конструкций

► **LEGRABOX**


Изображение

► LEGRABOX	204
►► Обзор	205
►► Обзор – применения	206
►► Вставки	242
►► Принадлежности	243
►► Крепление направляющих к корпусу	247

► **TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX**

Изображение

► TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	248
►► Обзор	249
►► Крепление направляющих к корпусу	252

► **TIP-ON для LEGRABOX**


Изображение

► TIP-ON для LEGRABOX	254
►► Обзор	255
►► Крепление направляющих к корпусу	258

► **TANDEMBOX intivo**


Изображение

► TANDEMBOX intivo	260
►► Обзор – применения	261

► **TANDEMBOX antaro**


Изображение

► TANDEMBOX antaro	262
►► Обзор	263
►► Обзор – применения	264
►► Принадлежности – вставки	300
►► Принадлежности	300
►► Крепление направляющих к корпусу	308

► **TANDEMBOX plus**

Изображение

► TANDEMBOX plus	310
►► Обзор – применения	311

► **TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX**

Изображение

► TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	312
►► Обзор	313
►► Крепление направляющих к корпусу	318

► **SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX**

Изображение

► SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	320
►► Обзор	321
►► Принадлежности	350

► **METABOX**

Изображение

► METABOX	352
►► Обзор	353
►► Обзор – применения	354
►► Принадлежности	368
►► Крепление направляющих к корпусу	375

LEGRABOX – элегантность в движении



Система выдвижения LEGRABOX – это элегантный дизайн, акцент на строгих линиях и высокое качество движения.

Варианты применения LEGRABOX необычайно разнообразны, его можно использовать в любых конструкциях и помещениях. Система внутренних разделителей AMBIA-LINE идеально подходит к ящикам LEGRABOX, создавая гармоничный вид мебели во всех жилых помещениях.



Царга прямая изнутри и снаружи

Впечатляюще тонкие боковины 12,8 мм создают гармоничный вид мебели любого назначения. Все комплектующие выдержаны в одной цветовой гамме, что создает единый целостный дизайн ящика

Универсальные цветовые решения

Все комплектующие изготовлены из одного материала – либо из нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев, либо из стали с матовым покрытием, дающим особые тактильные ощущения




Варианты дизайна

Наряду с ящиками LEGRABOX pure с матовыми металлическими боковинами вариант дизайна LEGRABOX free с высокими вставками делает любую мебель неповторимой. Вставки из стекла, дерева, кожи или камня позволяют эффектно расставить акценты


Впечатляющая технология

Благодаря направляющей BLUMOTION S ящики LEGRABOX не только впечатляют удивительно легким открыванием и синхронизированным скольжением, но и предоставляют возможность реализовать три различные технологии движения на базе всего одной направляющей. При этом функция амортизации адаптируется под соответствующую технологию движения

Системы выдвижения

	Обзор – системы выдвижения	203	▶ SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	320
	▶ TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	248	▶ METABOX	352
	▶ TIP-ON для LEGRABOX	254		
	▶ TANDEMBOX intivo	260		
	▶ TANDEMBOX antaro	262		
	▶ TANDEMBOX plus	310		

▶▶ Обзор

	▶▶ Обзор – применения	206		
	▶▶ Вставки	242		


▶▶ Принадлежности

	Задняя стенка из стали	243	Центровочное сверло	245
	Стабилизатор фасада/дна	243	Амортизаторы	245
	Стабилизатор фасада/дна для тонких фасадов	244	Отвертки	246
	Боковой стабилизатор	244		
	Опорный угловой кронштейн	245		
	Саморезы и евроинты	245		

▶▶ Крепление направляющих к корпусу

	Направляющая к корпусу 750 – 40 кг	247		
	Направляющая к корпусу 753 – 70 кг	247		




▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

	Монтаж, демонтаж и регулировка			
	Короткая ссылка www.blum.com/a310			

Пиктограммы


 Только по запросу

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
►► Стандартный корпус									
Стандартный ящик					Внутренний ящик				
 Стандартный ящик – N	40		DQBMJY	208					
 Стандартный ящик – M	40 70		DQBN9A	210	 Внутренний ящик – M	40 70		DQBPDА	212
 Стандартный ящик – K	40 70		DQBNYM	214	 Внутренний ящик – K	40 70		DQGPIM	216
►► Стандартный корпус – LEGRABOX pure									
Ящик с высоким фасадом					Высокий внутренний ящик				
 Ящик с высоким фасадом – C	40 70		DQBQ2M	218	 Высокий внутренний ящик – вставка – C	40 70		DQBSVY	220
					 Высокий внутренний ящик – релинг – C	40 70		DQBTLA	222
 Ящик с высоким фасадом – F	40 70		DQBRHA	224					
►► Стандартный корпус – LEGRABOX free									
Ящик с высоким фасадом					Высокий внутренний ящик				
 Ящик с высоким фасадом – C	40 70		DQBQRY	226	 Высокий внутренний ящик – вставка – C	40 70		DQBUAM	228
					 Высокий внутренний ящик – релинг – C	40 70		DQBUZY	230
кг	Динамическая нагрузка								

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
►► Шкаф под мойку									
Стандартный ящик					Внутренний ящик				
	Стандартный ящик – М	40		DQBONY	232				
Ящик с высоким фасадом									
	Ящик с высоким фасадом – С	40		DQBS6M	234				
	Ящик с высоким фасадом – С – центральная планка	40		DQCYEM	236				
►► Шкаф для запасов									
	SPACE TOWER	40 70							
	Ширина корпуса 275–1200 мм		DQGQ7Y	238					
►► Узкие шкафы									
	SPACE TWIN	20							
	Ширина корпуса 200 мм		DQGTQM	240					
►► Вставки									
	Вставка из стекла								
кг	Динамическая нагрузка			242					

Рекомендация – сочетание цветов комплектующих						
№	Обозначение	Цвет				
		TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
2	Комплект царг	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
2	Комплект внешних царг	1 TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
3	Держатель задней стенки, левый/правый	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI
3	Задняя стенка из стали, L-образная форма, левая/правая	1 TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
4	Комплект держателей передней панели	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
5	Передняя панель без паза	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
5	Передняя панель с пазом	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
6	Комплект поводка	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	TS-M
7	Поперечный релинг	TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	NI-M
11	Комплект внутренних царг	1 TS-M	OG-M	PS-M	SW-M	INGL
1	Шкаф под мойку					
Цвет		Цвет				
TS-M	Терра-черный матовый	INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев			
OG-M	Орион серый матовый	NI	Никелиров.			
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M	Никелированный, матовый			
SW-M	Белый шелк матовый					


Стандартный ящик – N



- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 2-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBMJY

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая
	BLUMOTION S
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)
40	
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S

2	Комплект царг
	Высота царги (мм) 66.5
Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M
	INGL
400	770N4002S
450	770N4502S 770N4502I
500	770N5002S 770N5002I
550	770N5502S


Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI
	Материал
	Сталь
	№ арт.
	ZB7N000S

4	Крепление фасада
	Вид крепления
	№ арт.
	На саморезы 2 x ZF7N7002
	EXPANDO 2 x ZF7N70E2
	EXPANDO T 2 x ZF7N70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.

Стандартный ящик – N

Веб-код
DQBMJY

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы	Карта сверления – фасад – EXPANDO	Установочные размеры – задняя стенка
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса	FA Наложение фасада * +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса	* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса	

Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг
Номинальная длина NL (мм)


400 | 450 | 500

550




Раскрой плит ДСП 16 мм

В	Задняя стенка 39 мм
LW – 38 мм	
А	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 10 мм Задняя стенка из стали NL – 21 мм
LW – 35 мм	
16	Размеры фальца
38	



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Карта сверления – дно




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Доп. техническая информация	662
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	Обзор – TIP-ON для LEGRABOX CABLOXX	255	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	Принадлежности – задняя стенка из стали	552		
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	243	Короткая ссылка	
		Крепление направляющих к корпусу	243	www.blum.com/a310	
		Обзор – приспособления	247		
			561		




Стандартный ящик – М



- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBN9A

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION S		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 90.5		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
270	770M2702S	770M2702I	
300	770M3002S	770M3002I	
350	770M3502S	770M3502I	
400	770M4002S	770M4002I	
450	770M4502S	770M4502I	
500	770M5002S	770M5002I	
550	770M5502S	770M5502I	
600	770M6002S	770M6002I	
650	770M6502S	770M6502I	


Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь	ZB7M000S

4	Крепление фасада		
	Вид крепления		№ арт.
	На саморезы	2 x	ZF7M7002
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Принадлежности

—	Саморез		№ арт.
	Ø мм	Длина (мм)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

—	Саморез		№ арт.
	Ø мм	Длина (мм)	
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.


Стандартный ящик – M

Веб-код

DQBN9A


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Карта сверления – фасад – EXPANDO




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Карта сверления – дно



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Обзор – приспособления	561
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Доп. техническая информация	662
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности – задняя стенка из стали	552		
		Принадлежности	243	Короткая ссылка	
		Крепление направляющих к корпусу	243	www.blum.com/a310	
			247		




Внутренний ящик – М



- Стандартный внутренний ящик с глухой передней панелью
- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBPDА

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Внутренний ящик с комплектом поводка

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм)	
	90.5	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Комплектация:


- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	Материал
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь
		№ арт.
		ZB7M000S

4	Комплект держателей передней панели	
	Цвет	Материал
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Сталь
	INGL	Нержавеющая сталь
		№ арт.
		ZI7.0MS0
		ZI7.0MI0

Комплектация:

- 4a 1 x Держатели передней панели, левый/правый
4b 1 x Внешняя заглушка, лев./прав.
4e 1 x Фиксатор
4f 4 x Саморезы и евроинты



5	Передняя панель без паза	
	Цвет	Длина (мм)
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043
		№ арт.
		ZV7.1043C01

Для ширины корпуса KB 1200 мм
Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм

Принадлежности

6	Комплект поводка	
	Цвет	Материал
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Пластмасса
		№ арт.
		ZI7.0M07

Комплектация:

- 6a 1 x Поводок
6b 1 x Корпус поводка
Темно-серый (RAL 7037)
TS-M Также для INGL

—	Саморез	
	Ø мм	Длина (мм)
	4	15
		№ арт.
		61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый	INGL
OG-M	Орион серый матовый	NI
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M
SW-M	Белый шелк матовый	Никелированный, матовый


Внутренний ящик – М

Веб-код

DQBPDA


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Возможно использование внутреннего ящика с комплектом поводка при высоте от 71 мм

Установочные размеры – задняя стенка




Карта сверления – фасад – корпус поводка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Карта сверления – дно




Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Принадлежности – задняя стенка из стали	243	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	243	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Крепление направляющих к корпусу	247	
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Обзор – приспособления	561	Короткая ссылка
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX CABLOXX	503	Доп. техническая информация	662	www.blum.com/a310
	552			




Стандартный ящик – К



- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBNYM

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм)	128.5
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	


Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	Материал
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь
		№ арт.
		ZB7K000S

4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7K7002
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Принадлежности

—	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

—	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.


Стандартный ящик – K

Веб-код

DQBNYM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Карта сверления – фасад – EXPANDO



* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)



300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600



Раскрой плит ДСП 16 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг


Номинальная длина NL (мм)

450

500 | 550 | 600



Карта сверления – дно



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX

205

Обзор – TIP-ON BLUMOTION для

249

Обзор – приспособления

561

Система крепления для тонких фасадов –

554

LEGRABOX

255

Доп. техническая информация

662

EXPANDO T

555

Обзор – TIP-ON для LEGRABOX

503

Монтаж, демонтаж и регули-

Рекомендации по установке и ограничение

555

Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX

552

ровка

ответственности – EXPANDO T

321

Принадлежности – задняя стенка из стали

243

Короткая ссылка

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX |

321

Принадлежности

243

www.blum.com/a310

TANDEMBOX

321

Крепление направляющих к корпусу

247



Внутренний ящик – К

Веб-код

DQGPIM



- Стандартный внутренний ящик с низкой глухой передней панелью
- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION S		
	Динамическая нагрузка (кг)		
Номинальная длина NL (мм)	40	70	
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		128.5
	Цвет		
Номинальная длина NL (мм)	TS-M OG-M	INGL	
	PS-M SW-M		
300	770K3002S		
350	770K3502S	770K3502I	
400	770K4002S	770K4002I	
450	770K4502S	770K4502I	
500	770K5002S	770K5002I	
550	770K5502S	770K5502I	
600	770K6002S		

Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь	ZB7K000S

4	Комплект держателей передней панели			
	Цвет	Материал	№ арт.	
		TS-M OG-M PS-M	Сталь	Z17.0KSO
		SW-M		
		INGL	Нержавеющая сталь	Z17.0KI0


Комплектация:

- 4a 1 x Держатели передней панели, левый/правый
4b 1 x Внешняя заглушка, лев./прав.
4c 1 x Внутренняя заглушка, лев./прав.
4e 1 x Фиксатор
4f 4 x Саморезы и евровинты

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043C01

Для ширины корпуса KB 1200 мм

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм



Принадлежности

6	Комплект поводка		
	Цвет	Материал	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Пластмасса	Z17.0M07

Комплектация:

- 6a 1 x Поводок
6b 1 x Корпус поводка
Темно-серый (RAL 7037)

TS-M Также для INGL

—	Саморез		
	Ø мм		Длина (мм)
	4		15
			№ арт.
			61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет		Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
TS-M	Терра-черный матовый	INGL	
OG-M	Орион серый матовый	NI	Никелиров.
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M	Никелированный, матовый
SW-M	Белый шелк матовый		


Внутренний ящик – К

Веб-код

DQGPIM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка



Карта сверления – фасад – корпус поводка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Направляющая к корпусу 750 – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)



300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600



Раскрой плит ДСП 16 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг


Номинальная длина NL (мм)

450

500 | 550 | 600



Карта сверления – дно



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX |

TANDEMBOX

Обзор – TIP-ON BLUMOTION для

LEGRABOX

Обзор – TIP-ON для LEGRABOX

Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX

CABLOXX

205

Принадлежности – задняя стенка из стали

321

Принадлежности

Крепление направляющих к корпусу

249

Обзор – приспособления

Доп. техническая информация

255

503

552

243

Монтаж, демонтаж и регули-

ровка

243

247

Короткая ссылка

www.blum.com/a310

561

662




Ящик с высоким фасадом – С



- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBQ2M

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм) 177	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I


Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	Материал
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь
		№ арт. ZB7C000S

4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет		Цвет	
TS-M	Терра-черный матовый	SW-M	Белый шелк матовый
OG-M	Орион серый матовый	INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
PS-M	Полярное серебро матовый	NI	Никелиров.


Ящик с высоким фасадом – С

Веб-код

DQBQ2M


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Альтернатива для 4а

Карта сверления – фасад – EXPANDO




4 4а
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Карта сверления – дно



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Обзор – приспособления	561
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Доп. техническая информация	662
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности – задняя стенка из стали	552		
		Принадлежности	243	Короткая ссылка	
		Крепление направляющих к корпусу	243	www.blum.com/a310	
			247		



Высокий внутренний ящик – вставка – C

Веб-код

DQBSVY



- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой вставкой
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION S		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	70	
40			
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 177		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	INGL	
	TS-M OG-M PS-M SW-M		
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Комплектация:


- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь	ZB7C000S

4	Комплект держателей передней панели		
	Цвет	Материал	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Сталь	ZI7.2CS0
	INGL	Нержавеющая сталь	ZI7.2CI0

Комплектация:

- 4a 1 x Держатели передней панели, левый/правый
4b 1 x Внешняя заглушка, лев./прав.
4c 1 x Внутренняя заглушка, лев./прав.
4d 1 x Компенсатор для низкой вставки, лев./прав.
4e 1 x Фиксатор
4f 4 x Саморезы и евровинты



5	Передняя панель с пазом		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1
Для ширины корпуса KB 1200 мм			
Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм			

7	Вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика, передняя)		
	Конструкция	Материал	№ арт.
	Низкая	Стекло	ZE7VxxxxG
	Высокая	Стекло	ZE7WxxxxG
Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"			

Принадлежности

-	Саморез		
	Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет		
TS-M	Терра-черный матовый	INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
OG-M	Орион серый матовый	NI	Никелиров.
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M	Никелированный, матовый
SW-M	Белый шелк матовый		


Высокий внутренний ящик – вставка – С

Веб-код

DQBSVY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Низкая	LW – 80	70
Высокая	LW – 80	138

LW Внутр. ширина корпуса

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами обязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Вставки	242
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности – задняя стенка из стали	243
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Принадлежности	243
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Крепление направляющих к корпусу	247
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Обзор – приспособления	561
CABLOXX	552	Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a310



Высокий внутренний ящик – релинг – С


Веб-код

DQBTLA



- Высокий внутренний ящик с релингом
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION S		
	Динамическая нагрузка (кг)		
Номинальная длина NL (мм)	40	70	
270	750.2701S		
300	750.3001S		
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		
	177		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Комплектация:


- 2a 1 x Царга, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c 2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Материал	№ арт.
		Сталь	ZB7C000S

4	Комплект держателей передней панели		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M	Материал	№ арт.
	INGL	Нержавеющая сталь	ZI7.3CS0
			ZI7.3CI0

Комплектация:

- 4a 1 x Держатели передней панели, левый/правый
4b 1 x Внешняя заглушка, лев./прав.
4c 1 x Внутренняя заглушка, лев./прав.
4e 1 x Фиксатор
4f 4 x Саморезы и евроинты



5	Передняя панель без паза		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Длина (мм)	№ арт.
		1043	ZV7.1043C01
Для ширины корпуса KB 1200 мм			
Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм			

7	Поперечный релинг		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Длина (мм)	№ арт.
		1080	ZR7.1080U
Для ширины корпуса KB 1200 мм			
Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 90 мм			

Принадлежности			
	Саморез		
	Ø мм	Длина (мм)	№ арт.
	4	15	61D.1500
Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну			

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый	INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
OG-M	Орион серый матовый	NI	Никелиров.
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M	Никелированный, матовый
SW-M	Белый шелк матовый		


Высокий внутренний ящик – релинг – С

Веб-код

DQBTLA


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Карта сверления – дно



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Принадлежности – задняя стенка из стали	243	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	243	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Крепление направляющих к корпусу	247	Короткая ссылка www.blum.com/a310
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Обзор – приспособления	561	
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Доп. техническая информация	662	
CABLOXX	552			




Ящик с высоким фасадом – F



- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBRHA

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
40	70	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм) 241	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Комплектация:

2a	1 x Царга, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки


3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь
		ZB7F000S

4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	6 x ZF7M7002
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

Принадлежности

–	Саморез	
	Ø мм	Длина (мм)
	3.5	15
	3.5	17

Для крепления фасада

–	Саморез	
	Ø мм	Длина (мм)
	4	15

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет	
TS-M	Терра-черный матовый	SW-M
OG-M	Орион серый матовый	INGL
PS-M	Полярное серебро матовый	NI

Ящик с высоким фасадом – С


Веб-код

DQBQRV



- Высокая боковая вставка
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм)	177
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2d	2 x BOXCOVER, передний
2e	2 x BOXCOVER, задний

3	Держатель задней стенки, левый/правый	
	Цвет	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Сталь
		ZB7C000S


4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



9a	Вставка из стекла (боковая)	
	Материал	№ арт.
	Стекло	ZE7Sxx8G

Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"

Принадлежности

–	Саморез		№ арт.
	Ø мм	Длина (мм)	
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез		№ арт.
	Ø мм	Длина (мм)	
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

–	Транспортировочное крепление для боковой вставки	
	Цвет	№ арт.
	Желтый	780C0009

Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.


Ящик с высоким фасадом – С

Веб-код

DQBQRV


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Альтернатива для 4а

Карта сверления – фасад – EXPANDO




4 4а
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 112	138
NL Номинальная длина		

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Принадлежности	243
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Карта сверления – дно	218
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Крепление направляющих к корпусу	247
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Вставки CABLOXX	242	Монтаж, демонтаж и регулировка	
		Принадлежности – транспортировочное крепление для боковой вставки	552		
			243	Короткая ссылка	
				www.blum.com/a310	



Высокий внутренний ящик – вставка – C

Веб-код

DQBUAM



- Высокая боковая вставка
- Высокий внутренний ящик можно использовать с высокой или низкой вставкой
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION S		
	Динамическая нагрузка (кг)		
Номинальная длина NL (мм)	40	70	
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S	753.4501S	
500	750.5001S	753.5001S	
550	750.5501S	753.5501S	
600	750.6001S	753.6001S	
650		753.6501S	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 177		
	Цвет		
Номинальная длина NL (мм)	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL	
350	780C3502S	780C3502I	
400	780C4002S	780C4002I	
450	780C4502S	780C4502I	
500	780C5002S	780C5002I	
550	780C5502S	780C5502I	
600	780C6002S	780C6002I	
650	780C6502S	780C6502I	

Комплектация:


2a	1 x Царги, левая/правая	
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом	
2d	2 x BOXCOVER, передний	
2e	2 x BOXCOVER, задний	

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Материал	№ арт.
		Сталь	ZB7C000S

4	Комплект держателей передней панели		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M INGL	Материал	№ арт.
		Сталь	ZI7.2CS0
		Нержавеющая сталь	ZI7.2CI0

Комплектация:

4a	1 x Держатели передней панели, левый/правый	
4b	1 x Внешняя заглушка, лев./прав.	
4c	1 x Внутренняя заглушка, лев./прав.	
4d	1 x Компенсатор для низкой вставки, лев./прав.	
4e	1 x Фиксатор	
4f	4 x Саморезы и евроинты	



5	Передняя панель с пазом		
	Цвет		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M	Длина (мм)	№ арт.
		1043	ZV7.1043MN1

Для ширины корпуса KB 1200 мм

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм

7	Вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика, передняя)		
	Конструкция		
	Низкая	Стекло	ZE7VxxxxG
	Высокая	Стекло	ZE7WxxxxG

Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"

9a	Вставка из стекла (боковая)		
	Материал		
	Стекло	№ арт.	ZE7Sxx8G

Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"

Принадлежности			
–	Транспортировочное крепление для боковой вставки		
	Цвет		
	Желтый	Материал	№ арт.
		Пластмасса	780C0009

Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Цвет		Цвет	
TS-M	Терра-черный матовый	INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
OG-M	Орион серый матовый	NI	Никелиров.
PS-M	Полярное серебро матовый	NI-M	Никелированный, матовый
SW-M	Белый шелк матовый		


Высокий внутренний ящик – вставка – С

Веб-код

DQBUAM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Низкая	LW – 80	70
Высокая	LW – 80	138
Боковая	NL – 112	138
LW	Внутр. ширина корпуса	
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Вставки	242
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности – транспортировочное крепление для боковой вставки	243
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Принадлежности – задняя стенка из стали	243
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Принадлежности	243
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Карта сверления – дно	218
Обзор – CABLOXX	552	Крепление направляющих к корпусу	247
		Обзор – приспособления	561

Доп. техническая информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a310



Высокий внутренний ящик – релинг – C



- Высокая боковая вставка
- Высокий внутренний ящик с релингом
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBUZY

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая
	BLUMOTION S
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)
	40 70
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S 753.4501S
500	750.5001S 753.5001S
550	750.5501S 753.5501S
600	750.6001S 753.6001S
650	753.6501S

2	Комплект царг
	Высота царги (мм) 177
Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
350	780C3502S 780C3502I
400	780C4002S 780C4002I
450	780C4502S 780C4502I
500	780C5002S 780C5002I
550	780C5502S 780C5502I
600	780C6002S 780C6002I
650	780C6502S 780C6502I

Комплектация:


2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2d	2 x BOXCOVER, передний
2e	2 x BOXCOVER, задний

3	Держатель задней стенки, левый/правый
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI
	Материал
	Сталь
	№ арт.
	ZB7C000S

4	Комплект держателей передней панели
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M INGL
	Материал
	Сталь
	№ арт.
	ZI7.3CS0
	Нержавеющая сталь
	ZI7.3CI0

Комплектация:

4a	1 x Держатели передней панели, левый/правый
4b	1 x Внешняя заглушка, лев./прав.
4c	1 x Внутренняя заглушка, лев./прав.
4e	1 x Фиксатор
4f	4 x Саморезы и евровинты



5	Передняя панель без паза
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
	Длина (мм)
	1043
	№ арт.
	ZV7.1043C01
	Для ширины корпуса KB 1200 мм
	Раскрой
	Внутр. ширина корпуса LW – 126 мм

7	Поперечный релинг
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI-M
	Длина (мм)
	1080
	№ арт.
	ZR7.1080U
	Для ширины корпуса KB 1200 мм
	Раскрой
	Внутр. ширина корпуса LW – 90 мм

9a	Вставка из стекла (боковая)
	Материал
	Стекло
	№ арт.
	ZE7Sxx8G
	Информацию для заказа Вы найдете в разделе "Вставки"

Принадлежности

–	Транспортировочное крепление для боковой вставки
	Цвет
	Желтый
	Материал
	Пластмасса
	№ арт.
	780C0009
	Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (Inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.
NI-M	Никелированный, матовый


Высокий внутренний ящик – релинг – C

Веб-код

DQBUZY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)





Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 112	138
NL Номинальная длина		

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами обязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Вставки	242
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности – транспортировочное крепление для боковой вставки	243
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Принадлежности – задняя стенка из стали	243
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Принадлежности	243
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503	Карта сверления – дно	218
Обзор – CABLOXX	552	Крепление направляющих к корпусу	247
		Обзор – приспособления	561


Доп. техническая информация

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a310




Стандартный ящик – М



- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBONY

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая
	BLUMOTION S
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)
40	
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2	Комплект царг
	Высота царги (мм)
	90.5
Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M
	INGL
350	2 x 770M3502S 770M3502I
400	2 x 770M4002S 770M4002I
450	2 x 770M4502S 770M4502I
500	2 x 770M5002S 770M5002I
550	2 x 770M5502S 770M5502I
600	2 x 770M6002S 770M6002I


Комплектация:

2a	1 x Царга, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI
	Материал
	Сталь
	2 x
	№ арт.
	ZB7M000S

4	Крепление фасада
	Вид крепления
	№ арт.
	На саморезы
	4 x ZF7M7002
	EXPANDO
	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T
	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.


Стандартный ящик – M

Веб-код

DQBONY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Карта сверления – фасад – EXPANDO



* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)

350	
400 450 500	
550 600	

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм


Раскрой плит ДСП 16 мм

	Задняя стенка 63 мм
	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 10 мм Y мин. (мм) 115 Y макс. (мм) 155
	Размеры фальца



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SPW Внутренняя ширина между внутренними цапгами

Карта сверления – дно



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Доп. техническая информация	662
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554	Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Монтаж, демонтаж и регулировка	
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555	Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503		
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	552	Короткая ссылка	
		Крепление направляющих к корпусу	243	www.blum.com/a310	
		Обзор – приспособления	247		
			561		




Ящик с высоким фасадом – С



- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12,8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Веб-код
DQBS6M

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая
	BLUMOTION S
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)
40	
350	750.3501S
400	750.4001S
450	750.4501S
500	750.5001S
550	750.5501S
600	750.6001S

2	Комплект царг
	Высота царги (мм) 177
Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M
	INGL
350	2 x 770C3502S 770C3502I
400	2 x 770C4002S 770C4002I
450	2 x 770C4502S 770C4502I
500	2 x 770C5002S 770C5002I
550	2 x 770C5502S 770C5502I
600	2 x 770C6002S 770C6002I

Комплектация:

2a	1 x Царга, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки

3	Держатель задней стенки, левый/правый
	Цвет
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI
	Материал
	Сталь
	2 x
	№ арт.
	ZB7C000S


4	Крепление фасада
	Вид крепления
	На саморезы
	EXPANDO
	EXPANDO T
	4 x
	№ арт.
	ZF7C7002
	ZF7C70E2
	ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада
	Вид крепления
	На саморезы
	EXPANDO
	EXPANDO T
	8 x
	№ арт.
	ZF7M7002
	ZF7M70E2
	ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц



Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм	15	61D.1500
	4		

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (inox) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.


Ящик с высоким фасадом – С

Веб-код

DQBS6M


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




- * +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
- ** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




- FA Наложение фасада
- * +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
- ** Альтернатива для 4а

Карта сверления – фасад – EXPANDO




- * +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
- ** Альтернатива для 4а

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- NL Номинальная длина
- SPW Внутренняя ширина между внутренними цапгами

Карта сверления – дно



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T

205 Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX
321 Обзор – TIP-ON для LEGRABOX
554 Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX CABLOXX
555 Принадлежности
Крепление направляющих к корпусу
Обзор – приспособления

249 Доп. техническая информация
255 Монтаж, демонтаж и регулировка
503

Короткая ссылка
www.blum.com/a310



Ящик с высоким фасадом – С – центральная планка


Веб-код

DQCYEM



- С центральной планкой для оптимального использования полезного пространства
- Царги из стали или нержавеющей стали
- Прямая изнутри и снаружи
- Тонкая царга 12.8 мм
- Синхронизированное плавное скольжение
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания, который адаптируется под соответствующую технологию движения, возможно использование **SERVO-DRIVE** или **TIP-ON BLUMOTION**
- Установка фасада без инструмента
- 3-мерная регулировка фасада на царге

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Включая 2 мм регулировки наклона

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Комплект внешних царг	
	Высота царги (мм)	177
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Заглушки

3	Задняя стенка из стали, L-образная форма, левая/правая	
	Цвет	№ арт.
	TS-M OG-M PS-M SW-M	
	Материал	№ арт.
	Сталь	ZB7C129S.6S

4	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц


Альтернатива для 4

4a	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T предназначен для крепления тонких фасадов – см. указатель страниц

4b	Крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2

Цвет	Цвет
TS-M	Терра-черный матовый
OG-M	Орион серый матовый
PS-M	Полярное серебро матовый
SW-M	Белый шелк матовый
INGL	Нержавеющая сталь (Плюс) с защитой от отпечатков пальцев
NI	Никелиров.



11	Комплект внутренних царг	
	Высота царги (мм)	90.5
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Комплектация:

11a	1 x Царги, левая/правая
11b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
11c	2 x Заглушки

Мы рекомендуем для рационального использования полезного пространства
Номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 11) = мин. 150 мм

Принадлежности

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Для крепления фасада

–	Саморез	Длина (мм)	№ арт.
	Ø мм		
	4	15	61D.1500

Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну

Для удобства сборки рекомендуется использовать саморезы с плоской головкой


Ящик с высоким фасадом – С – центральная планка

Веб-код

DQCYEM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Альтернатива для 4а

Карта сверления – фасад – EXPANDO



4 4а
* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – центральной планки




* +1.5 мм с ZF7M70E2

Позиции крепления – направляющие к корпусу


Направляющая к корпусу 750 – 40 кг Номинальная длина NL (мм)

450 | 500

550 | 600



Раскрой плит ДСП 16 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SPW Внутренняя ширина между внутренними царгами
* +3 мм с ZF7M70E2

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг Номинальная длина NL (мм)


450

500 | 550 | 600

650



Карта сверления – дно



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T

205 Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX
321 Обзор – TIP-ON для LEGRABOX
554 Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX CABLOXX
555 Принадлежности
Крепление направляющих к корпусу
Обзор – приспособления

249 Доп. техническая информация
255 Монтаж, демонтаж и регулировка
503

Короткая ссылка
www.blum.com/a310



SPACE TOWER

Веб-код

DQGG7Y



- Множество вариантов исполнения шкафа для запасов, который можно оснастить полками и внутренними ящиками
- Удобный доступ с трех сторон
- Открывание ящиков по-отдельности обеспечивает хороший обзор и возможность вынимать содержимое сверху
- Даже тяжело нагруженные ящики открываются без усилий
- Высокие боковины и задняя стенка обеспечивают надежное хранение запасов
- Внутренние разделители AMBIA-LINE обеспечивают порядок и удобное хранение в ящике
- Возможны различные габариты корпуса



Информация для заказа


Рекомендации по использованию	Стр.
Внутренний ящик – М	212
Высокий внутренний ящик – вставка – С	220
AMBIA-LINE для LEGRABOX	507
Петля CLIP top BLUMOTION 155°	86
Рекомендуется	
Ширина корпуса KB (мм)	
275–1200	

Проектирование

Помощь при проектировании и заказе

Короткая ссылка

www.blum.com/planningtools



Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – BLUMOTION для дверей	171
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	243
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	249	Обзор – приспособления	561
Обзор – TIP-ON для LEGRABOX	255	Доп. техническая информация	662
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX	503		
Петля CLIP top BLUMOTION 155°	86		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a310



SPACE TOWER

Веб-код

DQGQ7Y




Проектирование

Рекомендуется

Расположение в корпусе

Карта сверления – фасад

Карта сверления – фасад



В верхнем уровне шкафа рекомендуется использовать полки для лучшего обзора содержимого

Внутренние ящики обеспечивают удобный доступ к содержимому с трех сторон. Использование ящика с высокой задней стенкой позволяет предотвратить выпадение содержимого сзади

Установка ящиков на разной высоте обеспечивает достаточно пространства сверху для хранения высоких предметов

Петля с нулевым входением CLIP top BLUMOTION 155° позволяет оптимально использовать всю имеющуюся ширину корпуса

Если установить нижнюю петлю выше, самый нижний ящик можно сместить вниз до упора. Таким образом каждый сантиметр полезного пространства будет использован по назначению

Дополнительная информация

Количество петель

670

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

SPACE TWIN



- Высокая стабильность благодаря диагонально расположенным направляющим
- Со встроенным **BLUMOTION S** для мягкого и бесшумного закрывания
- Высокая динамическая нагрузка 20 кг на обе направляющие
- Ширина корпуса KB 200 мм

Веб-код
DQGTQM

Необходимое пространство



Информация для заказа

Рекомендации по использованию	Стр.
Стандартный ящик – М	210
Стандартный ящик – К	214
Ящик с высоким фасадом – С	218
Ширина корпуса KB (мм)	
200	

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Монтаж, демонтаж и регулировка Короткая ссылка www.blum.com/a310
Принадлежности	243	
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	




SPACE TWIN

Веб-код

DQGTQM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Высота установки	X (мм)
M	68
K	106
C	155
*	+1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Установочные размеры – фасад



Высота установки	Высота царги	Y (мм)
M	M	—
K	K	—
C	C	96
FA	Наложение фасада	
*	+1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса	

Вставка из стекла



- Возможность создания неповторимого дизайна внутри мебели
- Цвет: прозрачное
- Материал: стекло

Информация для заказа

LEGRABOX pure

LEGRABOX free

7 Низкая передняя вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика)

Цвет Прозрачный

Ширина корпуса KB (мм) Толщина боковины корпуса (мм)

	15/16	18/19
450	ZE7V338G	ZE7V332G
600	ZE7V488G	ZE7V482G
900	ZE7V788G	ZE7V782G
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G

Комплектация:

7 1 x Вставка из стекла

7 Высокая передняя вставка из стекла (для высокого внутреннего ящика)

Цвет Прозрачный

Ширина корпуса KB (мм) Толщина боковины корпуса (мм)

	15/16	18/19
450	ZE7W338G	ZE7W332G
600	ZE7W488G	ZE7W482G
900	ZE7W788G	ZE7W782G
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G

Комплектация:

7 1 x Вставка из стекла

9a Вставка из стекла (боковая)



Номинальная длина NL (мм)

Цвет

Номинальная длина NL (мм)	Цвет
350	ZE7S238G
400	ZE7S288G
450	ZE7S338G
500	ZE7S388G
550	ZE7S438G
600	ZE7S488G
650	ZE7S538G

Комплектация:

9a 2 x Вставка из стекла


Принадлежности

—	Транспортировочное крепление для боковой вставки	№ арт.
Желтый	Пластмасса	780C0009

Для транспортировки с предустановленной боковой вставкой

Проектирование

Раскрой вставки



Вставки X (мм) Y (мм)

Низкая	LW – 80	70
Высокая	LW – 80	138
Боковая	NL – 112	138
LW	Внутр. ширина корпуса	
NL	Номинальная длина	


В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности	243	
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка www.blum.com/a310



Задняя стенка из стали




- Для LEGRABOX
- Цвета: терра-черный матовый | орион серый матовый | полярное серебро матовый | белый шелк матовый
- Материал: сталь

Информация для заказа

Высота задней стенки	№ арт.
N	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

Проектирование

Расчет ширины



$$xxx = LW - 31$$

Пример

Высота задней стенки M

LW = 567 мм

536 мм = 567 – 31 мм

Заказ

ZB7M536S.6


xxx Ширина задней стенки
LW Внутренняя ширина корпуса

Раскрой плит ДСП 16 мм



NL Номинальная длина
LW Внутренняя ширина корпуса

Стабилизатор фасада/дна




- Опора под широкое дно ящика
- Рекомендуется:
При ширине корпуса KB > 900 мм: 1 шт.

Информация для заказа


Вид крепления	Цвет	№ арт.
EXPANDO	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.10E1

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад



X = 14 мм + FA
FA Наложение фасада
* Мин. 72 мм

Стабилизатор фасада/дна для тонких фасадов



- Для стабилизации широкого фасада и дна ящика
- Усиливает соединение фасада с дном
- Рекомендуется:
 - При ширине корпуса KB > 600 мм: 1 шт.
 - При ширине корпуса KB > 900 мм: 2 шт.
 - При высоте фасада FH > 380 мм: 1 шт.

Информация для заказа


Вид крепления	Цвет	№ арт.
EXPANDO T	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.00T1

Дополнительная информация


Система крепления для тонких фасадов – EXPANDO T	554
Рекомендации по установке и ограничение ответственности – EXPANDO T	555

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад




X = 14 мм + FA
FA Наложение фасада
* Мин. 80 мм
** Для камня и керамики +0.2/-0.1 мм

Боковой стабилизатор



- Дополнительная боковая стабилизация сверхшироких ящиков с высоким фасадом
- Рекомендация: ширина корпуса KB 900–1400 мм
- Алюминиевый вал подходит для KB до 1400 мм, под раскрой
- Дополнительное пространство снизу не требуется
- Для использования с BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION | TIP-ON

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

Боковой стабилизатор

Номинальная длина NL (мм)	№ арт.
270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Раскрой

- 1 Внутр. ширина корпуса LW – 295 мм
- 2 Номинальная длина NL + 10 мм

Дополнительная информация

Обзор – LEGRABOX	205
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Опорный угловой кронштейн




- Использование при одинаковом раскрое дна стандартных ящиков с задними стенками из стали и ДСП
- Позволяет комбинировать дно ящика, предназначенное для задней стенки из стали, с задней стенкой из ДСП
- Соединение задней стенки из ДСП или центральной планки с дном ящика для большей стабильности

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Опорный угловой кронштейн	ZB7A0008

Саморезы

Ø 4.0 мм




- Для крепления держателя к задней стенке из ДСП и царги ко дну ящика
- Ø 4 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
15.0	61D.1500

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Центровочное сверло




- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: закаленная сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Центровочное сверло	M01.ZZ03.01
Запасное сверло	M01.ZZB3

Самоклеящийся амортизатор




- Для смягчения удара
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Самоклеящийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Цвет: серый (RAL 9006)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706

Крестовая отвертка



- Крест, размер PZ2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Крестовая отвертка	303.756.1

Шлицевая отвертка



- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Шлицевая отвертка	314.928.1

Отвертка TORX




- TORX размер 20 (T20)
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа


Общая длина (мм)	Длина без рукоятки (мм)	№ арт.
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг




NL Номинальная длина
A Саморез Ø 4 x 15 мм
B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
* Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг



NL Номинальная длина
A Саморез Ø 4 x 15 мм
B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
* Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Восхитительное сочетание двух технологий



TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX объединяет преимущества механической системы открывания TIP-ON и надежной системы амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания – на механической основе.

Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает высочайший комфорт использования ящиков без ручек. Опциональный синхронизатор позволяет увеличить область срабатывания для широких и высоких фасадов.




Открытие легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрывание – TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели

Это полностью механическое решение



Небольшой зазор между корпусом и фасадом

TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм



Большая область срабатывания

Опциональный синхронизатор позволяет увеличить область срабатывания. Мы рекомендуем использовать синхронизатор



Возможности регулировки

Четырехмерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструмента с помощью регулировочного колесика



Простой монтаж без инструмента

Механизм TIP-ON BLUMOTION, как и остальные комплектующие, устанавливается без инструмента

Системы выдвижения

Обзор — системы выдвижения	203
▶ LEGRABOX	204
▶ TIP-ON для LEGRABOX	254
▶ SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	320

Изображение

Применение	кг					Веб-код	Стр.
------------	----	--	--	--	--	---------	------

►► Применение

Изображение	TIP-ON BLUMOTION	40					
		70					
							250


кг Динамическая нагрузка

►► Принадлежности

Изображение	Задняя стенка из стали	243	Центровочное сверло	245
	Стабилизатор фасада/дна	243	Амортизаторы	245
	Стабилизатор фасада/дна для тонких фасадов	244	Отвертки	246
	Боковой стабилизатор	244		
	Опорный угловой кронштейн	245		
	Саморезы и евровинты	245		

►► Крепление направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг	252
Направляющая к корпусу 753 – 70 кг	252



Изображение

►► Монтаж, демонтаж и регулировка


Изображение	Монтаж, демонтаж и регулировка	QR-код
	Короткая ссылка www.blum.com/a320	

Пиктограммы



Только по запросу

TIP-ON BLUMOTION



- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для плавного и бесшумного закрывания
- Зазор между фасадом и корпусом 2.5 мм
- Четырехмерная регулировка фасада
- Большая область срабатывания
- Синхронизированное плавное скольжение
- Синхронизатор при внутренней ширине корпуса LW от 245 мм

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION S	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 Комплект TIP-ON BLUMOTION

	Номинальная длина NL (мм)	Механизм	Направляющая к корпусу (кг)	Вес (кг)	1	№ арт.
	270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
	350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
	350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
	450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Комплектация:


6a	1 x Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
6b	1 x Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
6e	2 x Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
	Внутр. ширина корпуса LW ≥ 294 мм
1	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания
2	Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг
3	Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 70 кг

6.2 Комплект TIP-ON BLUMOTION для ящика под мойку

	Номинальная длина NL (мм)	Механизм	Направляющая к корпусу (кг)	Вес (кг)	1	№ арт.
	350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
	350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Комплектация:

6c	1 x Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
6d	1 x Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
6e	2 x Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
	Внутр. ширина корпуса LW ≥ 314 мм
1	Рекомендуемый диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания
2	Можно комбинировать только с направляющей на 40 кг



Внутр. ширина корпуса LW ≥ 294 мм

6f	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Круглый	Серый
	№ арт.	
	T60.1125W	

В сочетании с 6e 2 x T60.000D

Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм

Примечание

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор

Раскрой

6.1 Внутр. ширина корпуса LW – 247 мм

6.2 Внутр. ширина корпуса LW – 267 мм

Внутр. ширина корпуса LW 245–293 мм

6g	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Квадратный	Светло-серый (RAL 7035)
	№ арт.	
	T60.300D	

Раскрой

6.1 Внутр. ширина корпуса LW – 221 мм

Принадлежности

6e	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Симметричный	Светло-серый (RAL 7035)
	№ арт.	
	T60.000D	
	Внутр. ширина корпуса LW ≥ 294 мм	


–	Шаблон для установки зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION	
	Зазор фасада FS (мм)	Цвет
	2.5	Оранжевый
	№ арт.	
	65.5631	

TIP-ON BLUMOTION

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом




NL Номинальная длина

Внутренний ящик | высокий внутренний ящик



NL Номинальная длина


Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом



Высота М

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона


Внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Высота М

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
TIP-ON BLUMOTION невозможно использовать в сочетании с комплектом повodka ZI7.0M07

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Вариант 1




Вариант 2

Цокольная ножка



Область срабатывания



Область срабатывания

■ С синхронизатором

■ Без синхронизатора

Минимальный зазор (мм)

2.5

Со стабилизатором фасада/дна

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор

Пример: 750 – 40 кг | 753 – 70 кг, высота С, номинальная длина NL 500 мм

Дополнительная информация

Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

249

Обзор – приспособления

561

Монтаж, демонтаж и регулировка

Обзор – LEGRABOX

205

Доп. техническая информация

662

Обзор – TIP-ON для LEGRABOX

255

СABLOXX

552

Принадлежности

243

Крепление направляющих к корпусу


252

Короткая ссылка

www.blum.com/a320




Направляющая к корпусу 750 – 40 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Легкое открывание нажатием на фасад



Надежное открывание мебели без ручек


В современном дизайне мебели роль фасадов без ручек становится все более значимой. Благодаря TIP-ON для LEGRABOX – механической системе открывания фирмы Blum – ящики без ручек открываются легким нажатием на фасад. Для закрывания достаточно прижать фасад рукой.

Разнообразные варианты применения

Направляющие с TIP-ON можно использовать во всех основных конструкциях: от стандартного корпуса вплоть до специальных решений как, например, в ящике под мойку фирмы Blum.



Функция TIP-ON встроена в направляющую. Для простой установки и удобного использования



Оptionальный синхронизатор обеспечивает надежное открывание и закрывание широких ящиков

Системы выдвижения

Обзор — системы выдвижения	203
▶ LEGRABOX	204
▶ TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX	248
▶ SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	320

Изображение

Применение	кг					Веб-код	Стр.
------------	----	--	--	--	--	---------	------

►► Применение

Изображение	TIP-ON	40					
		70					
							256


кг Динамическая нагрузка

►► Принадлежности

Изображение	Задняя стенка из стали	243	Центровочное сверло	245
	Стабилизатор фасада/дна	243	Амортизаторы	245
	Стабилизатор фасада/дна для тонких фасадов	244	Отвертки	246
	Боковой стабилизатор	244		
	Опорный угловой кронштейн	245		
	Саморезы и евровинты	245		

►► Крепление направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 750 – 40 кг	252
Направляющая к корпусу 753 – 70 кг	252



Изображение

►► Монтаж, демонтаж и регулировка

Изображение	Монтаж, демонтаж и регулировка	QR-код
	Короткая ссылка www.blum.com/a330	

Пиктограммы



Только по запросу

TIP-ON



- Встроенный **TIP-ON** для фасадов без ручек
- Сочетается с ящиками LEGRABOX pure и LEGRABOX free
- Чтобы увеличить область срабатывания, при ширине корпуса KB ≥ 400 мм можно использовать синхронизатор, а при ширине корпуса KB ≥ 600 мм рекомендуется устанавливать его в обязательном порядке
- Синхронизированное плавное скольжение
- Удобная регулировка по глубине без инструмента и снятия ящика
- Зазор между фасадом и корпусом 3.5 мм

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	TIP-ON	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	40	70
270	750.2701T	
300	750.3001T	
350	750.3501T	
400	750.4001T	
450	750.4501T	753.4501T
500	750.5001T	753.5001T
550	750.5501T	753.5501T
600	750.6001T	753.6001T
650		753.6501T

Принадлежности

14	Шестерни синхронизатора TIP-ON		
	Исполнение	Цвет	№ арт.
	Круглый	Темно-серый (RAL 7037)	T57.7400.01


Комплектация:

14a	1 x Замок
14b	1 x Предохранительная муфта
14c	2 x Держатель

14d	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Исполнение	Материал	№ арт.
	Круглый	Алюминий	ZST.1160W

Для ширины корпуса KB 1400 мм

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 229 мм




TIP-ON

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом




NL Номинальная длина

Внутренний ящик | высокий внутренний ящик



NL Номинальная длина


Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом



Высота М

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Включая 2 мм регулировки наклона


Внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Высота М

* +1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
** Возможно использование внутреннего ящика с комплектом поводка при высоте от 71 мм

Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Вариант 1



Вариант 2

Область срабатывания



Оptionальное использование синхронизатора обеспечивает надежное открывание даже широких фасадов

При этом мы рекомендуем дополнительно использовать стабилизатор фасада

Оптимальный зазор фасада в этом случае: 3.5 мм

Дополнительная информация

Обзор – TIP-ON для LEGRABOX

255

Обзор – приспособления

561

Монтаж, демонтаж и регулировка

Обзор – LEGRABOX

205

Доп. техническая информация

662

Обзор – TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

249

CABLOXX

552

Принадлежности

243


Крепление направляющих к корпусу

258

Короткая ссылка
www.blum.com/a330




Направляющая к корпусу 750 – 40 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу 753 – 70 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

[illegible]

При желании можно дополнительно установить различные системы открывания. Электрическую систему SERVO-DRIVE в комбинации с BLUMOTION или TIP-ON BLUMOTION – систему, объединяющую механическое открывание и BLUMOTION.



BOXCOVER и вставки предоставляют разнообразные возможности для дизайна мебели. Закрытый дизайн боковин можно реализовать с помощью BOXCAP. Благодаря пазу на кромке царги BOXCAP и вставки устанавливаются без зазоров. Отдельные составные части, такие как царга, BOXCAP, BOXCOVER и внутренние ящики, выдержаны в едином цвете и изготовлены из одного материала








ТАНДЕМБОХ на протяжении многих лет впечатляет высоким удобством использования и разнообразным дизайном. Техническая оптимизация обеспечивает более удобное открывание, еще большую стабильность и более плавный ход ящиков




Наш конфигуратор позволяет упростить подбор и заказ изделий

260

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
▶▶ Стандартный корпус									
Стандартный ящик					Внутренний ящик				
	Стандартный ящик – N	30		DQBVPA		Внутренний ящик – М	30 65		DQBX3Y
	Стандартный ящик – М	30 65		DQBWEM					
Ящик с высоким фасадом					Высокий внутренний ящик				
	Ящик с высоким фасадом – BOXCOVER – D	30 65		DQBYIM		Высокий внутренний ящик – BOXCOVER – D	30 65		DQC1BY
	Ящик с высоким фасадом – BOXCAP – D	30 65		DQBXTA		Высокий внутренний ящик – BOXCAP – D	30 65		DQC0MM
▶▶ Угловой шкаф									
	SPACE CORNER	65							
Помощь при проектировании и заказе									
Короткая ссылка									
www.blum.com/planningtools									
▶▶ Шкаф под мойку									
Ящик с высоким фасадом									
	Ящик с высоким фасадом – BOXCOVER – D	30 65		DQBZXA					
	Ящик с высоким фасадом – BOXCAP – D	30 65		DQBZ7Y					
▶▶ Шкаф для запасов									
	SPACE TOWER	30 65							
Ширина корпуса 275–1200 мм					DQGQXA				
▶▶ Узкие шкафы									
	SPACE TWIN	20							
Ширина корпуса 200 мм					DQGUFY				
кг	Динамическая нагрузка								

Строгость и простота: четкие линии и гармоничный дизайн



TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм, будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность дизайна.

При желании можно дополнительно установить различные системы открывания. Электрическую систему SERVO-DRIVE в комбинации с BLUMOTION или TIP-ON BLUMOTION – систему, объединяющую механическое открывание и BLUMOTION.



Характерная черта строгого дизайна – прямоугольный релинг. С помощью вставок из стекла или алюминия можно быстро и просто реализовать закрытую боковину. Также возможно использование других материалов, например, дерева. Все пластиковые комплектующие выполнены в цвете цагри для гармоничного внешнего вида мебели




TANDEMBOX на протяжении многих лет впечатляет высоким удобством использования и разнообразным дизайном. Техническая оптимизация обеспечивает более удобное открывание, еще большую стабильность и более плавный ход ящиков



Наш конфигуратор позволяет упростить подбор и заказ изделий

Короткая ссылка
www.blum.com/configurator


Системы выдвижения

	Обзор – системы выдвижения	203	▶ METABOX	352
	▶ LEGRABOX	204		
	▶ TANDEMBOX intivo	260		
	▶ TANDEMBOX plus	310		
	▶ TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	312		
	▶ SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	320		

►► Обзор

	►► Обзор – применения	264		


►► Принадлежности

	Вставки	300	Саморезы и еврвинты	306
	Задняя стенка из стали	302	Центровочное сверло	306
	Стабилизатор фасада/дна	302	Амортизаторы	306
	Боковой стабилизатор – монтаж сверху	303	Отвертки	307
	Держатель релинга	304		
	Держатель задней стенки, высота B	305		

►► Крепление направляющих к корпусу






	Направляющая к корпусу 578 – 30 кг	308		
	Направляющая к корпусу 576 – 65 кг	308		


►► Монтаж, демонтаж и регулировка

	Монтаж, демонтаж и регулировка			
	Короткая ссылка www.blum.com/a350			

Пиктограммы

	Только по запросу		
---	-------------------	--	--

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.		
►► Стандартный корпус											
Стандартный ящик					Внутренний ящик						
	Стандартный ящик – N	30		DQC21A	266		Внутренний ящик – M	30 65		DQC45A	270
	Стандартный ящик – M	30 65		DQC2QM	268		Внутренний ящик – K	30 65		DQC4UM	274
	Стандартный ящик – K	30 65		DQC3FY	272						
Ящик с высоким фасадом					Высокий внутренний ящик						
	Ящик с высоким фасадом – релинг – C	30 65		DQC5JY	276		Высокий внутренний ящик – релинг – C	30 65		DQCAHA	278
Возможно использование вставки					Возможно использование вставки						
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D	30 65		DQC69A	280		Высокий внутренний ящик – релинг – D	30 65		DQCB6M	282
Возможно использование вставки					Возможно использование вставки						
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D – царги K	30 65		DQC6YM	284		Высокий внутренний ящик – релинг – D – царги K	30 65		DQCBVY	286
	Ящик с высоким фасадом – релинг – C – алюминиевая рамка	30 65		DQC7NY	288						
Возможно использование вставки											
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D – алюминиевая рамка	30 65		DQC8DA	290						
Возможно использование вставки											
►► Угловой шкаф											
	SPACE CORNER с SYNCROMOTION	65									
Помощь при проектировании и заказе											
Короткая ссылка											
www.blum.com/planningtools											
	SPACE CORNER с неподвижными фасадами	65									
Помощь при проектировании и заказе											
Короткая ссылка											
www.blum.com/planningtools											
кг	Динамическая нагрузка										

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
►► Шкаф под мойку					Высокий внутренний ящик				
Ящик с высоким фасадом									
	Ящик с высоким фасадом – релинг – C	30 65		DQC92M	292				
Возможно использование вставки									
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D	30 65		DQC9RY	294				
Возможно использование вставки									
►► Шкаф для запасов									
	SPACE TOWER	30 65							
Ширина корпуса 275–1200 мм			DQGRMM	296					
►► Узкие шкафы									
	SPACE TWIN	20							
Ширина корпуса 200 мм			DQGV5A	298					
►► Принадлежности									
	Вставка из стекла					Вставка из алюминия			
				300					301
кг	Динамическая нагрузка								

Рекомендация – сочетание цветов комплектующих						
№	Обозначение		Цвет			
			SW	TS	R9006	
2	Комплект царг		SW	TS	R9006	
2	Комплект внешних царг	1	SW	TS	R9006	
3	Держатель задней стенки, левый/правый		SW	TS	R9006	
3	Держатель задней стенки ящика под мойку, левый/правый	1	SW	TS	R9006	
4	Держатели передней панели, левый/правый		SW	S	WGR	
5	Передняя панель без паза		SW	TS	R9006	
6a	Ручка		SW	S	WGR	
6b	Ручка и поводок		SW	S	WGR	
7	Поперечный релинг		SW	TS	R9006	
8	Продольный релинг, левый/правый		SW	TS	R9006	
9	Комплект держателей вставки		SW	S	WGR	
9a	Вставка (боковая)	1	SW	TS	R9006	
11	Комплект внутренних царг	1	SW	TS	R9006	
12	Держатель задней стенки, левый/правый	1	SW	TS	R9006	
1	Шкаф под мойку					
Цвет			Цвет			
SW	Белый шелк		S	Черный		
TS	Терра-черный		WGR	Серый		
R9006	Серый (RAL 9006)					

Стандартный ящик – N


Веб-код

DQC21A



- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
30			
400	578.4001B		
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		

2	Комплект царг		
			
Номинальная длина NL (мм)	Высота царги (мм)	68.5	
	Цвет		
	SW TS R9006		
400	378N4002SA		
450	378N4502SA		
500	378N5002SA		
550	378N5502SA		


Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30N000S.04

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2

Цвет	Цвет		
SW	Белый шелк	R9006	Серый (RAL 9006)
TS	Терра-черный		




Стандартный ящик – N

Веб-код


DQC21A

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX CABLOXX
Принадлежности – задняя стенка из стали
Принадлежности

263 Крепление направляющих к корпусу
321 Обзор – приспособления
Доп. техническая информация

308 Монтаж, демонтаж и регулировка
561
662

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Стандартный ящик – М


Веб-код

DQC2QM



- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		
	83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30M000S.04
4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2

Цвет	Цвет		
SW	Белый шелк	R9006	Серый (RAL 9006)
TS	Терра-черный		




Стандартный ящик – М

Веб-код


DQC2QM

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – задняя стенка из стали	552
	302

Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350




Внутренний ящик – М



- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками
- Внутренний ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком

Веб-код
DQC45A

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Мин. необходимое пространство для внутреннего ящика с ручкой или без нее
** Внутренний ящик с удобным доступом сверху

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30M000S.04


4	Держатели передней панели, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.71M0

Комплектация:

4	1 x Держатели передней панели, левый/правый
4	1 x Фиксатор – Z31A0008

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 132 мм



Принадлежности

6a	Ручка	Материал	№ арт.
	Цвет	Пластмасса	ZIF.80M5
	SW S WGR		

Альтернатива для 6a

6b	Ручка и поводок	Материал	№ арт.
	Цвет	Пластмасса	ZIF.80M7
	SW S WGR		

Цвет	Цвет
SW Белый шелк	S Черный
TS Терра-черный	WGR Серый
R9006 Серый (RAL 9006)	


Внутренний ящик – М

Веб-код

DQC45A

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




* Мин. необходимое пространство для внутреннего ящика с ручкой или без нее
Мебель без ручек можно открыть только снизу

** Внутренний ящик с удобным доступом сверху

Установочные размеры – задняя стенка




Карта сверления – фасад – поводок



Внутренний ящик



Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм
* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX
Принадлежности – задняя стенка из стали

263

321

313

515

552

302

Принадлежности
Крепление направляющих к корпусу
Обзор – приспособления
Доп. техническая информация

300

308

561

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a350



Стандартный ящик – К


Веб-код

DQC3FY



- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в двух плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		
	115.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		


Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Установочные дюбели

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30K000S

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2

Цвет	Цвет		
SW	Белый шелк	R9006	Серый (RAL 9006)
TS	Терра-черный		




Стандартный ящик – К

Веб-код


DQC3FY

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – задняя стенка из стали	552
	302

Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350




Внутренний ящик – К



- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками
- Внутренний ящик либо с ручкой, либо с ручкой и поводком

Веб-код
DQC4UM

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	BLUMOTION	
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	
	30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650	576.6501B	

2	Комплект царг	
	Высота царги (мм)	
	115.6	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
	SW TS R9006	
270	378K2702SA	
300	378K3002SA	
350	378K3502SA	
400	378K4002SA	
450	378K4502SA	
500	378K5002SA	
550	378K5502SA	
600	378K6002SA	
650	378K6502SA	

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Установочные дюбели
При внутренних ящиках не требуется	

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30K000S


4	Держатели передней панели, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.71K0

Комплектация:

4	1 x Держатели передней панели, левый/правый
4	1 x Фиксатор – Z31A0008

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 132 мм



Принадлежности

6a	Ручка		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.80M5

Альтернатива для 6a

6b	Ручка и поводок		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.80M7

Цвет			Цвет		
SW	Белый шелк		S	Черный	
TS	Терра-черный		WGR	Серый	
R9006	Серый (RAL 9006)				


Внутренний ящик – К

Веб-код


DQC4UM

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



Установочные размеры – задняя стенка



Карта сверления – фасад – поводок



Внутренний ящик

Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)

Technical drawing of a staircase showing 10 steps. The drawing includes a side elevation and a top-down view of the treads. Dimensions are in millimeters (mm).

Riser Heights (mm): 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650.

Tread Widths (mm): 32, 96, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32.

Other Dimensions (mm): 480, 320, 192, 37.


A star symbol (*) is located on the 450 mm riser.

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм

B LW – 87 мм	Задняя стенка 116 мм
A LW – 75 мм	Дно Задняя стенка из ДСП NL – 24 мм Задняя стенка из стали NL – 22 мм



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Принадлежности	300	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Крепление направляющих к корпусу	308	
		Обзор – приспособления	561	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515			www.blum.com/a350
Принадлежности – задняя стенка из стали	302			



Ящик с высоким фасадом – реллинг – С

Веб-код

DQC5JY



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		


Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет SW TS R9006	Материал Сталь	№ арт. Z30C000S

4	Крепление фасада		
	Вид крепления INSERTA	2 x	№ арт. ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2

Цвет	Белый шелк	С	Черный
SW	Белый шелк	TS	Терра-черный
TS	Терра-черный	R9006	Серый (RAL 9006)
R9006	Серый (RAL 9006)	WGR	Серый



8	Продольный реллинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет SW S WGR	Материал Пластмасса	№ арт. Z36C0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет Прозр. сатиниров. SW TS R9006	Материал Стекло / Алюминий	№ арт. Z37Rxx7C / Z37Axx7C
		2 x	

Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки


Ящик с высоким фасадом – релинг – С

Веб-код


DQC5JY

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм


* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 33	59.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – вставки	552
	300

Принадлежности – задняя стенка из стали	302
Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Высокий внутренний ящик – релинг – C


Веб-код

DQCAHA



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	576.6501B		

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30C000S

4	Держатели передней панели, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.74C0

Комплектация:


4	1 x Держатели передней панели, левый/правый
4	1 x Фиксатор – Z31A0008
–	2 x Головки релинга – ZRG.000R5F

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 132 мм

7	Поперечный релинг		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 122 мм



8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36C0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Алюминий	Z37Axx7C

Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки

Цвет			Цвет
SW	Белый шелк	S	Черный
TS	Терра-черный	WGR	Серый
R9006	Серый (RAL 9006)		


Высокий внутренний ящик – релинг – С

Веб-код


DQCAHA

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм


* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 33	59.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – вставки	552
	300

Принадлежности – задняя стенка из стали	302
Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – реллинг – D


Веб-код

DQC69A



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		


Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет SW TS R9006	Материал Сталь	№ арт. Z30D000SL

4	Крепление фасада		
	Вид крепления INSERTA	№ арт. 2 x ZSF.39A2	
	На саморезы	2 x ZSF.35A2	
	Под пресс	2 x ZSF.36A2	

Цвет	Белый шелк	Цвет	Черный
SW	Терра-черный	S	Серый
TS	Серый (RAL 9006)	WGR	
R9006			



8	Продольный реллинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет SW TS R9006	
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет SW S WGR	Материал Пластмасса	№ арт. Z36D0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет Прозр. сатиниров. SW TS R9006	Материал Стекло / Алюминий	№ арт. 2 x Z37Rxx7D / Z37Axx7D

Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки


Ящик с высоким фасадом – релинг – D

Веб-код


DQC69A

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм


* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 33	91.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – вставки	552
	300

Принадлежности – задняя стенка из стали	302
Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Высокий внутренний ящик – релинг – D

Веб-код

DQCB6M



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая	
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом	

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30D000SL

4	Держатели передней панели, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	ZIF.74D0

Комплектация:


4	1 x Держатели передней панели, левый/правый	
4	1 x Фиксатор – Z31A0008	
4	2 x Головки релинга – ZRG.000R5F	

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 132 мм

7	Поперечный релинг		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 122 мм



8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36D0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Алюминий	Z37Axx7D

Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки

Цвет			Цвет		
SW	Белый шелк		S	Черный	
TS	Терра-черный		WGR	Серый	
R9006	Серый (RAL 9006)				


Высокий внутренний ящик – релинг – D

Веб-код


DQCB6M

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу


Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм


* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL - 33	91.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX
Принадлежности – вставки

263 Принадлежности – задняя стенка из стали
321 Принадлежности
Крепление направляющих к корпусу
313 Обзор – приспосабливания
Доп. техническая информация

302 Монтаж, демонтаж и регулировка
300
308
561 Короткая ссылка
662 www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – релинг – D – царги K


Веб-код

DQC6YM



- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		
	115.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		

Комплектация:

2a	1 x	Царги, левая/правая	
2b	2 x	Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом	
2c	2 x	Установочные дюбели	

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30D000SL

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	На саморезы	2 x	ZSF.35A2
	Под пресс	2 x	ZSF.36A2



8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
270		ZRG.207RSIC	
300		ZRG.237RSIC	
350		ZRG.287RSIC	
400		ZRG.337RSIC	
450		ZRG.387RSIC	
500		ZRG.437RSIC	
550		ZRG.487RSIC	
600		ZRG.537RSIC	
650		ZRG.587RSIC	


Цвет	SW Белый шелк	Цвет	R9006 Серый (RAL 9006)
	TS Терра-черный		

Ящик с высоким фасадом – релинг – D – царги K


Веб-код
DQC6YM

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм
* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Принадлежности	300	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Крепление направляющих к корпусу	308	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313	Обзор – приспособления	561	
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515	Доп. техническая информация	662	
Принадлежности – задняя стенка из стали	302			

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Высокий внутренний ящик – релинг – D – царги K


Веб-код

DQCBVY



- С одинарным релингом
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)	115.6	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378K2702SA		
300	378K3002SA		
350	378K3502SA		
400	378K4002SA		
450	378K4502SA		
500	378K5002SA		
550	378K5502SA		
600	378K6002SA		
650	378K6502SA		

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом
2c	2 x Установочные дюбели
При высоких внутренних ящиках не требуется	

3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30D000SL


4	Держатели передней панели, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z1F.74D0

Комплектация:

4	1 x Держатели передней панели, левый/правый
4	1 x Фиксатор – Z31A0008
4	2 x Головки релинга – ZRG.000R5F

5	Передняя панель без паза		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1036	Z31L1036A

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 132 мм



7	Поперечный релинг		
	Цвет	Длина (мм)	№ арт.
	SW TS R9006	1046	ZRG.1046Z
Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW – 122 мм		

8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	


Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
SW	Белый шелк	S	Черный
TS	Терра-черный	WGR	Серый
R9006	Серый (RAL 9006)		

Высокий внутренний ящик – релинг – D – царги K


Веб-код
DQCBVY

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – задняя стенка





Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм
* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Принадлежности	300	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Крепление направляющих к корпусу	308	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313	Обзор – приспособления	561	
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515	Доп. техническая информация	662	
Принадлежности – задняя стенка из стали	302			

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – релинг – С – алюминиевая рамка


Веб-код

DQC7NY



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650	578.6501B	576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм)		
	83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом


3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30C000S

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	На саморезы	2 x ZSF.35A2	

4a	Адаптер для алюминиевой рамки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Нейтральный	Пластмасса	2 x ZRF.2200.01

Используйте винты с потайной головкой Ø 3.5 мм (Головка Ø 7 мм)!

Цвет	Цвет
SW Белый шелк	S Черный
TS Терра-черный	WGR Серый
R9006 Серый (RAL 9006)	



8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

8a	Головка релинга		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Нейтральный	Пластмасса	2 x ZRG.000R5F

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36C0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Алюминий	2 x Z37Axx7C


Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки

Ящик с высоким фасадом – релинг – С – алюминиевая рамка


Веб-код
DQC7NY

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм
* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 33	59.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Принадлежности – вставки	552
	300

Принадлежности – задняя стенка из стали	302
Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – релинг – D – алюминиевая рамка


Веб-код

DQC8DA



- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Комплект царг		
	Высота царги (мм) 83.6		
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:

- 2a 1 x Царги, левая/правая
2b 2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом


3	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30D000SL

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	На саморезы	2 x ZSF.35A2	

4a	Адаптер для алюминиевой рамки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Нейтральный	Пластмасса	2 x ZRF.2200.01

Используйте винты с потайной головкой Ø 3,5 мм (Головка Ø 7 мм)!

Цвет	Цвет
SW Белый шелк	S Черный
TS Терра-черный	WGR Серый
R9006 Серый (RAL 9006)	



8	Продольный релинг, левый/правый		
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет	
		SW TS R9006	
270	ZRG.207RSIC		
300	ZRG.237RSIC		
350	ZRG.287RSIC		
400	ZRG.337RSIC		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

8a	Головка релинга		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Нейтральный	Пластмасса	2 x ZRG.000R5F

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36D0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Алюминий	2 x Z37Axx7D


Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки

Ящик с высоким фасадом – релинг – D – алюминиевая рамка


Веб-код
DQC8DA

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм
* Группа серийных отверстий только для 578.4501B (30 кг)

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки



Вставки	X (мм)	Y (мм)
Боковая	NL – 33	91.5
NL	Номинальная длина	

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами необязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX
Принадлежности – вставки

263 Принадлежности – задняя стенка из стали
321 Принадлежности
308 Крепление направляющих к корпусу
313 Обзор – приспособления
Доп. техническая информация

302 Монтаж, демонтаж и регулировка
300
308
561 Короткая ссылка
662 www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – релинг – С


Веб-код

DQC92M



- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Комплект внешних царг		
Номинальная длина NL (мм)	Высота царги (мм)	83.6	
	Цвет		
	SW TS R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:


2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки ящика под мойку, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30C000S.22

4	Крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	На саморезы	4 x	ZSF.35A2
	Под пресс	4 x	ZSF.36A2

8	Продольный релинг, левый/правый		
	Цвет		
Номинальная длина NL (мм)	SW TS R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Цвет	Цвет
SW Белый шелк	S Черный
TS Терра-черный	WGR Серый
R9006 Серый (RAL 9006)	



11	Комплект внутренних царг		
	Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Комплектация:

11a	1 x Царги, левая/правая
11b	2 x Заглушки, с индивидуальным логотипом от 1000 шт.

Мы рекомендуем для рационального использования полезного пространства

Номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 11) = мин. 150 мм

12	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30M000S.04

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36C0080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Алюминий	Z37Axx7C
		2 x	

Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки


Ящик с высоким фасадом – релинг – С

Веб-код


DQC92M

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка




Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между внутренними царгами
X = NL внешней царги – NL внутренней царги – 10 мм	
Y мин. (мм)	Y макс. (мм)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
48	75 225

Карта сверления – центральная планка



Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	552
Принадлежности – вставки	300

Принадлежности	300
Крепление направляющих к корпусу	308
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a350



Ящик с высоким фасадом – релинг – D

Веб-код

DQC9RY



- Можно реализовать со стандартными комплектующими
- С одинарным релингом
- Возможно использование вставки
- Полное выдвижение скрытых направляющих – плавный ход на весь срок службы мебели
- Установка фасада без инструмента
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания, можно использовать с **SERVO-DRIVE**
- Или с **TIP-ON BLUMOTION** для мебели без ручек либо с декоративными ручками

Необходимое пространство



Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая		
	BLUMOTION		
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)		
	30	65	
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	

2	Комплект внешних царг		
Номинальная длина NL (мм)	Высота царги (мм)	83.6	
	Цвет		
	SW TS R9006		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Комплектация:


2a	1 x Царги, левая/правая
2b	2 x Элемент брендинга, с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель задней стенки ящика под мойку, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30D000S.22

4	Крепление фасада		
	Вид крепления		
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	На саморезы	4 x	ZSF.35A2
	Под пресс	4 x	ZSF.36A2

8	Продольный релинг, левый/правый		
	Цвет		
Номинальная длина NL (мм)	SW TS R9006		
450	ZRG.387RSIC		
500	ZRG.437RSIC		
550	ZRG.487RSIC		
600	ZRG.537RSIC		
650	ZRG.587RSIC		

Цвет	Цвет
SW Белый шелк	S Черный
TS Терра-черный	WGR Серый
R9006 Серый (RAL 9006)	



11	Комплект внутренних царг		
	Высота царги (мм)	83.6	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		

Комплектация:

11a	1 x Царги, левая/правая
11b	2 x Заглушки, с индивидуальным логотипом от 1000 шт.

Мы рекомендуем для рационального использования полезного пространства

Номинальная длина NL внешних царг (№ 2) – номинальная длина NL внутренних царг (№ 11) = мин. 150 мм

12	Держатель задней стенки, левый/правый		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW TS R9006	Сталь	Z30M000S.04

Принадлежности

9	Комплект держателей вставки		
	Цвет	Материал	№ арт.
	SW S WGR	Пластмасса	Z36D00080

9a	Вставка (боковая)		
	Цвет	Материал	№ арт.
	Прозр. сатиниров.	Стекло	Z37Rxx7D
	SW TS R9006	Алюминий	Z37Axx7D
		2 x	


Информацию для заказа см. Принадлежности – вставки

Ящик с высоким фасадом – релинг – D


Веб-код
DQC9RY

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада

Карта сверления – фасад – монтаж INSERTA | под пресс




Установочные размеры – задняя стенка





Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)




Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина
SPW	Внутренняя ширина между внутренними царгами
X = NL внешней царги – NL внутренней царги – 10 мм	
Y мин. (мм)	Y макс. (мм)
BLUMOTION	TIP-ON BLUMOTION
48	75 225

Карта сверления – центральная планка



Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Принадлежности	300	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Крепление направляющих к корпусу	308	
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313	Обзор – приспособления	561	
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX CABLOXX	515	Доп. техническая информация	662	Короткая ссылка
Принадлежности – вставки	300			www.blum.com/a350



SPACE TOWER

Веб-код

DQGRMM



- Множество вариантов исполнения шкафа для запасов, который можно оснастить полками и внутренними ящиками
- Удобный доступ с трех сторон
- Открывание ящиков по-отдельности обеспечивает хороший обзор и возможность вынимать содержимое сверху
- Даже тяжело нагруженные ящики открываются без усилий
- Высокие боковины и задняя стенка обеспечивают надежное хранение запасов
- Внутренние разделители ORGA-LINE обеспечивают порядок и удобное хранение в ящике
- Возможны различные габариты корпуса



Информация для заказа

Рекомендации по использованию	Стр.
Внутренний ящик – М	270
Высокий внутренний ящик – релинг – С	278
Высокий внутренний ящик – релинг – D	282
ORGA-LINE для TANDEMBOX antaro – поперечный разделитель	524
ORGA-LINE для TANDEMBOX antaro – поперечный релинг	525
Петля CLIP top BLUMOTION 155°	86

Рекомендуется


Ширина корпуса КВ (мм)
275–1200

Проектирование

Помощь при проектировании и заказе

Короткая ссылка

www.blum.com/planningtools



Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Доп. техническая информация
Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	
Обзор – ORGA-LINE для TANDEMBOX	515	
Петля CLIP top BLUMOTION 155°	86	
Обзор – BLUMOTION для дверей	171	
Принадлежности	300	
Обзор – приспособления	561	

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a350



SPACE TOWER

Веб-код

DQGRMM




Проектирование

Рекомендуется

Расположение в корпусе

Карта сверления – фасад

Карта сверления – фасад



В верхнем уровне шкафа рекомендуется использовать полки для лучшего обзора содержимого

Внутренние ящики обеспечивают удобный доступ к содержимому с трех сторон. Использование ящика с высокой задней стенкой позволяет предотвратить выпадение содержимого сзади

Установка ящиков на разной высоте обеспечивает достаточно пространства сверху для хранения высоких предметов

Петля с нулевым входением CLIP top BLUMOTION 155° позволяет оптимально использовать всю имеющуюся ширину корпуса

Если установить нижнюю петлю выше, самый нижний ящик можно сместить вниз до упора. Таким образом каждый сантиметр полезного пространства будет использован по назначению

Дополнительная информация

Количество петель

670

SPACE TWIN



- Высокая стабильность благодаря диагонально расположенным направляющим
- Со встроенным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- Высокая динамическая нагрузка 20 кг на обе направляющие
- Ширина корпуса KB 200 мм

Веб-код

DQGV5A

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

Рекомендации по использованию	Стр.
Стандартный ящик – М	268
Стандартный ящик – К	272
Ящик с высоким фасадом – реллинг – С	276
Ящик с высоким фасадом – реллинг – D	280
Ящик с высоким фасадом – реллинг – D – царги К	284
Ширина корпуса KB (мм) 200	

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	313	
Принадлежности	300	Короткая ссылка www.blum.com/a350
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	




SPACE TWIN

Веб-код

DQGV5A


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Высота установки	X (мм)
M	65,5
K	97,5
C	159
D	191

Установочные размеры – фасад



Высота установки	Высота царги	Боковина	Y (мм)
M	M	—	—
K	K	—	32
C	M	Релинг	96
D	M	Релинг	128
D	K	Релинг	32 + 96
FA	Наложение фасада		

Вставка из стекла




- Возможность нарастить боковину и расставить акценты
- Цвет: прозрачное | сатинированное
- Материал: стекло без надписи

Информация для заказа

9a	Вставка из стекла (боковая)		
	Цвет	Прозр. сатиниров.	
Номинальная длина NL (мм)	Высота		
	C	D	
270	Z37R237C	Z37R237D	
300	Z37R267C	Z37R267D	
350	Z37R317C	Z37R317D	
400	Z37R367C	Z37R367D	
450	Z37R417C	Z37R417D	
500	Z37R467C	Z37R467D	
550	Z37R517C	Z37R517D	
600	Z37R567C	Z37R567D	
650	Z37R617C	Z37R617D	
Комплектация:			
9a 2 x Вставка из стекла			

Проектирование

Раскрой вставки



Высота	Вставки	X (мм)	Y (мм)
C	Боковая	NL – 33	59.5
D	Боковая	NL – 33	91.5
NL	Номинальная длина		

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX согласно стандарту (DIN EN 14749 издание июнь 2016) и в соответствии с заданными размерами обязательно проводить «Испытания на ударную прочность для вертикальных комплектующих из стекла». Таким образом, для соблюдения этого стандарта не требуется специальное безопасное стекло. Обработка верхней кромки: шлифованная плоская кромка с фаской 1 мм ± 0.5 мм.

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Вставка из алюминия




- Возможность нарастить боковину и расставить акценты
- Под раскрой
- Цвет: белый шелк | терра-черный | серый (RAL 9006)
- Материал: алюминий

Информация для заказа

9a		Вставка из алюминия (боковая)	
		Цвет SW TS R9006	
Номинальная длина NL (мм)		Высота	
		C	D
450	2 x	Z37A417C	Z37A417D
500	2 x	Z37A467C	Z37A467D
550	2 x	Z37A517C	Z37A517D
650	2 x	Z37A617C	Z37A617D
Комплектация:			
9a 1 x Вставка из алюминия			
Цвет			
SW Белый шелк			
TS Терра-черный			
R9006 Серый (RAL 9006)			

Проектирование

Раскрой вставки



Высота	Вставки	X (мм)	Y (мм)
C	Боковая	NL – 33	59.5
D	Боковая	NL – 33	91.5
NL	Номинальная длина		


Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Задняя стенка из стали




- Для TANDEMBOX
- Цвет: белый шелк | терра-черный | серый (RAL 9006)
- Материал: сталь

Информация для заказа

Высота задней стенки	№ арт.
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

Проектирование

Расчет ширины



$$xxx = LW - 28$$

Пример

Высота задней стенки M

LW = 567 мм


539 мм = 567 - 28 мм

Заказ

Z30M539S.6

xxx Ширина задней стенки
LW Внутренняя ширина корпуса


Раскрой плит ДСП 16 мм



Дно
NL - 22 мм
LW - 75 мм

NL Номинальная длина
LW Внутренняя ширина корпуса

Стабилизатор фасада/дна



- Для стабилизации широких и высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Требуется:

Высота фасада FH < 300 мм:

Ширина корпуса KB > 900 мм: 1 шт.

Высота фасада FH ≥ 300 мм:

Ширина корпуса KB < 450 мм: 1 шт.

Ширина корпуса KB ≥ 450 мм: 2 шт.


Ширина корпуса KB > 900 мм: 3 шт.

Информация для заказа


Вид крепления	Цвет	№ арт.
EXPANDO	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.10E1

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



Карта сверления – фасад



Боковой стабилизатор – монтаж сверху




- Дополнительная боковая стабилизация сверхшироких ящиков с высоким фасадом
- Рекомендация: ширина корпуса KB 900–1200 мм
- Алюминиевый вал подходит для KB до 1200 мм, под раскрой
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE

Информация для заказа


Номинальная длина NL (мм)	№ арт.
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA
Раскрой	
1	Внутр. ширина корпуса LW – 86 мм

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе Необходимое пространство в корпусе Необходимое пространство в корпусе Необходимое пространство в корпусе




Высота M



Высота K




Высота C



Высота D

Расстояние между отверстиями – боковой стабилизатор

Номинальная длина NL (мм)



Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – приспособления
Доп. техническая информация


263
561
662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a350



Держатель релинга



■ Цвет: белый шелк | терра-черный | серый
(RAL 9006)


■ Материал: сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Держатель релинга	ZRR.5200

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе



Свободное размещение
 $Y = X - 4 \text{ мм}$

X Высота задней стенки

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




Свободное размещение
 $Z = X - 71 \text{ мм}$

X Высота задней стенки

FA Наложение фасада


Установочные размеры – задняя стенка



Свободное размещение
 $W = X - 103 \text{ мм}$


X Высота задней стенки

Необходимое пространство в корпусе



Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B)


Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы



Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B)

FA Наложение фасада

Установочные размеры – задняя стенка



Высота D – двойной релинг (держатель задней стенки, высота B)

Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro

263

Доп. техническая информация

662


Принадлежности – задняя стенка из стали

302

Обзор – приспособления

561

Держатель задней стенки, высота В




- Для TANDEMBOX
- Цвет: белый шелк | терра-черный | серый (RAL 9006)
- Материал: сталь

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
Держатель задней стенки, высота В	Z30B000S.04
Раскрой	
Высота задней стенки	135 мм

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы



FA Наложение фасада

Установочные размеры – задняя стенка




Дополнительная информация

Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Центровочное сверло




- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: закаленная сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Центровочное сверло	M01.ZZ03.01
Запасное сверло	M01.ZZB3

Самоклеющийся амортизатор




- Для смягчения удара
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Самоклеющийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Цвет: серый (RAL 9006)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706

Крестовая отвертка



- Крест, размер PZ2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Крестовая отвертка	303.756.1

Шлицевая отвертка




- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
Шлицевая отвертка	314.928.1

Направляющая к корпусу 578 – 30 кг




NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу 576 – 65 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Ящик, позволяющий разнообразить Ваш интерьер



TANDEMBOX plus предлагает подходящее решение для любых конструкций. Будь то ящик с одинарным круглым релингом или с закрытыми боковинами, TANDEMBOX plus покоряет простым, строгим дизайном и продуманным ассортиментом комплектующих и цветов.

При желании можно дополнительно установить различные системы открывания. Электрическую систему SERVO-DRIVE в комбинации с BLUMOTION или TIP-ON BLUMOTION – систему, объединяющую механическое открывание и BLUMOTION.



Круглый релинг и элегантный дизайн характерны для этого типа ящиков TANDEMBOX, доказавших свою надежность уже в течение многих лет. Если Вы предпочитаете закрытые боковины, используйте двустенный BOXSIDE










TANDEMBOX на протяжении многих лет впечатляет высоким удобством использования и разнообразным дизайном. Техническая оптимизация обеспечивает более удобное открывание, еще большую стабильность и более плавный ход ящиков



Наш configurator позволяет упростить подбор и заказ изделий

Короткая ссылка
www.blum.com/configurator

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
►► Стандартный корпус									
Стандартный ящик					Внутренний ящик				
	Стандартный ящик – N	30		DQCCLA		Внутренний ящик – M	30 65		DQCFEM
	Стандартный ящик – M	30 65		DQCDAM		Внутренний ящик – K	30 65		DQCG3Y
	Стандартный ящик – K	30 65		DQCDZY					
Ящик с высоким фасадом					Высокий внутренний ящик				
	Ящик с высоким фасадом – релинг – B	30 65		DQCGTA		Высокий внутренний ящик – релинг – B	30 65		DQCIXA
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D	30 65		DQCHIM		Высокий внутренний ящик – релинг – D	30 65		DQCMJM
Возможно использовать BOXSIDE					Возможно использовать BOXSIDE				
►► Угловой шкаф									
	SPACE CORNER	65							
Помощь при проектировании и заказе									
Короткая ссылка									
www.blum.com/planningtools									
►► Шкаф под мойку									
Ящик с высоким фасадом									
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D	30 65		DQC17Y					
Возможно использовать BOXSIDE									
►► Шкаф для запасов									
	SPACE TOWER	30 65							
Ширина корпуса 275–1200 мм					DQGSBY				
►► Узкие шкафы									
	SPACE TWIN	20							
Ширина корпуса 200 мм					DQGVUM				
кг	Динамическая нагрузка								

Информация о наличии товара @ | ☎

Короткая ссылка

www.blum.com/configurator

Восхитительное сочетание двух технологий



TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX объединяет преимущества механической системы открывания TIP-ON и надежной системы амортизации BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания – на механической основе.

Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает высочайший комфорт использования ящиков без ручек. Опциональный синхронизатор позволяет увеличить область срабатывания для широких и высоких фасадов.




Открытие легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрывание – TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели

Это полностью механическое решение



Небольшой зазор между корпусом и фасадом

TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре между корпусом и фасадом 2.5 мм



Большая область срабатывания

Опциональный синхронизатор позволяет увеличить область срабатывания. Мы рекомендуем использовать синхронизатор



Возможности регулировки


Четырехмерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструмента с помощью регулировочного колесика



Простой монтаж без инструмента

Механизм TIP-ON BLUMOTION, как и остальные комплектующие, устанавливается без инструмента

Системы выдвижения

	Обзор – системы выдвижения		203							
	▶ TANDEMBOX intivo		260							
	▶ TANDEMBOX antaro		262							
	▶ TANDEMBOX plus		310							
	▶ SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX		320							
Изображение										
Применение			кг						Веб-код	Стр.
▶▶ Применение										
	TIP-ON BLUMOTION		30							
			65							
Изображение										314
кг			Динамическая нагрузка							
▶▶ Принадлежности										
	Вставки		300	Саморезы и евроинты					306	
	Задняя стенка из стали		302	Центровочное сверло					306	
	Стабилизатор фасада/дна		302	Амортизаторы					306	
	Боковой стабилизатор – монтаж сверху		303	Отвертки					307	
	Держатель релинга		304							
	Держатель задней стенки, высота В		305							
Изображение										
▶▶ Крепление направляющих к корпусу										
	Направляющая к корпусу 578 – 30 кг		318							
	Направляющая к корпусу 576 – 65 кг		318							
Изображение										
▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка										
	Монтаж, демонтаж и регулировка									
	Короткая ссылка									
www.blum.com/a370										
Изображение										

Пиктограммы



Только по запросу

TIP-ON BLUMOTION



- Механическая система открывания TIP-ON в сочетании с амортизатором BLUMOTION для плавного и бесшумного закрывания
- Зазор между фасадом и корпусом 2.5 мм
- Четырехмерная регулировка фасада
- Большая область срабатывания
- Синхронизированное плавное скольжение
- Синхронизатор при внутренней ширине корпуса LW от 238 мм

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу, левая/правая	
	TIP-ON BLUMOTION	
	Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)
	30	65
270	578.2701M	
300	578.3001M	
350	578.3501M	
400	578.4001M	
450	578.4501M	576.4501M
500	578.5001M	576.5001M
550	578.5501M	576.5501M
600	578.6001M	576.6001M
650	578.6501M	576.6501M

6	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	Номинальная длина NL (мм)	Механизм	Направляющая к корпусу (кг)	Вес (кг)	№ арт.
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560

Комплектация:

- 6a 1 x Механизм TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
 6b 1 x Триггер TIP-ON BLUMOTION, левый/правый
 6e 2 x Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
 1 Рекомендуются диапазон нагрузки (общий вес ящика) для оптимального открывания и закрывания
 2 Можно комбинировать только с направляющей на 30 кг
 3 Рекомендация: можно комбинировать только с направляющими на 65 кг

Внутр. ширина корпуса LW ≥ 287 мм

6f	Вал синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Круглый	Серый

В сочетании с 6e 2 x T60.000D
 Для внутренней ширины корпуса LW до 1370 мм

Примечание


Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 240 мм

Внутр. ширина корпуса LW 238–286 мм

6g	Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION	
	Исполнение	Цвет
	Квадратный	Светло-серый (RAL 7035)

Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 214 мм



Принадлежности

6e	Адаптер вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Исполнение	Цвет	№ арт.
	Симметричный	Светло-серый (RAL 7035)	T60.000D

Внутр. ширина корпуса LW ≥ 287 мм

6h	Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION		
	Ширина корпуса KB (мм)	Материал	№ арт.
	≥ 750	Сталь	T60B000H

Для ящиков над дном корпуса или с рейкой
 Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION

6i	Уголок, поддерживающий дно		
	Ширина корпуса KB (мм)	Цвет	№ арт.
	≥ 750	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.2011

Для ящиков над дном корпуса или с рейкой

Опора под дно ящика

6j	Стабилизатор фасада/дна		
	Материал	Цвет	№ арт.
	Пластмасса	Темно-серый (RAL 7037) 2 x	Z96.10E1


–	Шаблон для установки и контроля зазора между корпусом и фасадом TIP-ON BLUMOTION		
	Зазор фасада FS (мм)	Цвет	№ арт.
	2.5	Оранжевый	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом



Высота задней стенки Y (мм)

N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Номинальная длина


Внутренний ящик | высокий внутренний ящик



Высота задней стенки Y (мм)

M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Номинальная длина

Стандартный ящик | ящик с высоким фасадом




Высота M


* При 36–39 мм и ширине корпуса KB ≥ 750 мм требуется держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION и уголок, поддерживающий дно, чтобы избежать столкновения вала синхронизатора с дном корпуса или рейкой

Рекомендуется пробная установка


Внутренний ящик | высокий внутренний ящик



Позиции крепления – внутренний ящик | высокий внутренний ящик




Вариант 1




Вариант 2

Цокольная ножка



Область срабатывания



Область срабатывания

- С синхронизатором
- Без синхронизатора

Минимальный зазор (мм)

2.5

Со стабилизатором фасада/дна

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор

Пример: 578 – 30 кг | 576 – 65 кг, высота D, номинальная длина NL 500 мм

Дополнительная информация

Обзор – TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

313

Крепление направляющих к корпусу

Обзор – TANDEMBOX intivo

261

Обзор – приспособления

Обзор – TANDEMBOX antaro

263

Доп. техническая информация

Обзор – TANDEMBOX plus

311

CABLOXX

552

Принадлежности

316

318

Монтаж, демонтаж и регулировка

561

662

Короткая ссылка

www.blum.com/a370



Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION




- Препятствует провисанию вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION
- Для ящиков над дном корпуса или с рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB $\geq$ 750 мм
- Материал: сталь

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
Держатель вала синхронизатора TIP-ON BLUMOTION	T60B000H

Проектирование


Карта сверления – дно



Номинальная длина NL (мм)	Механизм TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1




Номинальная длина NL (мм)	Механизм TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5



Шкаф под мойку	Номинальная длина	Механизм
Техническое описание	350–650	TIP-ON BLUMOTION L1 L3 L5

Уголок, поддерживающий дно




- Опора под дно ящика
- Для ящиков над дном корпуса или с рейкой
- Требуется при ширине корпуса KB $\geq$ 750 мм
- Материал: пластмасса

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
Уголок, поддерживающий дно	Z96.2011

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад



FA Наложение фасада

Стабилизатор фасада/дна




- Для стабилизации широких и высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика
- Требуется:
Высота фасада FH < 300 мм:
 Ширина корпуса KB > 900 мм: 1 шт.
Высота фасада FH ≥ 300 мм:
 Ширина корпуса KB < 450 мм: 1 шт.
 Ширина корпуса KB ≥ 450 мм: 2 шт.
 Ширина корпуса KB > 900 мм: 3 шт.

Информация для заказа


Вид крепления	Цвет	№ арт.
EXPANDO	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.10E1

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад




FA Наложение фасада

Направляющая к корпусу 578 – 30 кг




NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Направляющая к корпусу 576 – 65 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
*	Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм
**	Для большей стабильности (опционально) Можно заменить саморезом Ø 4 x 15 мм

Больше свободы при выборе дизайна благодаря электрической системе открывания



Достаточно слегка нажать на фасад без ручки или потянуть за ручку, если она имеется, и ящик автоматически откроется с помощью электрического привода. При этом неважно, с какой силой и в каком месте Вы касаетесь фасада. В результате Вы получаете больше комфорта и свободы движения, уникальное по своему удобству открывание мебели в любом жилом помещении.

В сочетании с BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания качество движения превосходит любые ожидания, а Ваши клиенты ощущают комфорт и свободу движения на кухне.

Открывание и закрывание ящиков может быть таким простым



Рукой, стопой, коленом или бедром: открывать – это так просто

Простая интеграция сложной техники



Будь то нижние или верхние шкафы, одна и та же система приводит в движение как ящики, так и подъемники без ручек. При этом отдельные составные части кабеля для обоих типов шкафов идентичны. Для подвода тока достаточно одного блока питания на всей кухне

Применение

- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики LEGRABOX | TANDEMBOX можно использовать без изменений

Монтаж | обработка

- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Специальные шаблоны

Системы выдвижения

	Обзор – системы выдвижения	203
	► LEGRABOX	204
	► TANDEMBOX intivo	260
	► TANDEMBOX antaro	262
	► TANDEMBOX plus	310


Изображение

►► Применение

	Стандартный корпус	322
	SPACE TOWER	328
	Шкаф под мойку	334
	Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль	338
	Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху	342

Изображение

►► Принадлежности

	Держатель кабеля	350
	Стабилизатор фасада/дна	350
	Кабель синхронизации	351
	Комплект COMBOX	351

Изображение

►► Монтаж, демонтаж и регулировка

	Монтаж, демонтаж и регулировка	
	Короткая ссылка www.blum.com/a380	

Изображение



Директива об автоматизированном оборудовании 665
Подробная информация об автоматизированном оборудовании

Короткая ссылка
www.blum.com/sd/guideline

Пиктограммы




Только по запросу

Стандартный корпус



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Небольшое пространство для установки



Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Диаметр (мм)	№ арт.	
	Ø 5	993.0530	
	Ø 8	993.0830.01	

При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.
 При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.
 При направляющей LEGRABOX на 70 кг используйте 4 шт.
 При направляющей TANDEMBOX на 65 кг используйте 4 шт.

2	Несущий профиль			
	Длина (мм)	Материал	Кабель	№ арт.
	650	Алюминий	●	Z10T650AA
	700	Алюминий	●	Z10T700AA
	710	Алюминий	●	Z10T710AA
	750	Алюминий	●	Z10T750AA
	800	Алюминий	●	Z10T800AA
	1170	Алюминий	—	Z10T1170A

Под раскрой
 ● С кабелем
 — Без кабеля

Раскрой Внутренняя высота корпуса LH – 10 мм


За	Держатель несущего профиля, верхний/нижний		
Горизонтальная рейка			
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10D01E0.01

Альтернатива для 3a			
3b	Держатель несущего профиля, нижний/задний		
Вертикальная рейка			
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10D01EA.01
Вкл. заглушку несущего профиля			

9	Привод		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03
С предустановленным удлинителем рычага			

10	Насадка для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	LEGRABOX	S	Z10A3006
Задняя стенка из стали Необходимо при высоте M и внутренней ширине корпуса LW 267–286 мм			

10	Направляющая для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00
Задняя стенка из ДСП Необходимо при внутренней ширине корпуса LW 242–316 мм			



Стандартный корпус

Информация для заказа

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	№ арт.
	S	8	Z10K800AE

Комплектация:

11a 1 x Распределительный кабель

11b 5 x Защита концов кабеля

Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля
Под раскрой

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:

12a 1 x Соединительный узел

11b 2 x Защита концов кабеля

13	Блок питания Blum 24 Вт			
	Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Сетевой кабель отсутствует

Языковой пакет

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

14	Сетевой кабель			
	Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

15a	Держатель блока питания		
Монтаж ко дну корпуса			
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива для 15а			
15b	Держатель блока питания		
Монтаж к стенке			
	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

–	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	W	Пластмасса	Z10K0009

Например, для фиксации распределительного кабеля

–	Стабилизатор фасада/дна		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

–	Кабель синхронизации	
	Длина (мм)	№ арт.
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S

Соединяет два привода, которые должны срабатывать одновременно

–	Комплект COMBOX		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах
Подходит для привода версий Z10A3000.02

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
R7037	Темно-серый (RAL 7037)	WGR	Серый
S	Черный	W	Белый

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Проектирование – вертикальная рейка	326	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – LEGRABOX	205	Принадлежности	350	
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Обзор – приспособления	561	
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Директива об автоматизированном оборудовании	665	Короткая ссылка
Обзор – TANDEMBOX plus	311	Доп. техническая информация	662	www.blum.com/a380
Проектирование – горизонтальная рейка	324			




Стандартный корпус


Проектирование

Горизонтальная рейка

Корпус



Позиция – привод



PL = LH – 10 мм

Округлить до десятков в меньшую сторону

A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода

E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

LH Внутренняя высота корпуса



PL Длина несущего профиля

Позиция – привод


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	–	–	45	61	45	61	45	61
	Задняя стенка из стали	M K C F	–	–	45	69	45	69	45	69
	Задняя стенка из ДСП	N	–	–	–	–	–	–	–	–
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Задняя стенка из стали	M K B C D	–	–	–	–	28	49	28	49
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода			– Невозможно							
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей			– Невозможно							

Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу





BT Глубина сверления




Альтернативная схема сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS
BT Глубина сверления

Прокладка кабеля сзади



BT Глубина сверления

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum



Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм

При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum

Для оптимального функционирования при TANDEMBOX

используйте стабилизатор фасада

FA Наложение фасада


FH Высота фасада

Стандартный корпус

Проектирование

Горизонтальная рейка

Карта сверления – дно | рейка



Задняя стенка	X (мм)	Y (мм)
Задняя стенка из ДСП	NL + 19	NL + 33
Задняя стенка из стали	NL + 2	NL + 16
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
Y	Мин. необходимое пространство	
Z	Размер смещения	


При такой позиции установки несущего профиля ящички, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Насадка для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)					
			317–386			≥ 387		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
TANDEMBOX	Задняя стенка из стали	N	190	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из стали	M K B C D	179	●	—	LW / 2	●	—

LW Внутренняя ширина корпуса
Z Размер смещения
● Требуется


○ Не требуется
— Невозможно
✗ Удалить



Удлинитель рычага




Насадка для рычага



Направляющая для рычага

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса

Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321	Информация для заказа
326	Проектирование – вертикальная рейка
205	Принадлежности
261	Обзор – приспособления
263	Директива об автоматизированном оборудовании
311	Доп. техническая информация

322 Монтаж, демонтаж и регулировка

350 Короткая ссылка
665 www.blum.com/a380
662




Стандартный корпус


Проектирование

Вертикальная рейка

Корпус



Позиция – привод



$$PL = LH - 10 \text{ мм}$$

Округлить до десятков в меньшую сторону

A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода

E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

LH Внутренняя высота корпуса



PL Длина несущего профиля

Позиция – привод


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	Задняя стенка из стали	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Задняя стенка из стали	M K B C D	—	—	—	—	28	49	28	49
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода			— Невозможно							
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей			—							

Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу





BT Глубина сверления




Альтернативная схема сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS
BT Глубина сверления

Прокладка кабеля сзади



BT Глубина сверления

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum




Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм
При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum
Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада
FA Наложение фасада
FH Высота фасада

Стандартный корпус

Проектирование

Вертикальная рейка

Карта сверления – дно | рейка



Задняя стенка	X (мм)	T (мм)
Задняя стенка из ДСП	NL + 19	NL + 34
Задняя стенка из стали	NL + 2	NL + 17
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
T	Расстояние от передней кромки корпуса до рейки	
Z	Размер смещения	


При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Насадка для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)					
			317–386			≥ 387		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	N	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	190	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	190	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	N	179	●	—	LW / 2	●	—

LW Внутренняя ширина корпуса
Z Размер смещения
● Требуется


○ Не требуется
— Невозможно
✗ Удалить



Удлинитель рычага




Насадка для рычага



Направляющая для рычага

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса

Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321

Информация для заказа
Проектирование – горизонтальная рейка
Принадлежности
Обзор – приспособления
Директива об автоматизированном оборудовании
Доп. техническая информация

322

Монтаж, демонтаж и регулировка

324

350

561

Короткая ссылка

665

www.blum.com/a380


662



SPACE TOWER



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Небольшое пространство для установки



Информация для заказа

2	Несущий профиль			
	Длина (мм)	Материал	Кабель	№ арт.
	650	Алюминий	●	Z10T650AA
	700	Алюминий	●	Z10T700AA
	710	Алюминий	●	Z10T710AA
	750	Алюминий	●	Z10T750AA
	800	Алюминий	●	Z10T800AA
	1170	Алюминий	—	Z10T1170A

Под раскрой
● С кабелем
— Без кабеля

Раскрой Внутренняя высота корпуса LH – 10 мм

3a Держатель несущего профиля, верхний/нижний

Горизонтальная рейка

Цвет	Материал	№ арт.
R7037	Пластмасса	Z10D01E0.01

Альтернатива для 3a

3b Держатель несущего профиля, нижний/задний

Вертикальная рейка

Цвет	Материал	№ арт.
R7037	Пластмасса	Z10D01EA.01

Вкл. заглушку несущего профиля

9 Привод

Цвет	Материал	№ арт.
R7037	Пластмасса	Z10A3000.03

С предустановленным удлинителем рычага

10 Насадка для рычага

Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
LEGRABOX	S	Z10A3006

Задняя стенка из стали

Необходимо при высоте M и внутренней ширине корпуса LW 267–286 мм

10 Направляющая для рычага

Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Задняя стенка из ДСП

Необходимо при внутренней ширине корпуса LW 242–316 мм

11 Распределительный кабель и защита концов кабеля

Цвет	Длина (м)	№ арт.
S	8	Z10K800AE


Комплектация:

11a 1 x Распределительный кабель

11b 5 x Защита концов кабеля

Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля

Под раскрой



SPACE TOWER

Информация для заказа

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10V100E.01
Комплектация:			
12a	1 x Соединительный узел		
11b	2 x Защита концов кабеля		

13	Блок питания Blum 24 Вт			
	Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации
Сетевой кабель отсутствует

Языковой пакет			
A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

14	Сетевой кабель			
	Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилки

15a	Держатель блока питания		
Монтаж ко дну корпуса			
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10NG000
С крышкой Для блока питания Blum 24 Вт			

Альтернатива для 15a			
15b	Держатель блока питания		
Монтаж к стенке			
	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR	Пластмасса	Z10NG120
Для блока питания Blum 24 Вт			

Принадлежности

–	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			

Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
R7037	Темно-серый (RAL 7037)	WGR	Серый
S	Черный	W	Белый

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Проектирование – несущий профиль снизу	332
Обзор – LEGRABOX	205	Принадлежности	350
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Обзор – приспособления	561
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Директива об автоматизированном оборудовании	665
Обзор – TANDEMBOX plus	311	Доп. техническая информация	662
Проектирование – несущий профиль сверху	330		

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a380




SPACE TOWER


Проектирование

Несущий профиль сверху

Корпус



Позиция – привод



PL = LH – 10 мм

Округлить до десятков в меньшую сторону

A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода

E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

LH Внутренняя высота корпуса

PL Длина несущего профиля

Позиция – привод

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	Задняя стенка из стали	N	—	—	45	69	45	69	45	69
	Задняя стенка из стали	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	28	49	28	49
	Задняя стенка из стали	M K B C D	—	—	35	64	35	64	35	64



A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода

— Невозможно


E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу





BT Глубина сверления



Альтернативная схема сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS


BT Глубина сверления

Прокладка кабеля сзади



BT Глубина сверления

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum



Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм

При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum

Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада

FA Наложение фасада


FH Высота фасада

SPACE TOWER

Проектирование

Несущий профиль сверху

Карта сверления – дно | рейка



Задняя стенка	X (мм)	T (мм)
Задняя стенка из ДСП	NL + 19	NL + 34
Задняя стенка из стали	NL + 2	NL + 17
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
T	Расстояние от передней кромки корпуса до рейки	
Z	Размер смещения	


При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Насадка для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)					
			317–386			≥ 387		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из стали	N	190	●	—	LW / 2	●	—
			179	●	—	LW / 2	●	—

LW Внутренняя ширина корпуса
Z Размер смещения
● Требуется


○ Не требуется
— Невозможно
× Удалить



Удлинитель рычага




Насадка для рычага



Направляющая для рычага

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса

Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321	Информация для заказа
205	Проектирование – несущий профиль снизу
261	Принадлежности
263	Обзор – приспособления
311	Директива об автоматизированном оборудовании
311	Доп. техническая информация

328 Монтаж, демонтаж и регулировка

332

350

561

665

662

Короткая ссылка

www.blum.com/a380




SPACE TOWER


Проектирование

Несущий профиль снизу

Корпус



Позиция – привод



PL = LH – 10 мм

Округлить до десятков в меньшую сторону

A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода

E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей

LH Внутренняя высота корпуса



PL Длина несущего профиля

Позиция – привод

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)							
			242–266		267–286		287–316		≥ 317	
			A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	45	61	45	61	45	61
	Задняя стенка из стали	N	—	—	45	69	45	69	45	69
	Задняя стенка из стали	M K C F	—	—	45	69	45	69	45	69
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	35	56	35	56	35	56	28	49
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	35	64	35	64	35	64	35	64
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	28	49	28	49
	Задняя стенка из стали	M K B C D	—	—	35	64	35	64	35	64
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода			— Невозможно							
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей										




Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу




Альтернативная схема сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS
BT Глубина сверления

Прокладка кабеля сзади



BT Глубина сверления

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum




Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм
При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum
Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада
FA Наложение фасада
FH Высота фасада

SPACE TOWER

Проектирование

Несущий профиль снизу

Карта сверления – дно | рейка



Задняя стенка	X (мм)	Y (мм)
Задняя стенка из ДСП	NL + 19	NL + 33
Задняя стенка из стали	NL + 2	NL + 16
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
Y	Мин. необходимое пространство	
Z	Размер смещения	


При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
			242–266			267–286				287–316		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Насадка для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)					
			317–386			≥ 387		
			Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	LW / 2	●	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	179	●	○	LW / 2	●	○
	Задняя стенка из стали	N	190	●	—	LW / 2	●	—
			179	●	—	LW / 2	●	—

LW Внутренняя ширина корпуса
Z Размер смещения
● Требуется


○ Не требуется
— Невозможно
✗ Удалить



Удлинитель рычага




Насадка для рычага



Направляющая для рычага

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса

Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321

Информация для заказа
Проектирование – несущий профиль сверху
Принадлежности
Обзор – приспособления
Директива об автоматизированном оборудовании
Доп. техническая информация

328

Монтаж, демонтаж и регулировка

330

350

561

Короткая ссылка

665

www.blum.com/a380


662



Шкаф под мойку




- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Диаметр (мм)		№ арт.
	Ø 5		993.0530
	Ø 8		993.0830.01
При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			
При направляющей LEGRABOX на 70 кг используйте 4 шт.			
При направляющей TANDEMBOX на 65 кг используйте 4 шт.			
5	Одинарный уголок-держатель		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10D0311
9	Привод		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03
С предустановленным удлинителем рычага			
9a	Защита от воды		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10D0316
11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	№ арт.
	S	8	Z10K800AE
Комплектация:			
11a 1 x Распределительный кабель			
11b 5 x Защита концов кабеля			
Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля			
Под раскрой			

12	Соединительный узел и защита концов кабеля			
	Цвет	Материал	№ арт.	
	S	Пластмасса	Z10V100E.01	
Комплектация:				
12a	1 x Соединительный узел			
11b	2 x Защита концов кабеля			
13	Блок питания Blum 24 Вт			
	Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации				
Сетевой кабель отсутствует				
Языковой пакет				
A DE EN FR IT NL		F BG ET LT LV RO RU		
B DA EN FI NO SV		G EN ES FR		
C EL EN HR SL SR TR		H EN ZH		
D EN ES FR IT PT		J JA		
E CS HU PL SK				
Обозначения языков согласно ISO-639				



Шкаф под мойку

Информация для заказа

14	Сетевой кабель			
	Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
1	Без вилки			

15a Держатель блока питания

Монтаж ко дну корпуса

	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива для 15a

15b Держатель блока питания

Монтаж к стенке

	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

–	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			

–	Стабилизатор фасада/дна		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

Цвет			Цвет		
R7037	Темно-серый (RAL 7037)		WGR	Серый	
S	Черный		W	Белый	

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	350
Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – приспособления	561
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Директива об автоматизированном оборудовании	665
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Доп. техническая информация	662
Обзор – TANDEMBOX plus	311		
Проектирование	336		

Монтаж, демонтаж и регулировка


Короткая ссылка
www.blum.com/a380




Шкаф под мойку

Проектирование

Корпус



Поперечная рейка – одинарный уголок-держатель




LEGRABOX | TANDEMBOX

Центральн. планка

X Позиция сверления

* Измеряется от переднего края корпуса




W Расстояние от переднего края дна ящика до центральной планки
W = NL внешней царги – NL внутренней царги
LEGRABOX: мин. 150 мм
TANDEMBOX: мин. 100 мм

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	A (мм)
LEGRABOX	Центральн. планка	N M K C F	45
TANDEMBOX	Центральн. планка	N	28
		M K B C D	35

A Расстояние от нижнего края уголка-держателя до нижнего края привода

Поперечная рейка – одинарный уголок-держатель



Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)			
			≥ 387			
			Номинальная длина NL, внешняя царга (мм)			
			400		450–650	
			X (мм)	Z (мм) ¹	X (мм)	Z (мм) ¹
LEGRABOX	Центральн. планка	N M K C F	157	LW / 2	177	LW / 2
TANDEMBOX	Центральн. планка	N M K B C D	W + 27	LW / 2	W + 27	LW / 2

X Позиция сверления



Z Размер смещения

W Расстояние от переднего края дна ящика до центральной планки


BT Глубина сверления

Дно корпуса – карта сверления

Прокладка кабеля снизу




BT Глубина сверления



Альтернативная схема сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS
BT Глубина сверления

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum



Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм
При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum
Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада


FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Шкаф под мойку

Проектирование

Корпус




Дно корпуса – одинарный уголок-держатель

LEGRABOX	TANDEMBOX	LEGRABOX TANDEMBOX
Задняя стенка из ДСП	Задняя стенка из стали	Задняя стенка из стали
X Позиция сверления	X Позиция сверления	X Позиция сверления
* Измеряется от переднего края корпуса	* Измеряется от переднего края корпуса	* Измеряется от переднего края корпуса


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)
			≥ 387
			A (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N M K C F	45
	Задняя стенка из стали	N	–
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	45
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	28
	Задняя стенка из стали	M K B C D	35
		N	28
		M K B C D	35
A	Расстояние от нижнего края уголка-держателя до нижнего края привода		
–	Невозможно		

Дно корпуса – одинарный уголок-держатель



Задняя стенка	X (мм)	Y (мм)	Z (мм) ¹
Задняя стенка из ДСП	NL + 19	NL + 35	LW / 2
Задняя стенка из стали	NL + 2	NL + 18	LW / 2
LW	Внутренняя ширина корпуса		
NL	Номинальная длина		
X	Позиция сверления		
Y	Мин. необходимое пространство		
Z	Размер смещения		

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Внимание
Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321
205
261
263
311

Информация для заказа
Принадлежности
Обзор – приспособления
Директива об автоматизированном оборудовании
Доп. техническая информация

334
350
561
665
662


Монтаж, демонтаж и регулировка
Короткая ссылка
www.blum.com/a380



Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С горизонтальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Диаметр (мм)	№ арт.	
	Ø 5	993.0530	
	Ø 8	993.0830.01	

При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.
При направляющей LEGRABOX на 70 кг используйте 4 шт.
При направляющей TANDEMBOX на 65 кг используйте 4 шт.

6	Горизонтальный несущий профиль		
	Длина (мм)	Материал	№ арт.
	1143	Алюминий	Z10T1143B
Для ширины корпуса KB 275–1200 мм			
Раскрой Внутр. ширина корпуса LW – 19 мм			

7	Держатель горизонтального несущего профиля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10D5210

Комплектация:

- 7a** 1 x Держатель несущего профиля, левый/правый
7b 1 x Адаптер к несущему профилю для привода
Можно использовать саморезы и евровинты

9	Привод		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03

С предустановленным удлинителем рычага

10	Насадка для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	LEGRABOX	S	Z10A3006

Задняя стенка из стали
Необходимо при высоте M и внутренней ширине корпуса LW 267–286 мм

10	Направляющая для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00

Задняя стенка из ДСП
Необходимо при внутренней ширине корпуса LW 242–316 мм

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	№ арт.
	S	8	Z10K800AE

Комплектация:


- 11a** 1 x Распределительный кабель
11b 5 x Защита концов кабеля

Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля
Под раскрой

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:

- 12a** 1 x Соединительный узел
11b 2 x Защита концов кабеля



Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Информация для заказа

13	Блок питания Blum 24 Вт			
	Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Сетевой кабель отсутствует

Языковой пакет

A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		

Обозначения языков согласно ISO-639

14	Сетевой кабель			
	Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

¹ Без вилок

15a Держатель блока питания

Монтаж ко дну корпуса

	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива для 15a

15b Держатель блока питания

Монтаж к стенке

	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

–	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			

–	Стабилизатор фасада/дна		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

–	Комплект COMBOX		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах

Подходит для привода версий Z10A3000.02

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
R7037	Темно-серый (RAL 7037)	WGR	Серый
S	Черный	W	Белый

Дополнительная информация


Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	350	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – приспособления	561	
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Директива об автоматизированном оборудовании	665	
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Доп. техническая информация	662	
Обзор – TANDEMBOX plus	311			Короткая ссылка
Проектирование	340			www.blum.com/a380




Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Проектирование

Корпус



Позиция – привод




Z Размер смещения

Позиция – привод


Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)						З (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	З (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	З (мм) ¹	Удлинитель рычага	Насадка для рычага	Направляющая для рычага
			Z (мм) ¹	242–266								Z (мм) ¹	267–286					
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	193	×	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	182	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	M K C F	—	—	—	—	—	—	182	●	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	193	×	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	182	×	●	—	—	—	182	×	●	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	193	×	○	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из стали	M K B C D	—	—	—	—	—	—	182	×	○	—	—	—	—	—	—	—
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	193	—	—	—	—	—	LW / 2	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из ДСП	M K C F	182	—	—	—	—	—	LW / 2	●	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	M K C F	182	—	—	—	—	—	LW / 2	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	M K B C D	193	—	—	—	—	—	LW / 2	●	○	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	182	—	—	—	—	—	LW / 2	●	○	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из ДСП	M K B C D	182	—	—	—	—	—	LW / 2	●	○	—	—	—	—	—	—	—
	Задняя стенка из стали	N	193	—	—	—	—	—	LW / 2	●	○	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из стали	M K B C D	182	—	—	—	—	—	LW / 2	●	○	—	—	—	—	—	—	—

LW Внутренняя ширина корпуса
Z Размер смещения
● Требуется


○ Не требуется
— Невозможно
× Удалить



Удлинитель рычага




Насадка для рычага



Направляющая для рычага

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum




Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм
При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum
Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада
FA Наложение фасада
FH Высота фасада


Корпус с одним ящиком – горизонтальный несущий профиль

Проектирование

Карта сверления



LEGRABOX



TANDEMBOX


* 55 мм при высоте задней стенки N

** 24 мм при высоте задней стенки N

Задняя стенка	X (мм)	Y (мм)
Задняя стенка из ДСП	NL – 9	NL + 37
Задняя стенка из стали	NL – 26	NL + 20
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
Y	Мин. необходимое пространство	

При такой позиции установки несущего профиля ящики, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания



Монтаж ко дну корпуса

Монтаж к стенке

Внимание

Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX

321

Информация для заказа
Принадлежности

Обзор – LEGRABOX

205

Обзор – приспособления

Обзор – TANDEMBOX intivo

261

Директива об автоматизированном оборудовании

Обзор – TANDEMBOX antaro

263

Доп. техническая информация

Обзор – TANDEMBOX plus

311

338 Монтаж, демонтаж и регули-
ровка 350

561

665

662

Короткая ссылка


www.blum.com/a380



Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем сверху
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1	Дистанционные амортизаторы Blum		
	Диаметр (мм)		№ арт.
	Ø 5		993.0530
	Ø 8		993.0830.01
	При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.		
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			
При направляющей LEGRABOX на 70 кг используйте 4 шт.			
При направляющей TANDEMBOX на 65 кг используйте 4 шт.			

8	Уголок-держатель сверху		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037/ZN	Сталь	Z10D6252
С предустановленным адаптером для привода			

9	Привод		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10A3000.03
С предустановленным удлинителем рычага			

10	Насадка для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	LEGRABOX	S	Z10A3006
Задняя стенка из стали			
Необходимо при высоте M и внутренней ширине корпуса LW 267–286 мм			

10	Направляющая для рычага		
	Системы выдвижения	Цвет	№ арт.
	TANDEMBOX	R7037	Z10A3H00
Задняя стенка из ДСП			
Необходимо при внутренней ширине корпуса LW 242–316 мм			

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Цвет	Длина (м)	№ арт.
	S	8	Z10K800AE

Комплектация:
11a 1 x Распределительный кабель
11b 5 x Защита концов кабеля
 Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля
 Под раскрой

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10V100E.01

Комплектация:
12a 1 x Соединительный узел
11b 2 x Защита концов кабеля


13	Блок питания Blum 24 Вт			
	Языковой пакет	№ арт.	Языковой пакет	№ арт.
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации

Сетевой кабель отсутствует

Языковой пакет				
A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU	
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR	
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH	
D	EN ES FR IT PT	J	JA	
E	CS HU PL SK			

Обозначения языков согласно ISO-639



Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Информация для заказа

14	Сетевой кабель			
	Рынок	№ арт.	Рынок	№ арт.
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Европа	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Европа ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
1	Без вилки			

15a Держатель блока питания

Монтаж ко дну корпуса

	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z10NG000

С крышкой

Для блока питания Blum 24 Вт

Альтернатива для 15a

15b Держатель блока питания

Монтаж к стенке

	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR	Пластмасса	Z10NG120

Для блока питания Blum 24 Вт

Принадлежности

–	Держатель кабеля		
	Цвет	Материал	№ арт.
	W	Пластмасса	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			

–	Стабилизатор фасада/дна		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R7037	Пластмасса	Z96.10E1

–	Комплект COMBOX		
	Цвет	Материал	№ арт.
	S	Пластмасса	Z10ZC00A

Для предотвращения столкновений при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах
Подходит для привода версий Z10A3000.02

Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Цвет		Цвет	
R7037	Темно-серый (RAL 7037)	W	Белый
S	Черный	ZN	Оцинкованный
WGR	Серый		

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Принадлежности	350
Обзор – LEGRABOX	205	Обзор – приспособления	561
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Директива об автоматизированном оборудовании	665
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Доп. техническая информация	662
Обзор – TANDEMBOX plus	311		
Проектирование	344		

Монтаж, демонтаж и регулировка


Короткая ссылка
www.blum.com/a380




Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Проектирование

Корпус



Позиция – привод




A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей
X Позиция сверления
Для устойчивости рейка должна быть соединена со столешницей

Позиция – привод

Системы выдвижения	Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)											
			242–266			267–286			287–316			≥ 317		
			A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)	A (мм)	E мин. (мм)	E макс. (мм)
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	45	84	174	45	84	174
	Задняя стенка из стали	M K C F	—	—	—	45	84	174	45	84	174	45	84	174
	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TANDEMBOX	Задняя стенка из ДСП	N	35	79	180	35	79	180	35	79	180	28	79	180
	Задняя стенка из стали	M K B C D	35	79	180	35	79	180	35	79	180	35	79	180
	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	—	—	—	28	79	180	28	79	180
	Задняя стенка из стали	M K B C D	—	—	—	35	79	180	35	79	180	35	79	180
A Расстояние от нижнего края направляющей до нижнего края привода			— Невозможно											
E Расстояние от нижнего края крышки корпуса до позиции крепления направляющей														

Карта сверления фасада под дистанционные амортизаторы Blum




Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм
При использовании направляющей LEGRABOX на 70 кг или направляющей TANDEMBOX на 65 кг устанавливайте 4 дистанционных амортизатора Blum
Для оптимального функционирования при TANDEMBOX используйте стабилизатор фасада
FA Наложение фасада
FH Высота фасада

Корпус с одним ящиком – уголок-держатель сверху

Проектирование

Карта сверления





Задняя стенка		X (мм)	Y (мм)
Задняя стенка из ДСП		NL – 1	NL + 34
Задняя стенка из стали		NL – 18	NL + 17
NL	Номинальная длина		
X	Позиция сверления		
Y	Мин. необходимое пространство		
Z	Размер смещения		
При такой позиции установки несущего профиля ящички, как с вкладными, так и с накладными фасадами, могут открываться при вытягивании и при нажатии			

Системы выдвижения		Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
				242–266			267–286			287–316			
				Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Насадка для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—	
		M K C F	—	—	—	184	●	—	—	184	●	—	
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TANDEMBOX		M K C F	—	—	—	184	✕	—	●	184	●	—	
	Задняя стенка из ДСП	N	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●	
		M K B C D	179	✕	●	179	●	●	—	179	●	●	
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—	190	✕	—	
		M K B C D	—	—	—	179	✕	—	—	179	●	—	
Системы выдвижения		Задняя стенка	Высота задней стенки	Внутр. ширина корпуса LW (мм)									
				317–386			≥ 387						
				Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага	Z (мм) ¹	Удлинитель рычага	Направляющая для рычага				
LEGRABOX	Задняя стенка из ДСП	N	184	●	—	—	LW / 2	●	—				
		M K C F	184	●	—	—	LW / 2	●	—				
	Задняя стенка из стали	N	—	—	—	—	—	—	—				
TANDEMBOX		M K C F	184	●	—	—	LW / 2	●	—				
	Задняя стенка из ДСП	N	179	●	○	—	LW / 2	●	○				
		M K B C D	179	●	○	—	LW / 2	●	○				
	Задняя стенка из стали	N	190	●	—	—	LW / 2	●	—				
		M K B C D	179	●	—	—	LW / 2	●	—				
LW	Внутренняя ширина корпуса				○	Не требуется							
Z	Размер смещения				—	Невозможно							
●	Требуется				✕	Удалить							

Удлинитель рычага Насадка для рычага Направляющая для рычага

LW	Внутренняя ширина корпуса	○	Не требуется
Z	Размер смещения	—	Невозможно
●	Требуется	✗	Удалить

Необходимое пространство и безопасное расстояние – держатель блока питания			Внимание		
	Монтаж ко дну корпуса			Монтаж к стенке	
			Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов		
			Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum		

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321	Информация для заказа	342	Монтаж, демонтаж и регулировка
Обзор – LEGRABOX	205	Принадлежности	350	
Обзор – TANDEMBOX intivo	261	Обзор – приспособления	561	
Обзор – TANDEMBOX antaro	263	Директива об автоматизированном оборудовании	665	Короткая ссылка
Обзор – TANDEMBOX plus	311	Доп. техническая информация	662	www.blum.com/a380



SERVO-DRIVE uno для напольных контейнеров под мусор – LEGRABOX | TANDEMBOX

Веб-код
DQE61A



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- Для одного корпуса
- Для напольных контейнеров под мусор
- Идеально подходит для дооснащения используемых ящиков
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных комплектующих



Информация для заказа

Комплект SERVO-DRIVE					
Сетевой адаптер	Языковой пакет	№ арт.	Сетевой адаптер	Языковой пакет	№ арт.
	E A	Z10NA30EA	B A	A	Z10NA30BA
	E B	Z10NA30EB	K D	D	Z10NA30KD
	E C	Z10NA30EC	U G	G	Z10NA30UG
	E D	Z10NA30ED	U J	J	Z10NA30UJ
	E E	Z10NA30EE	H D	D	Z10NA30HD
	E F	Z10NA30EF			

Сетевой адаптер



Языковой пакет

A DE EN FR IT NL	E CS HU PL SK
B DA EN FI NO SV	F BG ET LT LV RO RU
C EL EN HR SL SR TR	G EN ES FR
D EN ES FR IT PT	J JA


Другие сочетания по запросу

Предустановленный комплект

¹ Подробный список рынков ищите в разделе "Информация"

Комплектация:

1	2 x Дистанционные амортизаторы Blum
4	1 x Одинарный уголок-держатель
9	1 x Привод
18a	1 x Транспортировочное крепление
18b	1 x Защита от воды
18c	1 x Штепсельный блок питания Blum 12 Вт
18d	1 x Приспособление для монтажа
–	7 x Саморезы для дистанц. амортизат. Blum и уголка-держателя
–	1 x Инструкция по монтажу
–	1 x Инструкция по эксплуатации




SERVO-DRIVE uno для напольных контейнеров под мусор – LEGRABOX | TANDEMBOX


Веб-код
DQE61A

Проектирование


Корпус




Позиция – привод



Карта сверления – дно



Позиции – дистанционные амортизаторы Blum



Дополнительная информация

Обзор – SERVODRIVE для LEGRABOX | TANDEMBOX
Обзор – LEGRABOX
Обзор – TANDEMBOX intivo
Обзор – TANDEMBOX antaro
Обзор – TANDEMBOX plus

321

205

261

263

311

SERVO-DRIVE uno – список рынков
Обзор – приспособления
Директива об автоматизированном оборудовании
Доп. техническая информация

682

561

665

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a380



SERVO-DRIVE ипо для подвесных контейнеров под мусор – TANDEMBOX

Веб-код
DQE6QM



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- Для одного корпуса
- Для подвесных контейнеров под мусор
- Идеально подходит для дооснащения используемых ящиков
- Нет жесткого соединения ящика с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных комплектующих



Информация для заказа

18 Комплект SERVODRIVE			
	Ширина корпуса КВ (мм)	№ арт.	Ширина корпуса КВ (мм)
	450	☎ Z10T393Wxy1	600
	500	☎ Z10T443Wxy1	800
	550	☎ Z10T493Wxy1	900

Сетевой адаптер (x)



Языковой пакет (y)

A DE EN FR IT NL	E CS HU PL SK
B DA EN FI NO SV	F BG ET LT LV RO RU
C EL EN HR SL SR TR	G EN ES FR
D EN ES FR IT PT	H EN ZH

Предустановленный комплект

¹ Подробный список рынков ищите в разделе "Информация"

Комплектация:

1	2 x Дистанционные амортизаторы Blum
6	1 x Горизонтальный несущий профиль
7b	1 x Адаптер к несущему профилю для привода
9	1 x Привод
18b	1 x Защита от воды
18c	1 x Штепсельный блок питания Blum 12 Вт
18e	1 x Держатель несущего профиля, левый/правый
–	1 x Инструкция по монтажу
–	1 x Инструкция по эксплуатации


19 Специальный комплект задней стенки

	Цвет R9006	
	Ширина корпуса КВ (мм)	Толщина боковины корпуса (мм)

	15/16	18/19
450	Z30M389S0W	Z30M383S0W
500	Z30M439S0W	Z30M433S0W
550	Z30M489S0W	Z30M483S0W
600	Z30M539S0W	Z30M533S0W
800	Z30M733S0W	
900	Z30M839S0W	Z30M833S0W

Комплектация:

19a	1 x Задняя стенка из стали, высота М
19b	1 x Задняя стенка ящика под контейнеры для мусора
19c	1 x Держатель, левый/правый
19d	1 x Прямоугольный продольный релинг, левый/правый
	R9006 Серый (RAL 9006)




SERVO-DRIVE uno для подвесных контейнеров под мусор – TANDEMBOX


Веб-код
DQE6QM

Проектирование

Корпус




Позиция – держатель несущего профиля



Системы выдвижения	Ширина корпуса KB (мм)	
	450–900	
	X (мм)	Y (мм)
TANDEMBOX	NL – 96	NL + 3
NL	Номинальная длина	
X	Позиция сверления	
Y	Мин. необходимое пространство	

Позиции – дистанционные амортизаторы Blum



Дистанционные амортизаторы Blum обеспечивают необходимый ход срабатывания = 2 мм

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX TANDEMBOX	321
Обзор – TANDEMBOX intivo	261
Обзор – TANDEMBOX antaro	263
Обзор – TANDEMBOX plus	311
SERVO-DRIVE uno – список рынков	682


Обзор – приспособления	561
Директива об автоматизированном оборудовании	665
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a380



Держатель кабеля




- Цвет: белый
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Держатель кабеля	Z10K0009

Стабилизатор фасада/дна




- Для стабилизации широких и высоких фасадов
- Опора под широкое дно ящика

Информация для заказа


Вид крепления	Цвет	№ арт.
EXPANDO	Темно-серый (RAL 7037)	Z96.10E1

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Карта сверления – фасад



LEGRABOX

Карта сверления – фасад



TANDEMBOX antaro

Кабель синхронизации




- Соединяет два привода, которые должны срабатывать одновременно

Информация для заказа

Длина (мм)	№ арт.
80	Z10K008S
500	Z10K050S
1200	Z10K120S
1600	Z10K160S

Комплект COMBOX




- Комплект COMBOX
- Для предотвращения столкновений при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах
- Вкл. все комплектующие для монтажа и прокладки кабеля

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Комплект COMBOX	Z10ZC00A

Применение



Подходит для привода версий Z10A3000.02

Просто. Удобно. Качественно.



Высококачественная целостная система, состоящая всего из нескольких комплектующих

Ящики METABOX состоят всего из нескольких комплектующих. Воплотите свои идеи в различных конструкциях с помощью испытанной системы выдвижения. Применение высокопрочных материалов и точная установка гарантируют наилучшие показатели стабильности – вплоть до максимальной динамической нагрузки 30 кг.

BLUMOTION – мягкое и бесшумное закрывание ящиков METABOX

Многokrатно испытанный механизм BLUMOTION можно опционально использовать и в ящиках METABOX частичного выдвижения. Независимо от силы закрывания и веса содержимого. Для корпусов шириной до 900 мм достаточно одного BLUMOTION.



Высота царги N = 54 мм



Высота царги M = 86 мм



Высота царги K = 118 мм



Высота царги H = 150 мм




METABOX BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание ящиков



Наш конфигуратор позволяет упростить подбор и заказ изделий

Короткая ссылка
www.blum.com/configurator


Системы выдвижения

	Обзор – системы выдвижения	203
	▶ LEGRABOX	204
	▶ TANDEMBOX intivo	260
	▶ TANDEMBOX antaro	262
	▶ TANDEMBOX plus	310

▶▶ Обзор

	▶▶ Обзор – применения	354
---	-----------------------	-----

▶▶ Принадлежности

	BLUMOTION для METABOX 320	371	POSISTOP	369
	Защита от детей	368	METAFIL – каркас подвешенного архива	370
	Хвостовик	368	Саморезы и евроинты	371
	Подкладки	369	Отвертки	372
	Декоративный профиль	369	ORGA-LINE – реллинг	373
	Блокировка от нежелательного снятия	369	ORGA-LINE – BOXSIDE	374

▶▶ Крепление направляющих к корпусу

	Направляющая к корпусу 320 – 25 кг	375
--	------------------------------------	-----

▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

	Монтаж, демонтаж и регулировка	
	Короткая ссылка www.blum.com/a390	

Пиктограммы

	Только по запросу
---	-------------------

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.		
►► Частичное выдвижение											
Стандартный ящик					Внутренний ящик						
	Стандартный ящик – N	25		DQCKBY	356		Внутренний ящик – N	25		DQCN5A	356
	Стандартный ящик – M	25		DQCL1A	358		Внутренний ящик – M	25		DQCNUM	358
	Стандартный ящик – K	25		DQCLQM	360		Внутренний ящик – K	25		DQCOJY	360
	Стандартный ящик – H	25		DQCMFY	362		Внутренний ящик – H	25		DQCP9A	362
Ящик с высоким фасадом											
	Ящик с высоким фасадом – релинг – B	25		DQCPYM	364						
	Ящик с высоким фасадом – релинг – D	25		DQCQNY	366						
Возможно использовать BOXSIDE											
кг Динамическая нагрузка											

Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.	Применение	кг	Необходимое пространство	Веб-код	Стр.
►► Полное выдвижение									
Стандартный ящик					Внутренний ящик				
 Стандартный ящик – N	30		DQCRDA		 Внутренний ящик – N	30		DQCU6M	
 Стандартный ящик – M	30		DQCS2M		 Внутренний ящик – M	30		DQCUVY	
 Стандартный ящик – K	30		DQCSRY		 Внутренний ящик – K	30		DQCCLA	
 Стандартный ящик – H	30		DQCTHA		 Внутренний ящик – H	30		DQCWAM	
Ящик с высоким фасадом									
 Ящик с высоким фасадом – релинг – B	30		DQCWZY						
 Ящик с высоким фасадом – релинг – D	30		DQCXPA						
Возможно использовать BOXSIDE									
кг Динамическая нагрузка									


Стандартный ящик | внутренний ящик – N



- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в двух плоскостях

Веб-код	Стандартный ящик	DQCKBY
	Внутренний ящик	DQCN5A

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Внутренний ящик

Информация для заказа

☒ Стандартный ящик ☐ Внутренний ящик

1		Направляющие к корпусу и царги, левая/правая
		Высота царги (мм) 54
		Цвет R9001
Номинальная длина NL (мм)	Исполнение	
	На саморезы	Быстрый монтаж
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15


Другой цвет по запросу (белый или серый)

2с	Стандартное крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	ZSF.1510
	Под пресс	ZSF.1610

Заказывать левый/правый

3		Держатель передней панели внутреннего ящика		
	Цвет	Материал	№ арт.	
	R9001	Пластмасса	ZIF.3010	

Заказывать левый/правый



Принадлежности

6		BLUMOTION для МЕТАВОХ 320		
	Цвет	Материал	№ арт.	
	WGR/R9001	Пластмасса	Z70.0320	

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)

Цвет	Цвет
R9001 Кремowo-белый (RAL 9001)	WGR Серый


Стандартный ящик | внутренний ящик – N

Веб-код	Стандартный ящик	DQCKBY
	Внутренний ящик	DQCN5A

Проектирование	Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы	Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO под пресс	Установочные размеры – задняя стенка
Необходимое пространство в корпусе * +2 мм с BLUMOTION * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION	Стандартный ящик Внутренний ящик FA Наложение фасада * +2 мм с BLUMOTION * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION	Стандартный ящик * +2 мм с BLUMOTION * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION	

Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Стандартный ящик


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Внутренний ящик

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 5 мм


Раскрой плит ДСП 16 мм

B Задняя стенка 39 мм LW – 31 мм	A Дно Стандартный ящик NL – 2 мм Внутренний ящик NL – 18 мм LW – 31 мм	C Фасад Внутренний ящик 61 мм LW – 64 мм
--	--	--



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



	X (мм)
Стандартный ящик	69
Внутренний ящик	53

Дополнительная информация

Обзор – МЕТАВОХ	353	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности	368	
BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	371	
Крепление направляющих к корпусу	375	Короткая ссылка
Обзор – приспособления	561	www.blum.com/a390
Доп. техническая информация	662	




Стандартный ящик | внутренний ящик – М



- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в двух плоскостях

Веб-код	Стандартный ящик	DQCL1A
	Внутренний ящик	DQCNUM

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Внутренний ящик

Информация для заказа

☒ Стандартный ящик ☐ Внутренний ящик

1	Направляющие к корпусу и царги, левая/правая
	Высота царги (мм) 86
	Цвет R9001
Номинальная длина NL (мм)	Исполнение
	На саморезы Быстрый монтаж
270	320M2700C 320M2700C15
350	320M3500C 320M3500C15
400	320M4000C 320M4000C15
450	320M4500C 320M4500C15
500	320M5000C 320M5000C15
550	320M5500C 320M5500C15

Другой цвет по запросу (белый или серый)

2a	Крепления фасада CLIP
	Вид крепления
	На саморезы № арт. ZSF.1200
	Под пресс № арт. ZSF.1300
	EXPANDO № арт. ZSF.130E

Заказывать левый/правый

2b	Заглушки для 2a
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZAA.3700

Заказывать левый/правый

Заглушки без логотипа, от 1000 шт. с индивид. логотипом

Альтернатива для 2a		
2c	Стандартное крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	ZSF.1700
	Под пресс	ZSF.1800


Заказывать левый/правый

2d	Заглушки для 2c
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZAA.3500

Элемент брендинга, без или с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель передней панели внутреннего ящика
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZIF.3000

Заказывать левый/правый



Принадлежности

6	BLUMOTION для МЕТАВОХ 320
	Цвет WGR/R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. Z70.0320

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)


Цвет	Цвет
R9001 Кремово-белый (RAL 9001)	WGR Серый

Стандартный ящик | внутренний ящик – М

Веб-код	Стандартный ящик	DQCL1A
	Внутренний ящик	DQCNUM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




- Стандартный ящик Внутренний ящик
- FA Наложение фасада
- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO | под пресс




- Стандартный ящик
- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)





Стандартный ящик

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Внутренний ящик


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 5 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- NL Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



- X (мм)
- Стандартный ящик 69
- Внутренний ящик 53

Дополнительная информация

Обзор – МЕТАВОХ	353	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности	368	
BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	371	
Крепление направляющих к корпусу	375	Короткая ссылка
Обзор – приспособления	561	www.blum.com/a390
Доп. техническая информация	662	




Стандартный ящик | внутренний ящик – К



- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в двух плоскостях

Веб-код	Стандартный ящик	DQCLQM
	Внутренний ящик	DQCOJY

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Внутренний ящик

Информация для заказа

☒ Стандартный ящик ☐ Внутренний ящик

1	Направляющие к корпусу и царги, левая/правая
	Высота царги (мм) 118
	Цвет R9001
Номинальная длина NL (мм)	Исполнение
	На саморезы Быстрый монтаж
350	320K3500C 320K3500C15
400	320K4000C 320K4000C15
450	320K4500C 320K4500C15
500	320K5000C 320K5000C15
550	320K5500C 320K5500C15

Другой цвет по запросу (белый или серый)

2a	Крепления фасада CLIP
	Вид крепления
	На саморезы ZSF.1200
	Под пресс ZSF.1300
	EXPANDO ZSF.130E

Заказывать левый/правый

2b	Заглушки для 2a
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZAA.3700

Заказывать левый/правый

Заглушки без логотипа, от 1000 шт. с индивид. логотипом

Альтернатива для 2a		
2с	Стандартное крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	ZSF.1700
	Под пресс	ZSF.1800
Заказывать левый/правый		


Заказывать левый/правый

2d	Заглушки для 2c
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZAA.3500

Элемент брендинга, без или с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3	Держатель передней панели внутреннего ящика
	Цвет R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. ZIF.3030

Заказывать левый/правый



Принадлежности

6	BLUMOTION для МЕТАВОХ 320
	Цвет WGR/R9001
	Материал Пластмасса
	№ арт. Z70.0320

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)


Цвет	Цвет
R9001	Кремово-белый (RAL 9001)
WGR	Серый

Стандартный ящик | внутренний ящик – К

Веб-код	Стандартный ящик	DQCLQM
	Внутренний ящик	DQCOJY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




- Стандартный ящик Внутренний ящик
- FA Наложение фасада
- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO | под пресс




- Стандартный ящик
- * +2 мм с BLUMOTION
- * +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION

Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Стандартный ящик


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Внутренний ящик

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 5 мм


Раскрой плит ДСП 16 мм

B	Задняя стенка
103 мм	
LW – 31 мм	
A	Дно
Стандартный ящик	
NL – 2 мм	
Внутренний ящик	
NL – 18 мм	
LW – 31 мм	
C	Фасад
Внутренний ящик	
93 мм	
LW – 64 мм	



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



	X (мм)
Стандартный ящик	69
Внутренний ящик	53

Дополнительная информация

Обзор – МЕТАВОХ	353	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности	368	
BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	371	
Крепление направляющих к корпусу	375	Короткая ссылка
Обзор – приспособления	561	www.blum.com/a390
Доп. техническая информация	662	




Стандартный ящик | внутренний ящик – Н



- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в двух плоскостях

Веб-код	Стандартный ящик	DQCMFY
	Внутренний ящик	DQCP9A

Необходимое пространство



NL Номинальная длина
* Внутренний ящик

Информация для заказа

☒ Стандартный ящик ☐ Внутренний ящик

1		Направляющие к корпусу и царги, левая/правая	
		Высота царги (мм)	150
		Цвет	R9001
Номинальная длина NL (мм)	Исполнение	На саморезы	Быстрый монтаж
350		320H3500C	320H3500C15
400		320H4000C	320H4000C15
450		320H4500C	320H4500C15
500		320H5000C	320H5000C15
550		320H5500C	320H5500C15

Другой цвет по запросу (белый или серый)

2a		Крепления фасада CLIP	
		Вид крепления	№ арт.
		На саморезы	ZSF.1200
		Под пресс	ZSF.1300
		EXPANDO	ZSF.130E

Заказывать левый/правый

2b		Заглушки для 2a	
		Цвет	№ арт.
		R9001	ZAA.3700

Заказывать левый/правый

Заглушки без логотипа, от 1000 шт. с индивид. логотипом

Альтернатива для 2a

2c		Стандартное крепление фасада	
		Вид крепления	№ арт.
		На саморезы	ZSF.1700
		Под пресс	ZSF.1800


Заказывать левый/правый

2d		Заглушки для 2c	
		Цвет	№ арт.
		R9001	ZAA.3500

Элемент брендинга, без или с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

3		Держатель передней панели внутреннего ящика	
		Цвет	№ арт.
		R9001	ZIF.3050

Заказывать левый/правый



Принадлежности

6		BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	
		Цвет	№ арт.
		WGR/R9001	Z70.0320

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)


Цвет	Цвет
R9001	Кремово-белый (RAL 9001)
WGR	Серый

Стандартный ящик | внутренний ящик – Н

Веб-код	Стандартный ящик	DQCMFY
	Внутренний ящик	DQCP9A


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




- | | |
|---|---|
| * | +2 мм с BLUMOTION |
| * | +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION |

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




- | Стандартный ящик | Внутренний ящик |
|------------------|---|
| FA | Наложение фасада |
| * | +2 мм с BLUMOTION |
| * | +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION |

Карта сверления – фасад – монтаж
EXPANDO | под пресс




- | Стандартный ящик | |
|------------------|---|
| * | +2 мм с BLUMOTION |
| * | +3 мм для внутренних ящиков с BLUMOTION |

Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу

Номинальная длина NL (мм)





Стандартный ящик

Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Внутренний ящик


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 5 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB	Ширина корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
NL	Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



	X (мм)
Стандартный ящик	69
Внутренний ящик	53

Дополнительная информация

Обзор – METABOX	353	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности	368	
BLUMOTION для METABOX 320	371	Короткая ссылка www.blum.com/a390
Крепление направляющих к корпусу	375	
Обзор – приспособления	561	
Доп. техническая информация	662	



Ящик с высоким фасадом – релинг – В


Веб-код

DQCPYM



- С одинарным релингом
- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в трех плоскостях

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие к корпусу и царги, левая/правая		
	Высота царги (мм)	86	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	R9001	
	Исполнение		
	На саморезы	Быстрый монтаж	
350	320M3500C	320M3500C15	
400	320M4000C	320M4000C15	
450	320M4500C	320M4500C15	
500	320M5000C	320M5000C15	
550	320M5500C	320M5500C15	

Другой цвет по запросу (белый или серый)

2a	Крепления фасада CLIP		
	Вид крепления	№ арт.	
	На саморезы	ZSF.1200	
	Под пресс	ZSF.1300	
	EXPANDO	ZSF.130E	

Заказывать левый/правый

2b	Заглушки для 2a		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R9001	Пластмасса	ZAA.3700

Заказывать левый/правый

Заглушки без логотипа, от 1000 шт. с индивид. логотипом


Альтернатива для 2a			
2c	Стандартное крепление фасада		
	Вид крепления	№ арт.	
	На саморезы	ZSF.1700	
	Под пресс	ZSF.1800	
	EXPANDO		

Заказывать левый/правый

2d	Заглушки для 2c		
	Цвет	Материал	№ арт.
	R9001	Пластмасса	2 x ZAA.3500

Элемент брендинга, без или с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

4	Продольный релинг с держателем релинга, левый/правый		
	Вид крепления	№ арт.	
	На саморезы	ZRE.1700	
Номинальная длина NL (мм)	Цвет	R9001	
	Исполнение		
350	ZRE.321S.ID		
400	ZRE.371S.ID		
450	ZRE.421S.ID		
500	ZRE.471S.ID		
550	ZRE.521S.ID		



Принадлежности

6	BLUMOTION для МЕТАВОХ 320		
	Цвет	Материал	№ арт.
	WGR/R9001	Пластмасса	Z70.0320

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)

Цвет	R9001	Кремово-белый (RAL 9001)	Цвет	WGR	Серый
------	-------	--------------------------	------	-----	-------


Ящик с высоким фасадом – релинг – В

Веб-код

DQCPYM


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +2 мм с BLUMOTION

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +2 мм с BLUMOTION

Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO | под пресс




* +2 мм с BLUMOTION

Установочные размеры – задняя стенка



Позиции крепления – направляющие к корпусу



Номинальная длина NL (мм)



Ящик с высоким фасадом


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 7 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



X (мм)

Ящик с высоким фасадом 69

Дополнительная информация

Обзор – МЕТАВОХ	353	Монтаж, демонтаж и регулировка
Принадлежности BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	368	
Принадлежности – ORGA-LINE – релинг	371	
Крепление направляющих к корпусу	373	Короткая ссылка
Обзор – приспособления	375	www.blum.com/a390
Доп. техническая информация	561	
	662	



Ящик с высоким фасадом – реллинг – D


Веб-код

DQCQNY



- С одинарным релингом
- Возможен одностенный BOXSIDE
- Частичное выдвижение
- Износостойкие пластмассовые ролики
- Динамическая нагрузка 25 кг
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка фасада в трех плоскостях

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

	Направляющие к корпусу и царги, левая/правая	
	Высота царги (мм)	86
	Цвет	R9001
	Исполнение	
Номинальная длина NL (мм)	На саморезы	Быстрый монтаж
	350	320M3500C 320M3500C15
	400	320M4000C 320M4000C15
	450	320M4500C 320M4500C15
	500	320M5000C 320M5000C15
	550	320M5500C 320M5500C15

Другой цвет по запросу (белый или серый)

	Крепления фасада CLIP	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	ZSF.1200
	Под пресс	ZSF.1300
	EXPANDO	ZSF.130E

Заказывать левый/правый

	Заглушки для 2a	
	Цвет	№ арт.
	R9001	Пластмасса ZAA.3700

Заказывать левый/правый
Заглушки без логотипа, от 1000 шт. с индивид. логотипом


	Стандартное крепление фасада	
	Вид крепления	№ арт.
	На саморезы	ZSF.1700
	Под пресс	ZSF.1800

Заказывать левый/правый

	Заглушки для 2c	
	Цвет	№ арт.
	R9001	Пластмасса 2 x ZAA.3500

Элемент брендинга, без или с логотипом Blum (штампов.), от 1000 шт. с индивид. логотипом

	Продольный реллинг с держателем релинга, левый/правый	
	Цвет	№ арт.
	R9001	
	Номинальная длина NL (мм)	
350	ZRE.321S.ID	
400	ZRE.371S.ID	
450	ZRE.421S.ID	
500	ZRE.471S.ID	
550	ZRE.521S.ID	



Принадлежности

	Одностенный BOXSIDE	
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет
	400	2 x Z36H367SE01
	450	2 x Z36H417SE01
	500	2 x Z36H467SE01
	550	2 x Z36H517SE01

	BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	
	Цвет	Материал
	WGR/R9001	Пластмасса

Остальные цвета триггеров по запросу (белый или серый)

Цвет	Кремово-белый (RAL 9001)	Цвет	Серый
R9001		WGR	


Ящик с высоким фасадом – релинг – D

Веб-код

DQCQNY


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




* +2 мм с BLUMOTION
** С двойным релингом

Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада
* +2 мм с BLUMOTION
** С двойным релингом

Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO | под пресс



* +2 мм с BLUMOTION
** С двойным релингом


Установочные размеры – задняя стенка



** С двойным релингом

Позиции крепления – направляющие к корпусу



Номинальная длина NL (мм)



Ящик с высоким фасадом


Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 7 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Обработка дна ящика быстрого монтажа



X (мм)

Ящик с высоким фасадом 69

Дополнительная информация


Обзор – МЕТАВОХ	353
Принадлежности	368
BLUMOTION для МЕТАВОХ 320	371
Принадлежности – ORGA-LINE – релинг	373
Принадлежности – ORGA-LINE – BOXSIDE	374
Крепление направляющих к корпусу	375
Обзор – приспособления	561
Доп. техническая информация	662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a390



Защита от детей




- Встроенная блокировка препятствует выдвижению ящиков детьми без присмотра
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа


	Обозначение	№ арт.
	Защита от детей 320	295.5501
	Блокировка от нежелательного снятия 320	320M0009.01

Проектирование


Установочные размеры – корпус – 320



Установочные размеры – фасад – 320



Хвостовик



- Для центрального запирания ящиков
- В комбинации с запорными системами
- Если один ящик открыт, остальные блокируются (блокировка открывания)
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса



Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Хвостовик	295.5300


Проектирование

320

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5



Подкладки



- Для внутренних ящиков частичного выдвижения (320)
- Обеспечивают выдвижение ящика при любом вхождении двери
- Набор высоты (до 24 мм)
- Установка на саморезы в серийные отверстия
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса


Информация для заказа

Вид крепления	Вхождение фасада (мм)	№ арт.
На саморезы	4	320M0048
На саморезы	8	320M0088
Дюбель Ø 5 мм	8	320M0188

Проектирование

Петля	Вхождение фасада (мм)	Саморезы (мм)	Вид крепления	Подкладки	320M0048	320M0088	320M0188
Петля 170°	8	Ø 4 x 20	На саморезы Дюбель Ø 5 мм			1 x	1 x
100° 107° 110°	12	Ø 4 x 25	На саморезы Дюбель Ø 5 мм	1 x 1 x		1 x	1 x
Петля для профильных дверей	16	Ø 4 x 30	На саморезы Дюбель Ø 5 мм			2 x 1 x	1 x
Макс. подъем	24	Ø 4 x 40	На саморезы Дюбель Ø 5 мм			3 x 2 x	1 x

Декоративный профиль



- Под саморезы
- Под раскрой, 1200 мм
- Дно 16 мм
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Декоративный профиль	ZSD.1200S

Раскрой

Декоративный профиль

Стандартный ящик ящик с высоким фасадом	Номинальная длина NL – 2 мм – толщина задней стенки RD
Внутренний ящик высокий внутренний ящик	Номинальная длина NL – 2 мм – толщина задней стенки RD – толщина фасада FD

Дно

Ширина = внутр. ширина корпуса LW – 34 мм	
Стандартный ящик ящик с высоким фасадом	Длина = номинальная длина – 2 мм
Внутренний ящик высокий внутренний ящик	Длина = номинальная длина – 2 мм – толщина фасада FD

Блокировка от нежелательного снятия 320




- Стопор препятствует случайному снятию ящика под хлебозанку или столовые приборы
- Для систем частичного выдвижения
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Блокировка от нежелательного снятия 320	320M0009.01

POSISTOP 320




- Упор при закрывании обеспечивается направляющими
- Смягчает удар при закрывании
- Для систем частичного выдвижения
- Обеспечивает зазор 1.5 или 3 мм
- Симметричный, используется слева и справа
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Зазор фасада FS (мм)	№ арт.
1.5	298.3210.01
3.0	298.3230.01

METAFILE – каркас подвешного архива




- Для регулировки наклона ящика с высоким фасадом высотой В необходимо оснащение релингом
- Номинальная длина NL 450–550 мм
- Ширина корпуса KB 275–600 мм
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа


Обозначение	№ арт.
METAFILE – каркас подвешного архива	ZRM.5500

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры – фасад – монтаж на саморезы




FA Наложение фасада


Карта сверления – фасад – монтаж EXPANDO | под пресс



Установочные размеры – задняя стенка




Раскрой – DIN-A4 поперек



Внутр. ширина корпуса LW мин. 376 мм

- 1 Номинальная длина NL – 28 мм
- 2 Номинальная длина NL – 53 мм

Раскрой – DIN-A4 вдоль




Номинальная длина NL мин. 500 мм

- 1 Номинальная длина NL – 28 мм
- 2 305 мм
- 3 Номинальная длина NL – 406 мм
- 4 Внутр. ширина корпуса LW – 82 мм
- 5 Внутр. ширина корпуса LW – 59 мм

Дополнительная информация

Обзор – МЕТАВОХ	353	Доп. техническая информация	662
Ящик с высоким фасадом – релинг – В	364		
Обзор – приспособления	561		

BLUMOTION для METABOX 320




- Для систем частичного выдвижения
- Динамическая нагрузка 25 кг
- При ширине корпуса КВ до 900 мм необходим только один механизм BLUMOTION
- Цвет: BLUMOTION: серый; триггер: кремово-белый (RAL 9001)
- Остальные цвета поводков по запросу (белый или серый)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
BLUMOTION для METABOX 320	Z70.0320

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
15.0	609.1500
17.0	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм




- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

Специальный евровинт

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Цвет: никелированный
- Материал: сталь

Информация для заказа

X (мм)	№ арт.
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

Центровочное сверло




- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: закаленная сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Центровочное сверло	M01.ZZ03.01
Запасное сверло	M01.ZZB3

Самоклеющийся амортизатор




- Для смягчения удара
- Цвет: нейтральный
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Самоклеющийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Цвет: серый (RAL 9006)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706

Крестовая отвертка



- Крест, размер PZ2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Крестовая отвертка	303.756.1

Шлицевая отвертка




- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Цвет: черный/оранжевый
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Шлицевая отвертка	314.928.1

Штанга поперечного релинга под раскрой



- Под раскрой, 1104 мм
- Для ширины корпуса KB 1200 мм
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: алюминий

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Штанга поперечного релинга под раскрой	ZRG.1104U
Раскрой	
Внутр. ширина корпуса LW – 58 мм	

Держатель поперечного релинга




- Держатель поперечного релинга для двух поперечных релингов
- Поперечный релинг вставляется в держатель
- Держатель насаживается на продольный релинг и крепится шурупом
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Держатель поперечного релинга	ZRU.0020

Продольный разделитель




- Продольный разделитель для двойного поперечного релинга
- Крепление: установка на релинги
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Продольный разделитель	ZRU.00F0

Штанга поперечного релинга под раскрой




- Под раскрой, 1104 мм
- Для ширины корпуса KB 1200 мм
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: алюминий

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Штанга поперечного релинга под раскрой	ZRG.1104U
Раскрой	
Внутр. ширина корпуса LW – 65 мм	

Пружинная головка




- Вставляется в релинг
- Соединительный элемент между поперечным релингом и BOXSIDE
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса/сталь

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Пружинная головка	ZRU.10B1E

Продольный разделитель




- Продольный разделитель для двойного поперечного релинга
- Крепление: установка на релинги
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Материал: пластмасса

Информация для заказа

Обозначение	№ арт.
Продольный разделитель	ZRU.00F0

Направляющая к корпусу 320 – 25 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
C	Саморез Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500