Новые комплектующие



Коммуникация

- Новый цокольный ящик позволяет оптимально использовать пространство под цоколем.
- До сих пор полезное пространство под цоколем терялось. С помощью нового ящика можно использовать это пространство для хранения, например, упаковок напитков или для громоздкого содержимого.
- С существующими царгами и направляющими, дополнительной задней стенкой, боковинами и креплениями панелей можно осуществить это решение.
- При открывании ящика цокольная панель приподнимается, что предотвращает задевание пола даже при большой нагрузке выдвижной системы. При закрывании цокольная панель возвращается в начальное положение.

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


© Julius Blum GmbH

Коммуникация

- Как правило, на нашем рынке используется три высоты цоколя: 100 мм, 120 мм, 150 мм.
- При низких цоколях использование цокольного ящика неактуально.
- При использовании высоких цоколей потери полезного пространства становятся довольно значительными и возникает целесообразность цокольного ящика.

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM
© Julius Blum GmbH

Сплошная боковина: до пола



Общая информация

- Стандартная программа
  - Ширина корпуса 600 и 900 мм
  - Толщина боковины 16 мм

- Только с направляющими на 50 кг (559.XXXX)

- Невозможно с BLUMOTION Z70

- Отступ цоколя
  - Отступ регулируется с приблизительным диапазоном в 30 мм

- Поднимающий механизм
  - Цокольная панель поднимается на 23 мм
  - Регулировка цокольной панели +/-10 мм
  - Регулировка по ширине +/- 0.5 мм

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Базовая программа

Определение программы

- Высота цоколей: **100, 135, 170 мм**
- Отступ: **75, 105 мм**
- Длина: **500 мм**
- Ширины корпуса: **600, 900 мм**
- Толщина корпуса: **16 мм**
- Высота задней стенки: **D**
- Поверхность: **R906**


ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Высота цоколей

Возможные цоколя 100 – 300 мм



100... для цоколя от 100 до 134 мм

135... для цоколя от 135 до 169 мм


170... для цоколя от 170 до 300 мм

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Комплектующие, зависящие от высоты цоколя




Боковины левые и правые

Z92.3x9SC6

Z92.3x9SG6

Z92.3x9SJ6



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


© Julius Blum GmbH

Передняя панель

Z90.x51S**C**6

Z90.x51S**G**6

Z90.x51S**J**6



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


© Julius Blum GmbH

Кулиса левая и правая

Z93.3C02

Z93.3G02

Z93.3J02



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


© Julius Blum GmbH

Задняя стенка из стали

Z30Dx39S**C**6

Z30Dx39S**G**6

Z30Dx39S**J**6




ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Комплектующие, зависящие от отступа




Отступ

Отступ
75,105 мм


Поднимающий механизм

Z93.3001 li + re



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


Дно ящика




RS	A
75	403
105	373

Цокольная панель

Sockelhöhe	
100	B = 77,5 - X
135	B = 112,5 - X
170	B = 147,5 - X





	Zng.Nr.alt:
Name: Berrechnung Blende Berrechnung Blende	Doc. Id.: BAU0005511316 Person: Koenig Bernd

Фасад

Сверление под крепления фасада и релинги как обычно.

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

Положите предварительно засверленное дно



Рекомендуется предварительная присадка!

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Закрепите заднюю стенку



При варианте из ДСП: оптимальная толщина задней стенки 18 мм!

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Зафиксируйте боковины



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM


Соедините заднюю стенку и боковины специальными саморезами под жесть



© Julius Blum GmbH

Соедините отступ и и переднюю панель





ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

... зафиксируйте дно саморезами



© Julius Blum GmbH

Защелкните царги





ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

... и закрепите их шурупами





© Julius Blum GmbH

Закрепите поднимающий механизм







ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Прикрепите кулису к боковине





Лицо: где резинка и шуруп.
Еще нет обозначения левое/правое.

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH


Установка цокольного ящика



ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM
© Julius Blum GmbH

Снимите заглушку с поднимающего механизма





ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH


Отодвиньте болт назад (до упора)




ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM
ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM
© Julius Blum GmbH

Ослабьте винт и снимите крепеж цоколя









© Julius Blum GmbH

Установка кулисы и поднимающего механизма




Установите кулису и ролик поднимающего механизма на один уровень с помощью регулировочного винта.



© Julius Blum GmbH

Зафиксируйте крепеж цоколя






ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM


ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Навесьте цокольную панель и зафиксируйте винтами








ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM


ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

© Julius Blum GmbH

Установите фасад, отрегулируйте зазоры, зафиксируйте заглушку







© Julius Blum GmbH